2023
2024

AGRICOSMO
AGRICULTURAL GROUP

CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE | LISTEDE PRIX | PREISLISTE

agricocmo.it

COSMO ITALIAN FACTORY OF EXCELLENCE | CONCEPT AGRI AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

AGRICOSMO AGRICULTURAL GROUP

AGRICOSMO
AGRICULTURAL GROUP

OLTRE 35 ANNI DI STORIA
Agricosmo nasce dall'esigenza di creare una gamma di prodotti che rispecchiano le stesse visioni in qualità è il giusto compromesso economico per soddisfare le esigenze agricole su vasta scala.

OVER 35 YEARS OF HISTORY
Agricosmo was born on the purpose to create a range of products that reflect the same visions in quality and its goal is to find the best compromise to satisfy large-scale agricultural need.

PLUS DE 35 ANS D'HISTOIRE
Agricosmo est né avec la nécessité de créer une gamme de produits qui reflètent les mêmes visions de qualité et constitue le meilleur compromis économique pour satisfaire les besoins agricoles à grande échelle.

ÜBER 35 JAHRE GESCHICHTE
Agricosmo entstand aus dem Bedürfnis heraus, eine Produktpalette zu schaffen, die die gleichen Qualitätsvorstellungen widerspiegelt und den richtigen wirtschaftlichen Kompromiss darstellt, um den Bedarf der Großlandwirtschaft zu decken.

COSMO ITALIAN FACTORY OF EXCELLENCE | CONCEPT AGRI AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SPANDICONCIME

Fertilizer Spreaders
Epandeurs D'engrais
Düngerstreuer

SPANDICONCIME

P p. 10
PL p. 12
PQ p. 20
RT p. 24
RT-X p. 26
VNA p. 30
VNA-X p. 32
RE-F p. 36
RE-FX p. 38
RE-A p. 40
REX-A p. 42
SONAR p. 46
Y p. 48
Y-X p. 50
CX p. 54
CX PESA p. 56
S70 p. 60
PTP p. 62
PTP-PL p. 64
PTP-X p. 66
PTB p. 72
TXR p. 76
PDC p. 80
PDV p. 82
PDHV p. 84
MIXER p. 88
COMPOST p. 90

SPANDISALE

Salt Spreaders
Epandeurs de sel
Salzstreuer

SPANDISALE

DGV PRO p. 94
P PRO p. 96
RT PRO p. 100
SS PRO p. 104
PS p. 106
PLS p. 108
SS70 p. 112
PTPS p. 114
PTPS-PL p. 116
PTPS-X p. 118
PTBS p. 122
TXR-S p. 126

LAVORAZIONE TERRENO

Rotary tillers
Fraises
Bodenfräs

FRESATRICI

FMA p. 130
UL p. 132
UM p. 134
UH p. 136
VL p. 138
VLSC p. 140
AS p. 142
VA p. 144
VH p. 146
HF p. 148
HR p. 148
HF p. 150
HR p. 150
SF p. 152
ZR p. 152
SF p. 154
ZR p. 154
SB p. 156
SC p. 158
SFTRIP p. 160

BIO

FFBIO p. 164
SFBIO p. 166

Stone burier and bed former
Enfouisseur et butteuse
Umkehrfräse und beetformer

INTERRA SASSI & BAULATRICI

GM p. 172
SR p. 174

Rotary tillers
Fraises
Bodenfräs

TRINCIA

FL p. 178
FGH p. 182
YT p. 184
FMH p. 186
BMF p. 190
BPF p. 194
MX p. 198
MP p. 200
MPF p. 202

Mulcher for vineyard and front flail mower
Broyeur pour vignobles et broyeur frontal
Mulcher für weinberge und schlegelmäher

TRINCIA VIGNETO & FRONTALI

PT p. 206
PTR p. 208
HT p. 210
KT p. 212
TSFH p. 214

Shredder
Broyeur
Häcksler

TRINCIA STOCCHI

ST p. 218
SP p. 220

Semi-forestry mower
Broyeur semi-forestier
Forstmulcher

TRINCIA SEMIFORESTALI

GT p. 224
GTS p. 226
DT p. 228
DTS p. 230

Off-set mulcher
Broyeur d'accotement
Seitenmulcher

TRINCIA ARGINI

CS p. 234
FRF p. 236
XS p. 238
BRF p. 240
DS p. 242
RS p. 244

Rotary slasher
Gyrobroyeur
Kreiselmäher

ASSE VERTICALE

SGA p. 248
SRS p. 250
SGM p. 252

Cutting head and hedge cutter
Tête de broyage et epareuse
Mulchkopf und böschungsmäher

TESTATE TRINCIANTI BRACCIO DECESPUGLIATORE

VT p. 256
TTP p. 258
LCH p. 260
DCH p. 262
BCH p. 264
EMP p. 266

Power Harrows
Herses Rotatives
Kreiseleggen

ERPICI

SRPL p. 272
SRP p. 274
M p. 278
PK p. 282
SK p. 284
RK p. 286
MP p. 288
PH p. 292
SH p. 294
RH p. 296

LAVORAZIONE PASSIVA

Passive Soil Preparation
Travail Dusol
Bodenbearbeitung

LAVORAZIONE PASSIVA

CONTINUO VIGNA p. 300
CONTINUO p. 302
FILA p. 306

Spare parts
Pièces de rechange
Ersatzteile

RICAMBI

RICAMBI p. 311

SPAN DICON CIME

Fertilizer Spreaders | Epandeurs D’engrais | Düngerstreuer

P

180 | 300 | 500

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	P180	P300	P500
KG/LI/LT	200/441/170	320/705/270	450/992/385
KG/LB	54/119	58/128	63/139
mm	950x950x950	1050x1050x1090	1110x1110x1170
	8 - 14 mt / 26.5 - 46 ft		
	20 CV/HP		
	€ 777	**€ 819**	**€ 840**

IT

Modello conico con tramoggia in acciaio, sistema di spaglio a disco con quattro o sei palette, ideale per le concimazioni granulari o cristalline.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Palette e disco in acciaio inox
- Fori d'uscita del concime laterali
- Attacchi perni sollevatori reversibili
- Cardano
- Griglia interna
- Protezione Italia

EN

Steel conical hopper spreader equipped with four or six fins spreading disc, for granular or crystalline fertilizers.

STANDARD EQUIPMENT

- Primed and two components polyurethane finish
- Stainless steel disc and fins
- Two lateral discharge exits with galvanized shutters
- Reversible lower hitch pins
- PTO shaft

FR

Modèle avec cuve en acier, épandage à disque avec quatre ou six palettes, conçu pour la fertilisation avec engrais granulés et cristallins.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture anticorrosion polyuréthane bi-composant
- Disques et palettes
- Trous de sortie latérales
- Attelage 3 points
- Arbre à cardan

DE

Düngerstreuer mit Stahltrichter, Scheibe mit vier oder sechs Wurfschaufeln, geeignet für Granular- und Kristallinedünger.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Epoxidgrundlackierung und Zwei-Komponenten Polyurethanbeschichtung
- Wurfschaufeln und Scheibe
- Seitliche Verzinktverschlüsse
- Umkehrbare Unterlenkeranschlüsse
- Gelenkwelle

PL

180 | 400 | 500

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PL180	PL400	PL500
KG/LB/LT	200/441/170	350/771/300	450/992/385
KG/LB	54/119	60/132	63/139
mm	950x950x950	1080x1080x1120	1110x1110x1170
	8 - 14 mt / 26.5 - 46 ft		
	20 CV/HP		
	€ 819	**€ 856**	**€ 914**

IT

Modello conico con tramoggia in plastica, sistema di spaglio a disco con quattro o sei palette, ideale per le concimazioni granulari o cristalline.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in plastica
- Palette e disco in acciaio inox
- Fori d'uscita del concime laterali
- Attacchi perni sollevatori reversibili
- Cardano
- Griglia interna
- Protezione Italia

EN

PVC conical hopper spreader equipped with four or six fins spreading disc, for granular or crystalline fertilizers.

STANDARD EQUIPMENT

- PVC hopper
- Stainless steel disc and fins
- Two lateral discharge exits with galvanized shutters
- Reversible lower hitch pins
- PTO shaft

FR

Modèle avec cuve en polyéthylène, épandage à disque avec quatre ou six palettes, conçu pour la fertilisation avec engrais granulés et cristallins.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en polyéthylène
- Disque et palettes
- Trous de sortie latérales
- Attelage 3 points
- Arbre à cardan

DE

Düngerstreuer mit Kunststofftrichter, Scheibe mit vier oder sechs Wurfschaufeln, geeignet für Granular-und Kristallinedünger.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kunststofftrichter
- Wurfschaufeln und Scheibe
- Seitliche Verzinktverschlüsse
- Umkehrbare Unterlenkeranschlüsse
- Gelenkwelle

PX
180 | 300

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PX180	PX300
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270
KG/LB	54/119	56/128
mm	950x950x950	1050x1050x1090
	8 - 14 mt / 26.5 - 46 ft	
	20 CV/HP	
	€ 1.208	**€ 1.297**

IT

Modello conico con tramoggia in acciaio inox sistema di spaglio a disco con quattro o sei palette, ideale per le concimazioni granulari o cristalline.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in acciaio inox
- Palette e disco in acciaio inox
- Fori d'uscita del concime laterali con portellini in acciaio inox
- Attacchi perni sollevatori reversibili
- Viteria in acciaio inox
- Cardano
- Griglia interna
- Protezione Italia

EN

Stainless steel conical hopper spreader equipped with four or six fins spreading disc, for granular or crystalline fertilizers.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel hopper
- Stainless steel disc and fins
- Two lateral discharge exits with stainless steel shutters
- Reversible lower hitch pins
- PTO shaft
- Bolts and nuts in stainless steel

FR

Modèle avec cuve en acier inoxydable, épandage à disque avec quatre ou six palettes, conçu pour la fertilisation avec engrais granulés et cristallins.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en acier inox
- Disque et palettes en acier inox
- Trous de sortie latérales en acier inox
- Attelage 3 points
- Visserie en acier inox
- Arbre à cardan

DE

Düngerstreuer mit Edelstahltrichter, Scheibe mit vier oder sechs Wurfschaufeln, geeignet für Granular-und Kristallinedünger.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Edelstahlwurfschaufeln und Edelstahltscheibe
- Seitliche Edelstahlverschlüsse
- Bolzen und Muttern aus Edelstahl
- Umkehrbare Unterlenkeranschlüsse
- Gelenkwelle

Supporto luci
Lights holder
Supports pour éclairage
Beleuchtungsträger

Cod.	Mod.	Prezzo
620105	P-PL-PX	€ 35



Kit luci completo
Lights kit
Lumières
Beleuchtungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
620120	P-PL-PX	€ 152



Griglia interna
Hopper grid
Grille de protection
Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642010	P-PL-PX	€ 88

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902001	P-PL-PX 180	€ 97
902002	P 300	€ 101
902003	P 500 | PL 400 | PX 300	€ 116
902037	PL 500	€ 124

Agitatore
Agitator
Agitateur
Rührwerk

Cod.	Mod.	Prezzo
619012	PL	€ 35

Agitatore
Agitator
Agitateur
Rührwerk

Cod.	Mod.	Prezzo
619004	P-PX	€ 35

Kit leva lunga
Long levers kit
Levier long
Längerer Hebel Kit

Cod.	Mod.	Prezzo
618020	P-PL	€ 54
618025	PX	€ 54

Protezione disco
Safety shield
Protection du disque
Streuscheibeschutz

Cod.	Mod.	Prezzo
206004	P-PL-PX	€ 59

Convogliatore 2 vie
2-rows lateral conveyor
Localisateur double
Doppelseitigerförderer

Cod.	Mod.	Prezzo
620106	P-PL-PX	€ 348

Convogliatore 1 fila sinistra
1-row left lateral conveyor
Convoyeur 1 rangée gauche
Förderband 1 linke Reihe

Cod.	Mod.	Prezzo
620102	P-PL-PX	€ 279

Limitatore standard (620101) | Inox (620122)
Standard deflector (620101) | Inox (620122)
Déflecteur standard (620101) | Inox (620122)
Standard Begrenzer (620101) | Inox (620122)

Cod.	Mod.	Prezzo
620101	P-PL-PX	€ 214
620122	P-PL-PX	€ 281

Limitatore Inox professionale
Professional Stainless steel limiter
Déflecteur standard acier inox
Standard Begrenzer Edelstahl

Cod.	Mod.	Prezzo
620100	P-PL-PX	€ 601

Apertura idraulica doppio effetto
Hydraulic opening
Ouverture hydraulique
Hydraulische Öffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
619111	P-PL-PX	€ 369

Kit carrello
2 wheels kit
Kit deux roues
2 Reifen Kit

Cod.	Mod.	Prezzo
613301	P-PL-PX	€ 243

Porta targa in acciaio
Plate holder in st. steel
Support inox plaque immatriculation
Edelstahl Schildträger

Cod.	Mod.	Prezzo
619130	P-PL-PX	**€ 42**

Motore idraulico
Hydraulic engine
Moteur hydraulique
Hydraulischer Antrieb

Cod.	Mod.	Prezzo
626009	P-PL-PX	**€ 599**

Costo addizionale
per 6 palette e disco inox

Additional cost for 6 stainless steel fins and stainless steel disc.

Supplément pour disque
à 6 aubes en acier inox

Zusätzliche Kosten für
Edelstahlscheibe
6 Edelstahlwurf schaufeln

Cod.	Mod.	Prezzo
610046	P-PL-PX	**€ 54**

PQ

500 | 500 INOX

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PQ 500	PQ INOX 500
KG/LB/LT	520/1146/448	520/1146/448
KG/LB	68/139	68/139
mm	950x950x1120	950x950x1120
	8-14 mt / 26.5-46 ft	
	20 CV/HP	
	€ 1.066	**€ 1.318**

IT

Modello quadrato con tramoggia in acciaio, sistema di spaglio a disco con quattro o sei palette, ideale per le concimazioni granulari o cristalline.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Palette e disco in cataforesi
- Fori d'uscita del concime inferiori
- Attacchi perni sollevatori reversibili
- Cardano
- Griglia interna
- Protezione Italia

EN

Steel square hopper spreader equipped with four or six fins spreading disc, for granular or crystalline fertilizers.

STANDARD EQUIPMENT

- Primed and two components polyurethane finish
- E-coated disc and fins
- Two bottom discharge exits with galvanized shutters
- Reversible lower hitch pins
- PTO shaft

FR

Modèle carré cuve en acier, épandage à disque avec quatre ou six palettes, conçu pour la fertilisation avec engrais granulés et cristallins.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture polyuréthane bi-composant
- Disque et palettes traitées par cataphorèse
- Trous de sortie inferieures
- Attelage 3 points
- Arbre à cardan

DE

Streuer mit eckigem Stahltrichter, Scheibe mit vier oder sechs Wurfschaufeln, geeignet für Granular- und Kristallinedünger.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Epoxidgrundlackierung und Zwei-Komponenten Polyurethanbeschichtung
- Kataforesebehandelte Wurfschaufeln und Scheibe
- Untere Verzinktverschlüsse
- Umkehrbare Unterlenkeranschlüsse
- Gelenkwelle

Supporto luci
Lights holder
Supports pour éclairage
Beleuchtungsträger

Cod.	Mod.	Prezzo
620710	PQ-PQ INOX	€ 35

Kit luci completo
Lights kit
Lumières
Beleuchtungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
620120	PQ-PQ INOX	€ 152



Griglia interna
Hopper grid
Grille de protection
Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642115	PQ-PQ INOX	€ 88

Protezione disco
Safety shield
Protection du disque
Streuscheibeschutz

Cod.	Mod.	Prezzo
206001	PQ-PQ INOX	€ 59

Apertura idraulica doppio effetto
Hydraulic opening
Ouverture hydraulique
Hydraulische Öffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
619051	PQ-PQ INOX	€ 279

Convogliatore 1 fila sinistra
1-row left lateral conveyor
Convoyeur 1 rangée gauche
Förderband 1 linke Reihe

Cod.	Mod.	Prezzo
620299	PQ-PQ INOX	€ 279

Convogliatore 2 vie
2-rows lateral conveyor
Localisateur double
Doppelseitigerförderer

Cod.	Mod.	Prezzo
620296	PQ-PQ INOX	€ 348

Kit carrello
2 wheels kit
Kit deux roues
2 Reifen Kit

Cod.	Mod.	Prezzo
613301	PQ-PQ INOX	€ 243

Disco inox e 4 palette in cataforesi
Stainless steel disc with 4 e-coated fins
Disque inox à 4 palettes traitée en cata.
Edelstahlscheibe mit 4 Wurfschaufeln

Cod.	Mod.	Prezzo
610014	PQ-PQ INOX	€ 42

Palette e disco inox
Stainless steel fins
and stainless steel disc
Disque inox à 4 palettes inox
Edelstahlscheibe
und Edelstahlwurfschaufeln

Cod.	Mod.	Prezzo
610064	PQ-PQ INOX	€ 46

6 palette e disco inox
6 stainless steel fins
and stainless steel disc
Disque inox à 6 palettes inox
Edelstahlscheibe 6
Edelstahlwurfschaufeln

Cod.	Mod.	Prezzo
610046	PQ-PQ INOX	€ 54

RT

800 | 1000

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	RT 800	RT 1000
KG/LB/LT	740/1632/630	930/2050/790
KG/LB	155/342	168/370
mm	1500x1295x1020	1500x1295x1200
	12-18 mt / 40-60 ft	
	30 CV/HP	
	€ 2.205	**€ 2.279**

IT

Modello rettangolare con sistema di spaglio a disco con 6 palette alternate lunghe e corte per coprire con efficacia i 18mt di spaglio.Ideale per la concimazione di granulare e cristallini.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura a polvere
- Palette e disco in cataforesi
- Attacchi perni doppi di sollevamento con due posizioni d'altezza
- Cardano
- Apertura con leva manuale
- Carter verniciato
- Agitatore inferiore
- Griglia interna

EN

Rectangular hopper model with six fins spreading disc to reach 18mt spreading width. Suitable for granular or crystalline fertilizers.

STANDARD EQUIPMENT

- Powder coated
- E-coated fins and disc
- Two-position lower hitch double pins
- PTO shaft
- Manual opening
- Painted rear shield
- Lower agitator

FR

Modèle cuve rectangulaire à disque avec six palettes longues et courtes pour atteindre 18 m de largeur. Idéal pour la fertilisation avec engrais granulés et cristallins.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture en poudre
- Disque et palettes traitées en cataphorèse
- Axes de relevage à deux hauteurs
- Commande ouverture manuelle
- Arbre à cardan
- Carter peint
- Agitateur inferieur

DE

Düngerstreuer mit rechteckigem Pulverbeschichtetem Stahltrichter, Scheibe mit 6 Wurfschaufeln, geeignet für Granular-und Kristallinedünger und für 18 Meter Streubreite.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Pulverebeschichtung
- Kataphoresebehandelte Wurfschaufeln und Scheibe
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- Handhebelöffnung
- Lakierter Hinterschutzschild
- Gelenkwelle
- Unteres Rührwer

RT-X

800 | 1000

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	RT-X 800	RT-X 1000
KG/LB/LT	740/1632/630	930/2050/790
KG/LB	155/342	168/370
mm	1500x1295x1020	1500x1295x1200
	12-18 mt / 40-60 ft	
	30 CV/HP	
	€ 2.736	**€ 2.883**

IT

Modello rettangolare con sistema di spaglio a disco con 6 palette alternate lunghe e corte per coprire con efficacia i 18mt di spaglio. Ideale per la concimazione di granulare e cristallini. Questo modello specifico in acciaio inox viene realizzato con materiali ad alta resistenza.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in acciaio inox
- Disco e palette in acciaio inox
- Bulloneria e carter in acciaio inox
- Attacchi perni doppi di sollevamento con due posizioni d'altezza
- Cardano
- Apertura con leva manuale
- Agitatore inferiore
- Griglia interna

EN

Rectangular hopper model with six fins spreading disc to reach 18mt spreading width. Suitable for granular or crystalline fertilizers. This special model is produced with stainless steel and resistance long-life parts.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel hopper
- Stainless steel disc and fins
- Stainless steel bolts and nuts and rear shield
- Two-position lower hitch double pins
- PTO shaft
- Manual opening
- Lower agitator

FR

Modèle cuve rectangulaire à disque avec six palettes longues et courtes pour atteindre 18 m.de largeur. Idéal pour la fertilisation avec engrais granulés et cristallins. Épandeur entièrement réalisé en acier inoxydable de haute qualité et résistance.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en acier inox
- Disque et palettes en acier inox
- Visserie et carter de protection inox
- Axes de relevage deux hauteurs
- Commande ouverture manuelle
- Arbre cardan
- Agitateur inferieur

DE

Düngerstreuer mit rechteckigem Edelstahltrichter, Scheibe mit 6 Wurfschaufeln, geeignet für Granular-und Kristallinedünger und für 18 Meter Streubreite. Diese Modell wird mit langlebigen Teilen aus Edelstahl und Widerstand hergestellt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Pulverbeschichtetrahmen und Edelstahltrichter
- Wurfschaufeln und Scheibe aus Edelstahl
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- Bolzen und Muttern aus Edelstahl
- Handhebelöffnung Edelstahlhinterschutzschild
- Gelenkwelle
- Unteres Rührwerk



Griglia interna
Internal grid
Grille de protection
Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642117	RT I RT-X	€ 218

Kit luci completo I Inox
Lights kit I Stainless
Lumières I Inox
Beleuchtungskit I Inox

Cod.	Mod.	Prezzo
620174	RT I RT-X	€ 232

Carter inox
Stainless steel rear shield
Carter de protection en acier inox
Edelstahlhinterschutzschild

Cod.	Mod.	Prezzo
639122	RT I RT-X	€ 101

Apertura idraulica
Hydraulic opening
Ouverture hydraulique Hydraulische
Öffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
619108	RT I RT-X	€ 304

Apertura a cavo
Cable opening
Commande ouverture par câble
Kabelöffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
619014	RT I RT-X	€ 187

Agitatore per concimi umidi - Urea
Agitator for humid fertilizer - Urea
Agitateur pour engrais humides - Urea
Rührwerk für feuchten Dünger - Urea

Cod.	Mod.	Prezzo
620188	RT I RT-X	€ 114



Convogliatore doppio ferro RT
Painted double lateral conveyor RT
Convoyeur double en acier peint RT
Lackierter doppelseitiger Förderer

Cod.	Mod.	Prezzo
620196	RT I RT-X	€ 467

Telo e telaio copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902120	RT I RT-X	€ 328

VNA
600

*Per le vendite sul territorio italiano
si ricorda che la griglia interna
e la protezione disco risultano
obbligatorie a norma di legge

Adatta al lavoro su terreni ripidi
Suitable for working on steep terrain
Adapté au travail sur des terrains escarpés
Geeignet für die Arbeit auf steilem Gelände

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	VNA 600
KG/LB/LT	720/1585/600
KG/LB	190/420
mm	1100x1100x1075
	12-24mt/40-80ft
	60-80 CV/HP
	€ 4.421

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

IT

Gli spandiconcime VNA sono stati progettati per lo spaglio localizzato di concime nei filari. La compattezza della macchina garantisce massima praticità e agilità all'interno di vigneti e frutteti. L'apertura e la chiusura delle serrande vengono gestite con doppio comando idraulico a doppio effetto, e sono indipendenti rispetto alle serrande di dosaggio. Il convogliatore di spargimento bilaterale, fornito di serie, permette lo spaglio localizzato per le colture in linea da 1,5-5 metri: i deflettori sono regolabili e permettono di convogliare il concime dove serve, evitando inutili sprechi.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura a polvere
- Palette e disco in acciaio inox
- Bulloneria, piastra e carter in acciaio inox
- Apertura idraulica a doppio effetto
- Cardano con limitatore a nottolini
- Griglia interna
- Disco smontable con regolazione rapida palette
- Agitatori interni
- Porta documenti
- Convogliatore doppio

EN

VNA fertilizer spreaders have been designed for localized spreading of fertilizers between the rows. The compactness of the machine guarantees maximum practicality and agility within vineyards and orchards. The opening and the closing of the shutters are managed with a double-acting hydraulic control, and are independent of the dosage shutters. The bilateral spreading conveyor, supplied as standard, allows localized spreading for crops in line from 1.5-5 meters: the deflectors are adjustable and allow to convey the fertilizer where it is needed, avoiding unnecessary waste.

STANDARD EQUIPMENT

- Powder coated
- Fins and discs in stainless steel
- Bolts, nuts, dosing plates and read shield in stainless steel
- 2-effects hydraulic opening
- PTO shaft with ratchet torque limiter
- Hopper grid
- Removable disc with quick adjustment vanes
- Internal agitators
- Operator manual holder
- Double conveyor

FR

Les épandeurs d'engrais VNA ont été conçus pour l'épandage localisé d'engrais entre les rangées. La dimension de la machine garantit un maximum de praticité et d'agilité dans les vignes et les vergers. L'ouverture et la fermeture des volets sont gérées par une commande hydraulique à double effet et sont indépendantes des volets de dosage. Le convoyeur d'épandage bilatéral, fourni en standard, permet un épandage localisé pour les cultures en ligne de 1,5 à 5 mètres : les déflecteurs sont réglables et permettent de transporter l'engrais là où il est nécessaire, en évitant les gaspillages inutiles.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture en poudre
- Disques et palettes en acier inoxydable
- Visserie, plaque de distribution et carter de protection en acier inox
- Ouverture hydraulique à double effet
- Arbre cardan avec limiteur à cliquets
- Grille de protection
- Disque amovible avec palettes à réglage rapide
- Agitateurs internes
- Porte manuel d'utilisation
- Convoyeur double

DE

VNA-Düngerstreuer wurden für die lokale Streuung der Düngemitteln zwischen den Reihen entwickelt. Die Kompaktheit der Maschine garantiert maximale Praktikabilität und Agilität in Weinbergen und Obstgärten. Das Öffnen und Schließen der Verschlüsse erfolgt mit einer doppeltwirkenden Hydrauliksteuerung und sind unabhängig von den Dosierverschlüssen. Der standardmäßig mitgelieferte bilaterale Streuförderer ermöglicht eine lokalisierte Streuung von Feldfrüchten von 1,5 bis 5 Metern: Die Ablenker sind einstellbar und ermöglichen es, den Dünger dort zu befördern, wo er benötigt wird, um unnötigen Abfall zu vermeiden.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Pulverbeschichtete Rahmen und Trichter
- 2 Edelstahlscheibe mit 2 Edelstahlwurfschaufeln
- Edelstahlschutz, Bolzen und Muttern aus Edelstahl
- Gitter
- Hydraulische Öffnung mit 2 Effekten
- Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Abnehmbare Scheibe mit schnellverstellbaren
- Schaufeln Abnehmbare Scheibe mit schnellver
- Schaufeln
- Halter für Bedienungsanleitung
- Doppelseitiger Förderer

VNA-X
600

*Per le vendite sul territorio italiano
si ricorda che la griglia interna
e la protezione disco risultano
obbligatorie a norma di legge

Adatta al lavoro su terreni ripidi
Suitable for working on steep terrain
Adapté au travail sur des terrains escarpés
Geeignet für die Arbeit auf steilem Gelände

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	VNA-X 600
KG/LB/LT	720/1585/600
KG/LB	190/420
mm	1100x1110x1075
	12-24mt/40-80ft
	60-80 CV/HP
	€ 5.084

IT

Gli spandiconcime VNA-X sono stati progettati per lo spaglio localizzato di concime nei filari. La compattezza della macchina garantisce massima praticità e agilità all'interno di vigneti e frutteti. L'apertura e la chiusura delle serrande vengono gestite con doppio comando idraulico a doppio effetto, e sono indipendenti rispetto alle serrande di dosaggio. Il convogliatore di spargimento bilaterale, fornito di serie, permette lo spaglio localizzato per le colture in linea da 1,5-5 metri: i deflettori sono regolabili e permettono di convogliare il concime dove serve, evitando inutili sprechi. Questo modello specifico in acciaio inox viene realizzato con materiali ad alta resistenza.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in acciaio inox
- Verniciatura a polvere
- Palette e disco in acciaio inox
- Bulloneria, piastra e carter in acciaio inox
- Apertura idraulica a doppio effetto
- Cardano con limitatore a nottolini
- Griglia interna
- Disco smontabile con regolazione rapida palette
- Agitatori interni
- Porta documenti
- Convogliatore doppio

EN

VNA-X fertilizer spreaders have been designed for localized spreading of fertilizers between the rows. The compactness of the machine guarantees maximum practicality and agility within vineyards and orchards. The opening and the closing of the shutters are managed with a double-acting hydraulic control, and are independent of the dosage shutters. The bilateral spreading conveyor, supplied as standard, allows localized spreading for crops in line from 1.5-5 meters: the deflectors are adjustable and allow to convey the fertilizer where it is needed, avoiding unnecessary waste. This special model is produced with stainless steel and resistance long-life parts.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel hopper
- Powder coated
- Fins and discs in stainless steel
- Bolts, nuts, dosing plates and read shield in stainless steel
- 2-effects hydraulic opening
- PTO shaft with ratchet torque limiter
- Hopper grid
- Removable disc with quick adjustment vanes
- Internal agitators
- Operator manual holder
- Double conveyor

FR

Les épandeurs d'engrais VNA-X ont été conçus pour l'épandage localisé d'engrais entre les rangées. La dimension de la machine garantit un maximum de praticité et d'agilité dans les vignes et les vergers. L'ouverture et la fermeture des volets sont gérées par une commande hydraulique à double effet et sont indépendantes des volets de dosage. Le convoyeur d'épandage bilatéral, fourni en standard, permet un épandage localisé pour les cultures en ligne de 1,5 à 5 mètres : les déflecteurs sont réglables et permettent de transporter l'engrais là où il est nécessaire, en évitant les gaspillages inutiles. Épandeur entièrement réalisé en acier inoxydable de haute qualité et résistance.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en acier inox
- Peinture en poudre
- Disques et palettes en acier inoxydable Visserie, plaque de distribution et carter de protection en acier inox
- Ouverture hydraulique à double effet
- Arbre cardan avec limiteur à cliquets
- Grille de protection
- Disque amovible avec palettes à réglage rapide
- Agitateurs internes
- Porte manuel d'utilisation
- Convoyeur double

DE

VNA-X-Düngerstreuer wurden für die lokale Streuung der Düngemitteln zwischen den Reihen entwickelt. Die Kompaktheit der Maschine garantiert maximale Praktikabilität und Agilität in Weinbergen und Obstgärten. Das Öffnen und Schließen der Verschlüsse erfolgt mit einer doppeltwirkenden Hydrauliksteuerung und sind unabhängig von den Dosierverschlüssen. Der standardmäßig mitgelieferte bilaterale Streuförderer ermöglicht eine lokalisierte Streuung von Feldfrüchten von 1,5 bis 5 Metern: Die Ablenker sind einstellbar und ermöglichen es, den Dünger dort zu befördern, wo er benötigt wird, um unnötigen Abfall zu vermeiden. Diese Modell wird mit langlebigen Teilen aus Edelstahl und Widerstand hergestellt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Pulverbeschichtete Rahmen und Trichter
- 2 Edelstahlscheibe mit 2 Edelstahlwurfschaufeln
- Edelstahlschutz, Bolzen und Muttern aus Edelstahl
- Gitter
- Hydraulische Öffnung mit 2 Effekten
- Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Abnehmbare Scheibe mit schnellverstellbaren
- Schaufeln Abnehmbare Scheibe mit schnellver
- Schaufeln
- Halter für Bedienungsanleitung
- Doppelseitiger Förderer

Kit rialzo + 250 lt
Extension kit + 250 lt
Rehausse + 250 lt
Erweiterungskit + 250 lt

Cod.	Mod.	Prezzo
OV1090	VNA	**€ 400**
OV1091	VNA-X	**€ 680**

Kit rialzo + 500 lt
Extension kit + 500 lt
Rehausse + 500 lt
Erweiterungskit + 500 lt

Cod.	Mod.	Prezzo
OV1092	VNA	**€ 650**
OV1093	VNA-X	**€ 1.060**

Kit ruote
Tires kit
Kit de pneus
Reifenkit

Cod.	Mod.	Prezzo
OT1019	VNA I VNA-X	**€ 103**

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902139	VNA I VNA-X	**€ 266**

Prolunghe laterali per migliorare la localizzazione del fertilizzante

Lateral extensions for better directing the fertilizer

Extensions latérales pour une meilleure orientation de l'engrais

Seitliche Verlängerungen zur besseren Ausrichtung des Düngers

Cod.	Mod.	Prezzo
C_VNA_06_18_000	VNA I VNA-X	**€ 172**

Kit luci completo
Lights kit
Kit eclairage
Ganze Beleuchtungkit

Cod.	Mod.	Prezzo
OT1020	VNA I VNA-X	**€ 293**

Sistema di controllo elettronico dello spandimento (*)

Electronic spreading control system

Système électronique de contrôle d'épandage

Elektronische Steuerung der Streuung

Cod.	Mod.	Prezzo
620380	VNA I VNA-X	**€ 1.950**

(*) montato all'origine I originally fitted I installé d'origine I installiert zum Bau

RE-F
600

NB
Convogliatore **non incluso**
Conveyor **not included**
Convoyeur **non inclus**
Förderer **nicht enthalten**

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	RE-F 600
KG/LB/LT	750/1653/640
KG/LB	188/414
mm	1000x1350x1050
	12-24 mt / 40-80 ft
	50 CV/HP
	€ 3.990

IT

Modello rettangolare con sistema di spaglio a doppio disco con 3 palette regolabili per ottenere una grande uniformità di spaglio. Ideale per uso professionale, specifico per frutteti e vigneti data la sua larghezza massima di 1mt.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura a polvere
- Palette e disco in acciaio inox
- Doppia apertura idraulica
- Attacchi perni doppi di sollevamento con due posizioni d'altezza
- Cardano con limitatore
- Carter in acciaio inox
- Griglia interna
- Agitatore (620158)

EN

Rectangular hoppper model with two discs equipped with three fins to get a uniform spreading. Suitable for professional users, specific for fruityards, vineyards and orchards thanks to its 1 mt / 40" wide hopper.

STANDARD EQUIPMENT

- Powder coated
- Stainless steel fins and discs
- Double hydraulic opening
- Two-position lower hitch double pins
- PTO with ratchet limiter
- Stainless steel rear shield
- Hopper grid
- Agitator (620158)

FR

Modèle cuve rectangulaire, double disque avec trois palettes réglables qui assurent uniformité d'épandage. Distributeur d'engrais professionnel haute précision, conçu pour les vergers et les vignes grâce à sa largeur de 1m.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture en poudre
- Disques et palettes en acier inoxydable
- Double ouverture hydraulique
- Axes de relevage deux hauteurs
- Arbre à cardan avec limiteur
- Carter de protection en acier inox
- Grille de protection
- Agitateur (620.158)

DE

Düngerstreuer mit rechteckigem lakiertem Stahltrichter, zwei Edelstahlscheiben mit drei Edelstahlwurfschaufeln. Profi für Weinberg und Obstgarten aufgrund der 1 mt Breite der Trichter.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Pulverbeschichtung
- Edelstahlwurfschaufeln und Edelstahlscheibe
- Dopple hydraulische Öffnung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Edelstahlalschutz
- Gitter
- Rührwerk (620.158)

RE-FX
600

NB
Convogliatore **non incluso**
Conveyor **not included**
Convoyeur **non inclus**
Förderer **nicht enthalten**

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	RE-FX 600
KG/LB/LT	750/1653/640
KG/LB	188/414
mm	1350x1000x1050
	12-24 mt / 40-80 ft
	50 CV/HP
	€ 4.641

IT

Modello rettangolare con sistema di spaglio a doppio disco con 3 palette regolabili per ottenere una grande uniformità di spaglio. Ideale per uso professionale, specifico per frutteti e vigneti data la sua larghezza massima di 1mt. Questo modello specifico in acciaio inox viene realizzato con materiali ad alta resistenza.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in acciaio inox
- Palette e disco in acciaio inox
- Doppia apertura idraulica
- Attacchi perni doppi di sollevamento con due posizioni d'altezza
- Cardano con limitatore
- Carter in acciaio inox
- Griglia interna
- Agitatore (620158)

EN

Rectangular hoppper model with two discs equipped with three fins to get a uniform spreading. Suitable for professional users, specific for fruityards, vineyards and orchards thanks to its 1 mt / 40" wide hopper. This special model is produced with stainless steel and resistance long-life parts.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel Hopper
- Stainless steel fins and discs
- Stainless steel dosing plate
- Stainless steel rear shield
- Double hydraulic opening
- Two-position lower hitch double pins
- Hopper grid
- Agitator (620158)
- PTO with ratchet limiter

FR

Modèle cuve rectangulaire, double disque avec trois palettes réglables qui assurent uniformité d'épandage. Distributeur d'engrais professionnel haute précision, conçu pour les vergers et les vignes grâce à sa largeur de 1m. Épandeur entièrement réalisé en acier inoxydable de haute qualité et résistance.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en acier inox
- Disques et palettes en acier inoxydable
- Double ouverture hydraulique
- Axes de relevage deux hauteurs
- Arbre à cardan avec limiteur
- Carter de protection en acier inox
- Grille de protection
- Agitateur (620.158)

DE

Düngerstreuer mit rechteckigem lakiertem Stahltrichter, zwei Edelstahlscheiben mit drei Edelstahlwurfschaufeln. Profi für Weinberg und Obstgarten aufgrund der 1 mt Breite der Trichter. Diese Modell wird mit langlebigen Teilen aus Edelstahl und Widerstand hergestellt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Edelstahlwurfschaufeln und Edelstahlscheibe
- Dopple hydraulische Öffnung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Edelstahlalschutz
- Gitter
- Rührwerk (620.158)

RE-A

1000 | 1250

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	RE-A 1000	RE-A 1250
KG/LB/LT	1080/2381/981	1260/2778/1088
KG/LB	195/430	198/438
mm	1500x1350x1150	1500x1350x1200
	12-24 mt / 40-80 ft	
	50 CV/HP	
	€ 4.400	**€ 4.657**

IT

Modello rettangolare con sistema di spaglio a doppio disco con tre palette regolabili per ottenere una grande uniformità di spaglio. Ideale per uso professionale, alta precisione per grandi pezzature.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura a polvere
- Palette e disco in acciaio inox
- Piastra e carter in acciaio inox
- Doppia apertura idraulica
- Attacchi perni doppi di sollevamento con due posizioni d'altezza
- Griglia interna
- Agitatore (620158)
- Cardano con limitatore a nottolini

EN

Rectangular hopper spreaders with two discs equipped with three fins. Fins can be set according the spreading specifications. RE-A is a professional spreader, high precision for wide areas.

STANDARD EQUIPMENT

- Powder coated
- Stainless steel fins and discs
- Stainless steel dosing plate and rear shield
- Double hydraulic opening
- Two-position lower hitch double pins
- Hopper grid
- Agitator (620.158)
- PTO shaft with ratchet torque limiter

FR

Modèle cuve rectangulaire à double disque avec trois palettes réglables qui assurent uniformité d'épandage. Distributeur professionnel de haute précision pour les exploitations de grande dimension.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture en poudre
- Disque et palettes en acier inox
- Plaque de distribution et carter en acier inox
- Commande ouverture hydraulique
- Axes de relevage deux hauteurs
- Grille de protection
- Agitateur (620.158)
- Arbre à cardan avec limiteur

DE

Düngerstreuer mit rechteckigem lakiertem Stahltrichter, zwei Scheiben mit 3 Wurfschaufeln, geeignet für Granular- und Kristallinedünger und für 18 Meter Streubreite. RE-A ist ein Profi-Streuer mit hoher Präzision in breiten Flächen.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Pulverbeschichtung
- Edelstahlwurfschaufeln und Edelstahlscheibe
- Edelstahlalschutz
- Hydraulische Öffnung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- Gitter
- Rührwerk (620.158)
- Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung

REX-A

1000 | 1250

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	REX-A 1000	REX-A 1250
KG/LB/LT	1080/2381/981	1260/2778/1088
KG/LB	195/430	198/438
mm	1500x1350x1150	1500x1350x1200
	12-24 mt / 40-80 ft	
	50 CV/HP	
	€ 5.056	**€ 5.240**

IT

Modello rettangolare con sistema di spaglio a doppio disco con tre palette regolabili per ottenere una grande uniformità di spaglio. Ideale per uso professionale, alta precisione per grandi pezzature. Questo modello specifico in acciaio inox viene realizzato con materiali ad alta resistenza.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in acciaio inox
- Palette e disco in acciaio inox
- Doppia apertura idraulica
- Attacchi perni doppi di sollevamento con due posizioni d'altezza
- Cardano con limitatore
- Carter in acciaio inox
- Griglia interna
- Agitatore (620158)

EN

Rectangular hopper spreaders with two discs equipped with three fins. Fins can be set according the spreading specifications. RE-A is a professional spreader, high precision for wide areas. This specific model is produced with stainless steel and long-life resistant parts.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel Hopper
- Stainless steel fins and discs
- Double hydraulic opening
- Two-position lower hitch double pins
- PTO with ratchet limiter
- Stainless steel rear shield
- Hopper grid
- Agitator (620158)

FR

Modèle cuve rectangulaire à double disque avec trois palettes réglables qui assurent uniformité d'épandage. Distributeur professionnel de haute précision pour les exploitations de grande dimension. Machine entièrement conçue en acier inoxydable de haute qualité et résistance.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en acier inox
- Disques et palettes en acier inoxydable
- Double ouverture hydraulique
- Axes de relevage deux hauteurs
- Arbre à cardan avec limiteur
- Carter de protection en acier inox
- Grille de protection
- Agitateur (620.158)

DE

Düngerstreuer mit rechteckigem lakiertem Stahltrichter, zwei Scheiben mit 3 Wurfschaufeln, geeignet für Granular- und Kristallinedünger und für 18 Meter Streubreite. RE-A ist ein Profi-Streuer mit hoher Präzision in breiten Flächen. Diese Modell wird mit langlebigen Teilen aus Edelstahl und Widerstand hergestellt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Edelstahlwurfschaufeln und Edelstahlscheibe
- Dopple hydraulische Öffnung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Edelstahlalschutz
- Gitter
- Rührwerk (620.158)

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902121	RE-A/REX-A 800	**€ 269**
902122	RE-A REX-A 1000/1250	**€ 385**
902123	RE-F	**€ 235**

Agitatore per concimi umidi - Urea
Agitator for humid fertilizer - Urea
Agitateur pour engrais humides - Urea
Rührwerk für feuchten Dünger - Urea

Cod.	Mod.	Prezzo
620159	RE-A REX-A/REF	**€ 114**

Kit luci completo | Inox
Lights kit | Inox
Lumières | Inox
Beleuchtungskit | Inox

Cod.	Mod.	Prezzo
620174	RE-A REX-A/REF	**€ 232**

Convogliatore doppio inox
uscite indipendenti
St. steel double lateral conveyor
with single exits
Convoyeur double acier inox
sorties indépendantes
Doppelseitiger Förderer
aus Edelstahl mit einzigen Ausgängen

Cod.	Mod.	Prezzo
619201	RE-A REX-A/REF	**€ 622**



Kit rialzo
Kit extension
Rehausse
Erweiterungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
609185	RE-F	**€ 351**
609163	RE-FX	**€ 434**



Kit griglia setaccio sacconi
Sieve grid
Kit grille pour filtrer le produit
Siebendes Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642118	RE-A/REX-A	**€ 434**

SONAR

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge





COD. 304.400 | SONAR
€ 3.050

IT

Il sistema Sonar permette uno spandimento localizzato attraverso l'utilizzo di dispositivi ad ultrasuoni. I sensori rilevano gli spazi tra le piante e, per mezzo di un sistema elettroidraulico, interrompono temporaneamente il processo di spandimento. In questo modo, si abbattono i costi e si ottimizza il tempo, rendendo meno necessario il riempimento frequente della tramoggia. I sensori ad ultrasuoni sono robusti ed hanno classe di protezione IP elevata; sono inoltre di facile installazione e parametrizzazione.

DOTAZIONI STANDARD

- Sensori ad ultrasuoni
- Staffe di supporto orientabili
- Corpo elettrovalvola con valvola di massima
- Presa 7 poli 12V

EN

The Sonar system allows localized spreading through the use of ultrasound devices. The sensors detect the spaces between the plants and, by means of an electro-hydraulic system, temporarily interrupt the spreading process. In this way, costs are reduced and time is optimized, making frequent filling of the hopper less necessary. The ultrasonic sensors are robust and have a high IP protection class; they are also easy to install and parameterize.

STANDARD EQUIPMENT

- Ultrasonic sensors
- Adjustable support brackets
- Solenoid valve body with relief valve
- 12V 7-pole socke

FR

Le système Sonar permet un épandage localisé grâce à l'utilisation des capteurs à ultrasons. Les capteurs détectent les espaces entre les plantes et, grâce d'un système électrohydraulique, interrompent temporairement le processus d'épandage. De cette façon, les coûts sont réduits et le temps est optimisé, ce qui rend moins nécessaire le remplissage fréquent de la cuve. Les capteurs à ultrasons sont robustes et ont une classe de protection IP élevée ; ils sont également faciles à installer et à paramétrer.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Capteurs à ultrasons
- Supports réglables
- Corps d'électrovanne avec soupape de décharge
- Prise 12V avec 7

DE

Das Sonarsystem ermöglicht eine lokalisierte Streuung mithilfe von Ultraschallgeräten. Die Sensoren erfassen die Zwischenräume zwischen den Anlagen und unterbrechen mittels eines elektrohydraulischen Systems vorübergehend die Streuung. Auf diese Weise werden die Kosten reduziert und die Zeit optimiert, wodurch ein häufiges Befüllen des Trichters weniger erforderlich wird. Die Ultraschallsensoren sind robust und haben eine hohe IP-Schutzklasse. Sie sind auch einfach zu installieren und zu parametrisieren.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Ultraschallsensoren
- Verstellbare Halterungen
- Magnetventilkörper mit Überdruckventil
- 12V 7-polige Steckdose

Y

1200 | 1850

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	Y 1200
KG/LB/LT	1440/3175/1200
KG/LB	250/550
mm	2000x1150x1200
	12-24mt/40-80ft
	60-90 CV/HP
	€ 5.040

IT

Il modello Y è adatto alla concimazione in campo aperto su terreni di medie dimensioni. Il modello base ha una tramoggia con capacità di 1200 litri, alla quale si può montare successivamente un rialzo modulare per arrivare a 1850 litri. Tutti i modelli sono dotati di griglie filtranti standard per bloccare eventuali agglomerati di concime che possono ostruire le uscite e di agitatori che permettono di uniformare la precisione dei dosaggi e l'omogeneità dello spaglio. La larghezza di lavoro può essere regolata fino a 24 m, con l'applicazione delle apposite palette di spargimento.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura a polvere
- Palette e disco in acciaio inox
- Bulloneria, piastra e carter in acciaio inox
- Apertura idraulica a doppio effetto
- Cardano con limitatore a nottolini
- Griglia interna
- Disco smontable con regolazione rapida palette
- Agitatori interni
- Porta documenti

EN

The Y series is designed for open field fertilization on medium-sized soils. The basic model has a 1200 litres hopper capacity, to which a modular extension can be mounted successively to reach 1850 litres. All models are equipped with standard filtering grids to block any agglomerates of fertilizer that can obstruct the outlets and agitators that allow a uniform precision of the dosages and homogeneity of the spreading. The working width can be adjusted up to 24 m, with the application of the appropriate spreading vanes.

STANDARD EQUIPMENT

- Powder coated
- Fins and discs in stainless steel
- Bolts, nuts, dosing plates and read shield in stainless steel
- 2-effects hydraulic opening
- PTO shaft with ratchet torque limiter
- Hopper grid
- Removable disc with quick adjustment vanes
- Internal agitators
- Operator manual holder

FR

La série Y est conçue pour la fertilisation en plein champ sur des sols de taille moyenne. Le modèle de base a une capacité de cuve de 1200 litres, sur laquelle une extension modulaire peut être montée successivement pour atteindre 1850 litres. Tous les modèles sont équipés de grilles de filtrage standard pour bloquer tous les agglomérats d'engrais qui peuvent obstruer les sorties et les agitateurs qui permettent une précision uniforme des dosages et une homogénéité de l'épandage. La largeur de travail peut être réglée. jusqu'à 24 m, avec l'application des palettes d'épandage appropriées.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture en poudre
- Disques et aubes en acier inoxydable
- Visserie, plaque de distribution et carter de protection en acier inox
- Ouverture hydraulique à 2 effets
- Arbre à cardan avec limiteur
- Grille de protection
- Disque amovible avec aubes à réglage rapide
- Agitateurs internes
- Porte manuel d'utilisation

DE

Die Y-Serie ist für die Freilanddüngung auf mittelgroßen Böden ausgelegt. Das Basismodell hat eine Trichterkapazität von 1200 Litern, an eine modulare Erweiterung nacheinander montiert werden kann, um 1850 Liter zu erreichen. Alle Modelle sind mit Standardfiltergittern ausgestattet, um jegliche Düngemittelagglomerate zu blockieren, die die Auslässe und Rührwerke verstopfen können und eine gleichmäßige Genauigkeit der Dosierungen und Homogenität der Verteilung ermöglichen. Die Arbeitsbreite kann mit den entsprechenden. Wurfschaufeln auf bis zu 24 m eingestellt werden.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Pulverbeschichtete Rahmen und Trichter
- Zwei Edelstahlscheibe mit zwe Edelstahlwurfschaufeln
- Edelstahlschutz, Bolzen und Muttern aus Edelstahl
- Hydraulische Öffnung mit 2 Effekten
- Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Gitter
- Abnehmbare Scheibe mit schnellverstellbaren Schaufeln
- Innenrührwerke
- Halter für Bedienungsanleitung

Y-X

1200 | 1850

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	Y-X 1200
KG/LB/LT	1440/3175/1200
KG/LB	250/550
mm	2000x1150x1200
	12-24mt/40-80ft
	60-90 CV/HP
	€ 5.796

IT

Il modello Y è adatto alla concimazione in campo aperto su terreni di medie dimensioni. Il modello base ha una tramoggia con capacità di 1200 litri, alla quale si può montare successivamente un rialzo modulare per arrivare a 1850 litri. Tutti i modelli sono dotati di griglie filtranti standard per bloccare eventuali agglomerati di concime che possono ostruire le uscite e di agitatori che permettono di uniformare la precisione dei dosaggi e l'omogeneità dello spaglio. La larghezza di lavoro può essere regolata fino a 24 m, con l'applicazione delle apposite palette di spargimento. Questo modello specifico in acciaio inox viene realizzato con materiali ad alta resistenza.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in acciaio inox
- Palette e disco in acciaio inox
- Bulloneria, piastra e carter in acciaio inox
- Apertura idraulica a doppio effetto
- Cardano con limitatore a nottolini
- Griglia interna
- Disco smontable con regolazione rapida palette
- Agitatori interni
- Porta documenti

EN

The Y series is designed for open field fertilization on medium-sized soils. The basic model has a 1200 litres hopper capacity, to which a modular extension can be mounted successively to reach 1850 litres. All models are equipped with standard filtering grids to block any agglomerates of fertilizer that can obstruct the outlets and agitators that allow a uniform precision of the dosages and homogeneity of the spreading. The working width can be adjusted up to 24 m, with the application of the appropriate spreading vanes. This specific model is produced with stainless steel and long-life resistant parts.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel Hopper
- Fins and discs in stainless steel
- Bolts, nuts, dosing plates and read shield in stainless steel
- 2-effects hydraulic opening
- PTO shaft with ratchet torque limiter
- Hopper grid
- Removable disc with quick adjustment vanes
- Internal agitators
- Operator manual holder

FR

La série Y est conçue pour la fertilisation en plein champ sur des sols de taille moyenne. Le modèle de base a une capacité de cuve de 1200 litres, sur laquelle une extension modulaire peut être montée successivement pour atteindre 1850 litres. Tous les modèles sont équipés de grilles de filtrage standard pour bloquer tous les agglomérats d'engrais qui peuvent obstruer les sorties et les agitateurs qui permettent une précision uniforme des dosages et une homogénéité de l'épandage. La largeur de travail peut être réglée. jusqu'à 24 m, avec l'application des palettes d'épandage appropriées. Machine entièrement conçue en acier inoxydable de haute qualité et résistance.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en acier inox
- Disques et aubes en acier inoxydable
- Visserie, plaque de distribution et carter de protection en acier inox
- Ouverture hydraulique à 2 effets
- Arbre à cardan avec limiteur
- Grille de protection
- Disque amovible avec aubes à réglage rapide
- Agitateurs internes
- Porte manuel d'utilisation

DE

Die Y-Serie ist für die Freilanddüngung auf mittelgroßen Böden ausgelegt. Das Basismodell hat eine Trichterkapazität von 1200 Litern, an eine modulare Erweiterung nacheinander montiert werden kann, um 1850 Liter zu erreichen. Alle Modelle sind mit Standardfiltergittern ausgestattet, um jegliche Düngemittelagglomerate zu blockieren, die die Auslässe und Rührwerke verstopfen können und eine gleichmäßige Genauigkeit der Dosierungen und Homogenität der Verteilung ermöglichen. Die Arbeitsbreite kann mit den entsprechenden. Wurfschaufeln auf bis zu 24 m eingestellt werden. Diese Modell wird mit langlebigen Teilen aus Edelstahl und Widerstand hergestellt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Zwei Edelstahlscheibe mit zwei Edelstahlwurfschaufeln
- Edelstahlschutz, Bolzen und Muttern aus Edelstahl
- Hydraulische Öffnung mit 2 Effekten
- Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Gitter
- Abnehmbare Scheibe mit schnellverstellbaren Schaufeln
- Innenrührwerke
- Halter für Bedienungsanleitung

Kit rialzo + 650 lt
Extension kit + 650 lt
Rehausse + 650 lt
Erweiterungskit + 650 lt

Cod.	Mod.	Prezzo
OT1090	Y	€ 680
OT1091	Y-X	€ 1.150

Kit ruote
Tires kit
Kit de pneus
Reifenkit

Cod.	Mod.	Prezzo
OT1019	Y I Y-X	€ 103

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902140	Y I Y-X	€ 360

Convogliatore 2 vie
2-rows lateral conveyor
Localisateur double
Doppelseitigerförderer

Cod.	Mod.	Prezzo
C_Y_12_04_000	Y I Y-X	€ 380

Limitatore mobile
per bordure centrale
Central spreading limiter
Limiteur d'épandage centrale
Zentraler Begrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
OT1005	Y I Y-X	€ 218

Kit luci completo
Lights kit
Kit eclairage
Beleuchtung

Cod.	Mod.	Prezzo
OT1020	Y I Y-X	€ 293

Kit palette 19-24mt
Vanes kit 19-24 mt
Kit palettes 19-24mt
Schaufelnkit 19-24 mt

Cod.	Mod.	Prezzo
OT1006	Y I Y-X	€ 225

Sistema di controllo elettronico
dello spandimento
Electronic spreading control system
Système électronique de contrôle
d'épandage Elektronische
Steuerung der Streuung

Cod.	Mod.	Prezzo
620380	Y I Y-X	€ 1.600

CX

1500 | 2150
2400 | 2800 | 3200

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	CX 1500
KG/LB/LT	1080/2381/981
KG/LB	195/430
mm	1500x1350x1150
	12-24 mt / 40-80 ft
	50 CV/HP
	€ 8.007

IT

Modello professionale, con sistema di spaglio a doppio disco. Possibilità di regolazione manuale dosaggio e della posizione della caduta del concime. La macchina è dotata di agitatori azionati dal riduttore che permette il funzionamento a lenta rotazione per non surriscaldare e sminuzzare il concime. Regolazione rapida della posizione delle palette. Ideale anche dato le sue caratteristiche per lo spandimento del pellettato.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura a polvere
- Palette e disco in acciaio inox
- Bulloneria, piastra e carter in acciaio inox
- Apertura idraulica a doppio effetto
- Cardano con limitatore a nottolini
- Griglia interna
- Disco smontable con regolazione rapida palette
- Agitatori interni
- Porta documenti

EN

Professional model with rectangular hopper with double disc spreading system. Manual adjustment of the dropping point and of the material quantity to spread. This spreader is equipped with low-pace agitators to avoid heating-up or breaking of fertilizer during the flow to the exits. Quick adjustment of vanes position.The hopper has windows to see the material level inside. Suitable for spreading pellet.

STANDARD EQUIPMENT

- Powder coated
- All fins, discs, bolts, nuts, dosing plate and read shield are in stainless steel
- 2-effects hydraulic opening
- Double-position lower hitch pins
- PTO shaft with ratchet torque limiter
- Hopper grid
- Removable disc with quick adjustment vanes
- Slow-pace agitators
- Operator manual holder

FR

Modèle carré carré professionnel en double disque. Réglage manuel du point de goutte et de la quantité du matériel à épandre. Deux agitateurs de série à rotation lente actionnés par le renvoi d'angle évitent que l'engrais s'abime ou se chauffe. La cuve a été équipée avec une fenêtre de contrôle pour vérifier le niveau du matériel présent. Réglage rapide de la position des palettes. Adapté pour l'épandage de pellet.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture en poudre
- Disques et aubes en acier inoxydable Visserie, plaque de distribution et carter de protection en acier inox
- Ouverture hydraulique à 2 effets
- Axes de relevage deux hauteurs
- Arbre à cardan avec limiteur
- Grille de protection
- Disque amovible avec aubes à réglage rapide
- Agitateurs
- Porte manuel d'utilisation

DE

Modell mit rechteckigem Trichter und Zweischeiben-Streusystem. Manuelle Einstellung des Abwurfpunktes und der zu streuenden Materialmenge. WX ist mit langsamen Rührwerken ausgerüstet um Dünger nicht zu beschädigen. Der Trichter hat Fenster um den Trichterinhalt zu ansehen. Schnelle Einstellung der Position der Schaufeln. Geeignet zum Streuen von Pellet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Pulverbeschichtete Rahmen und Trichter
- Zwei Edelstahlscheibe mit zwei
- Edelstahlwurfschaufeln
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- Edelstahlschutz
- Hydraulische Öffnung mit 2 Effekten
- Bolzen und Muttern aus Edelstahl und Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Langsame Rührwerke
- Abnehmbare Scheibe mit schnellverstellbaren Schaufeln
- Gitter
- Halter für Bedienungsanleitung

CX PESA

1500 | 2150
2400 | 2800 | 3200

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	CX PESA 1500
KG/LBS/LT	1800/3960/1500
KG/LB	510/1125
mm	2350x1650x1200
	12-36 mt/40-120 ft
	90 -180 CV/HP
	€ 14.700

IT

La gamma CX-PESA destinata ad un pubblico professionale è dotata di un sistema di pesatura che consente una continua calibrazione e la massima precisione. Il CX-PESA è dotato di un doppio telaio che consente , al sistema di pesatura integrato ,di effettuare continui controlli eliminando errori di spaglio dovuti a variabili come la velocità di avanzamento ed il flusso di fuoriuscita del concime. Tutto questo consente un grande risparmio di concime e sopratutto un maggior rispetto dell'ambiente. La preoccupazione dell'operatore sarà solo quella di settare tramite computer la quantità e la larghezza di spandimento.

DOTAZIONI STANDARD

- Controllo elettronico
- Verniciatura a polvere
- Tutta la componentistica in acciaio inox
- Attuatori elettrici per regolazione quantità concime
- Cella di carico per pesatura
- Disco smontable con regolazione rapida palette
- Cardano con limitatore a nottolini
- Griglia interna
- Agitatori interni a rotazione lenta
- Porta documenti

EN

The professional line of double disc spreaders CX-PESA is equipped with weighing system able to calibrate continuously the spreading quantity and uniformity. The double-frame weighing system of CX-PESA spreader constantly controls the material flow avoiding spreading errors due to variable factors like drive speed and the material flow. This system is aimed to avoid material waste and to be environmental-friendly. The only manual adjustments via display will be to set the quantity and the spreading width.

STANDARD EQUIPMENT

- Electronic control
- Powder coat
- All components in stainless steels steel
- Electric actuators for quantity adjustment
- Weighing cell
- Removable disc with quick vanes setting
- PTO shaft with ratchet torque limiter
- Hopper grid
- Slow-pace agitators
- Operator manual holder

FR

La gamme professionnelle d'épandeurs à double disque CX-PESA est équipée d'un système de pesage capable d'étalonner en continu la quantité d'épandage et l'uniformité. Le système de pesage à double châssis de l'épandeur CX-PESA contrôle en permanence le flux du matériel en évitant les erreurs d'épandage dû à des facteurs variables tels que la vitesse d'entraînement et le flux du matériel. Ce système vise à éviter le gaspillage des matériaux et à être respectueux de l'environnement. Les seuls ajustements manuels via l'affichage seront de régler la quantité et la largeur d'épandage.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture en poudre
- Tous les composants en acier inoxydable
- Ouverture hydraulique à 2 effets
- Act. électriques pour régler la quantité d'engrais
- Cellule de pesée
- Arbre cardan avec limiteur à cliquets
- Grille de protection
- Disques amovible avec réglage rapide des palettes
- Agitateurs
- Porte manuel d'utilisation

DE

Die professionelle Reihe der Doppelscheibenstreuer CX-PESA ist mit einem Wägesystem ausgestattet, mit dem die Streumenge und Gleichmäßigkeit stets kalibriert werden kann. Das Doppelrahmen-Wägesystem des CX-PESA-Streuer steuert ständig den Materialfluss, um Streuungsfehler aufgrund variabler Faktoren wie Antriebsgeschwindigkeit und Materialfluss zu vermeiden. Dieses System soll Materialverschwendung vermeiden und umweltfreundlich sein. Die einzige manuelle Einstellung über das Display besteht darin, die Menge und die Streubreite einzustellen.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Pulverbeschichtung
- Alle Komponenten aus Edelstahl
- Hydraulische Öffnung
- Elektrische Stellantriebe für die Einstellung der Menge
- Wiegezelle
- Bolzen und Muttern aus Edelstahl und Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung
- Langsame Rührwerke und Glitter
- Abn. Scheiben mit schneller Einstellung der Schaufeln
- Halter für Bedienungsanleitung

Kit rialzo + 650 lt
Extension kit + 650 lt
Rehausse + 650 lt
Erweiterungskit + 650 lt

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1001	CX | CX-P 2150	**€ 622**

Kit rialzo + 1300 lt
Extension kit + 1300 lt
Rehausse + 1300 lt
Erweiterungskit + 1300 lt

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1003	CX | CX-P 2800	**€ 1.245**

Kit rialzo
Extension kit
Rehausse
Erweiterungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1002	CX | CX-P 2400	**€ 1.189**
OC1004	CX | CX-P 3200	**€ 1.405**

Limitatore mobile per bordure destro
Right boundary spreading limiter
Limiteur de bordure mobile de droite
Beweglicher Begrenzer rechts

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1005	CX | CX-P	**€ 1.149**

Limitatore mobile per bordure sinistro
Left boundary spreading limiter
Limiteur de bordure mobile de gauche
Beweglicher Begrenzer links

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1006	CX | CX-P	**€ 1.149**

Limitatore mobile per bordure centrale
Central spreading limite
Limiteur d'épandage centrale
Zentraler Begrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1007	CX | CX-P	**€ 744**

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1008	CX CX-P 1500 | 2150 | 2800	**€ 1.067**
OC1009	CX | CX-P 2400 | 3200	**€ 1.149**

Kit luci completo
Lights kit
Kit éclairage
Beleuchtungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1010	CX | CX-P	**€ 218**

Scala ispezione
Inspection ladder
Escalier d'inspection
Inspektionsleiter

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1012	CX | CX-P (1500|2150|2800)	**€ 244**
OC1013	CX | CX-P (2400|3200)	**€ 500**

Dischi / Palette
Disque / Vanes
Disque / Aube
Scheibe / Schaufel

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1014	CX | CX-P (25/32 mt)	**€ 488**
OC1015	CX | CX-P (32/36 mt)	**€ 529**

Parafanghi
Mudguard
Garde-boue
Kotflügel

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1016	CX	**€ 387**

Kit ruote
Tires kit
Kit roues
Reifenkit

Cod.	Mod.	Prezzo
OC1028	CX	**€ 473**

Kit computer*
Electronic control kit*
Kit ordinateur*
Elektronischen kit

Cod.	Mod.	Prezzo
619111	CX | CX-P	**€ 369**

Dotazioni Standard Optional | Standard equipment | Equipements de série | Serienausrüstun

Kit computer Icon | Scheda elettrica | Attuatori elettrici | Cablaggio elettrico per la connessione | Sensore di velocità GPS

Fertilizer spreader computer | Actuator electronic card
Electric actuators | Electric wiring for the connection
Wheel speed sensor

Ordinateur Icon | Carte électronique pour actionneurs Actionneurs électriques | Câblage électrique pour la connexion
Capteur de vitesse de roue

Computer Icon | Elektronische Karte für Aktuatoren
Elektrische Aktuatoren | Elektrische Verkabelung für den Anschluss
Radgeschwindigkeitssensor

S70

*Per le vendite sul territorio italiano
si ricorda che la griglia interna
e la protezione disco risultano
obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	S70
KG/LB/LT	70/155/59
KG/LB	30/66
mm	750x1100x1050
	2-6 mt / 7-20 ft
	-
	€ 893

IT

Spandiconcime ideale per il giardinaggio e per lo spargimento di materiale in piccole porzioni di giardini.L'innovazione di questo prodotto sta nella doppia funzione che esso è in grado di fornire. Con un semplice movimento la macchina converte la propria funzione da macchina trainata tramite trattrice a spinta manualmente.

DOTAZIONI STANDARD

- Leva manuale apertura concime
- Traino e manubrio per doppia funzione
- Agitatore
- Carter in acciaio inox
- Tramoggia in plastica

EN

Conical spreader suitable for gardening and spreading in small areas. Its double use makes this spreader innovative. It can be towed by ATV or hand-pushed through an easy change.

STANDARD EQUIPMENT

- Manual opening lever
- Tow and hand-push handlebars for double use
- Agitator
- Stainless steel rear shield
- Plastic hopper

FR

Épandeur conçu pour l'entretien de pelouses, jardins et les petites surfaces. Distributeur d'engrais polyvalent et innovant. D'un seul geste il est possible le transformer de la version traînée en version poussée.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Commande ouverture manuelle
- Système de cliquets réversible et guidon de conduite
- Agitateur
- Carter de protection en acier inox
- Cuve en polyéthylène

DE

Düngerstreuer für Gartenarbeit und Parkpflege. Die Neuheit dieser Maschine ist die Doppelaufgabe.
Sie kann gezogen oder gestoßen werden.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kunststofftrichter
- Manueller Öffnunghebel
- Anhängerkupplung und Lenkstange
- Rührwerk
- Edelstahlschutzschild

PTP

180 | 300

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PTP 180	PTP 300
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270
KG/LB	80/175	84/183
mm	1050x1500x1250	1050x1500x1390
	12-14 mt / 40-46 ft	
	-	-
	€ 1.313	**€ 1.381**

IT

Modello trainato con tramoggia in acciaio e disco con quattro palette. Apertura, chiusura concime attraverso la leva lunga per facilitare l'operatore dalla trattrice. Ideale per parchi, campi da golf e superfici di media metratura.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica
- Bicomponente
- Palette e disco in cataforesi
- Fori d'uscita del concime laterali
- Attacco gancio 1"7/8
- Pneumatici 16x6.50-8
- Griglia interna
- Protezione Italia

EN

Pull-type model with steel conical hopper equipped with four fins disc. Long lever for opening shutters from ATV seat directly. It is suitable for lawns, golf courses and medium size areas.

STANDARD EQUIPMENT

- Primed and two components polyurethane finish
- E-coated disc and fins
- Two lateral discharge exits with galvanized shutters
- 1"7/8 coupler
- Wheels 16x6.50-8

FR

Modèle trainé cuve et disque à quatre palettes. Levier ouverture/fermeture des trous accessible du siège du tracteur. Idéal pour la maintenance des parcs, terrains de golf et surfaces moyennes.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Disque et palettes peints par cataphorèse
- Trous de sortie latérales
- Boule d'attelage 1"7/8
- Roues 16x6.50-8

DE

Gezogener Düngerstreuer mit Kunststofftrichter Rahmen, Sthalwurfscheibe mit vier Sthalwurfflügeln, langem Handhebel. Für Fußweg, Parkpältze, Fußpfade geeignet

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kataphoresebehandelte Wurfscheibe mit vier Kataphoresebehandelten Wurfflügeln
- Langer Öffnunghandhebel
- Seitliche Verzinktverschlüsse
- 1-7/8 Koppler
- 16x6.50-8 Reifen

PTP-PL

180 | 300

*Per le vendite sul territorio italiano
si ricorda che la griglia interna
e la protezione disco risultano
obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PTP-PL 180	PTP-PL 300
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270
KG/LB	80/175	84/183
mm	1050x1500x1250	1050x1500x1390
	12-14 mt / 40-46 ft	
	-	-
	€ 1.402	**€ 1.460**

IT

Modello trainato con tramoggia in plastica e disco con quattro palette. Apertura e chiusura concime attraverso la leva lunga per facilitare l'operatore dalla trattrice. Ideale per parchi, campi da golf e superfici di media metratura.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in plastica
- Palette e disco in cataforesi
- Fori d'uscita del concime laterali
- Attacco gancio 1"7/8
- Pneumatici 16x6.50-8
- Griglia interna
- Protezione Italia

EN

Pull-type model with plastic conical hopper equipped with four fins. Long lever for opening shutters from ATV seat directly. It is suitable for lawns, golf courses and medium size areas.

STANDARD EQUIPMENT

- Plastic hopper
- E-coated disc and fins
- Two lateral discharge exits with galvanized shutters
- 1"7/8 coupler
- Wheels 16x6.50-8

FR

Modèle trainé cuve en polyéthylène et disque à quatre palettes. Levier ouverture/fermeture des trous accessible du siège du tracteur. Idéal pour la maintenance des parcs, terrains de golf et surfaces moyennes.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en polyéthylène
- Disque et palettes peints par cataphorèse
- Trous de sortie latérales
- Boule d'attelage 1''7/8
- Roues 16x6.50-8

DE

Gezogener Düngerstreuer mit Kunststofftrichter und polyurethanbeschichtem Rahmen, Sthalwurfscheibe mit vier Sthalwurfflügeln, langem Handhebel. Für Fußweg, Parkpältze, Fußpfade geeignet

SERIENAUSRÜSTUNG

- Polyurethanbeschichtetrahmen und Kunststofftrichter
- Kataphoresebehandelte Wurfscheibe mit vier Kataphoresebehandelten Wurfflügeln
- Langer Öffnunghandhebel
- Seitliche Verzinktverschlüsse
- 1-7/8 Koppler
- 16x6.50-8 Reifen

PTP-X

180 | 300

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PTP-X 180	PTP-X 300
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270
KG/LB	80/175	84/183
mm	1050x1500x1250	1050x1500x1390
	12-14 mt / 40-46 ft	
	-	-
	€ 1.602	**€ 1.665**

IT

Modello trainato con tramoggia in acciaio inox e disco con quattro palette. Apertura e chiusura concime attraverso la leva lunga per facilitare l'operatore dalla trattrice. Ideale per parchi, campi da golf e superfici di media metratura.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica
- Tramoggia in acciaio inox
- Palette e disco in acciaio inox
- Fori d'uscita del concime laterali in acciaio inox
- Attacco gancio 1"7/8
- Pneumatici 16x6.50-8
- Griglia interna
- Protezione Italia

EN

Pull-type model with stainless steel conical hopper equipped with four fins disc. Long lever for opening shutters from ATV seat directly. It is suitable for lawns, golf courses and medium size areas.

STANDARD EQUIPMENT

- Primed and two components polyurethane finish
- Stainless steel hopper
- Stainless steel disc and fins
- Two lateral discharge exits with stainless steel shutters
- 1"7/8 coupler
- Wheels 16x6.50-8

FR

Modèle trainé cuve en acier inox et disque à quatre palettes. Levier ouverture/fermeture des trous accessible directement du siège du tracteur. Idéal pour la maintenance des parcs, terrains de golf et surfaces moyennes.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en acier inox
- Disque et palettes en acier inox
- Trous de sortie latérales en inox
- Boule d'attelage 1"7/8
- Roues 16x6.50-8
- Plaque de securité

DE

Gezogener Düngerstreuer mit Edelstahltrichter und polyurethanbeschichtem Rahmen, Sthalwurfscheiben mit vier Sthalwurfflügeln, langem Handhebel. Für Fußweg, Parkpältze, Fußpfade geeignet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Edelstahlwurfscheibe mit vier Edelstahlwurfflügeln
- Langer Öffnungshandhebel
- 1-7/8 Koppler
- Edelstahlverschlüsse
- 16x6.50-8 Reifen

Limitatore inox
Stainless steel deflector
Déflecteur standard acier inox
Standard Begrenzer aus Edelstahl

Cod.	Mod.	Prezzo
620138	S70	€ 143

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902001	PTP | PTP-PL PTP-X 180	€ 97
902003	PTP | PTP-PL PTP-X 300	€ 116
902021	S70	€ 73

Supporto luci
Lights holder
Supports pour éclairage
Beleuchtungsträger

Cod.	Mod.	Prezzo
620105	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 35

Kit luci completo
Lights kit
Kit éclairage
Beleuchtungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
620120	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 152



Griglia interna
Hopper grid
Grille de protection
Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642010	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 88

Protezione disco
Safety shield
Protection du disque
Streuscheibeschutz

Cod.	Mod.	Prezzo
206004	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 59

Convogliatore 2 vie
2-rows lateral conveyor
Convoyeur double
Doppelseitigerförderer

Cod.	Mod.	Prezzo
620106	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 348

Convogliatore 1 fila
1-row lateral conveyor
Convoyeur 1 côté
Einsetiger Förderer

Cod.	Mod.	Prezzo
620102	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 293

Agitatore
Agitator
Agitators internes
Innenrührwerke

Cod.	Mod.	Prezzo
619043	PTP | PTP-X	€ 35

Limitatore
Deflector
Déflecteur standard
Standard Begrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
620101	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 214
620122	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 281

Limitatore professionale Inox
Professional galvanized deflector Stainless steel
Déflecteur professionnel acier inox
Profi-Edelstahlsbegrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
620100	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 601

Apertura idraulica doppio effetto
Double acting hydraulic opening
Ouverture hydraulique
Hydraulische Öffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
620111	S70	€ 369



Porta targa in acciaio
Plate holder in st. steel
Support inox plaque immatriculation
Edelstahlschildträger

Cod.	Mod.	Prezzo
619130	PTP | PTP-PL PTP-X	€ 42

Gancio 2”
2” Coupler
Attelage boule 2’’
2” Koppler

Cod.	Mod.	Prezzo
620290	PTP | PTP-PL PTP-X	**€ 71**

Disco inox e 4 palette in cataforesi
Stainless steel disc with 4 e-coated fins
Supplément pour disque en acier inox et palettes traités en cataphorèse
Zusätzliche Kosten für Edelstahlscheibe mit 4 Wurfschaufeln in Kataphoresebehandlung

Cod.	Mod.	Prezzo
610014	PTP | PTP-PL PTP-X	**€ 42**

4 palette e disco inox
4 stainless steel fins and stainless steel disc
Supplément pour disque et palettes en acier inox
Zusätzliche Kosten für Edelstahlscheibe mit 4 Edelstahlwurfschaufeln

Cod.	Mod.	Prezzo
610064	PTP | PTP-PL PTP-X	**€ 46**

6 palette e disco inox
Six stainless steel fins and stainless steel disc
Supplément pour disque à 6 aubes en acier inox
Zusätzliche Kosten für Edelstahlscheibe mit 6 Edelstahlwurfschaufeln

Cod.	Mod.	Prezzo
610046	PTP | PTP-PL PTP-X	**€ 54**

Attacco occhione
Drawbar eye
Attelage anneau
Zugöse

Cod.	Mod.	Prezzo
606479	PTP | PTP-PL PTP-X	**€ 90**

PTB
560

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PTB 560
KG/LB/LT	480/1060/420
KG/LB	139/306
mm	1050x1500x1390
	12-16 mt / 40-53 ft
	-
	€ 2.667

IT

Spandiconcime trainato con tramoggia in acciaio, disco con sei palette in acciaio inox. Possibilità di attivare e disattivare il disco direttamente dal trattore. Ideale per ricoprire pezzature di grandi dimensioni.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Comando di apertura tramite cavo a distanza
- Disco palette e carter in acciaio inox
- Agitatore
- Pneumatici 20x10.00-8
- Gancio traino 2”

EN

Pull type model equipped with steel conical hopper, six stainless steel fins and disc for covering wide areas. Spreading engage and disengage operations can be carried out with a lever from the tractor.

STANDARD EQUIPMENT

- Primer and two components polyurethane finish
- Cable opening system
- Disc, fins and rear shield in stainless steel
- Agitator
- Wheels 20x10.00-8
- 2” coupler

FR

Modèle trainé cuve acier peint, disque avec six palettes en acier inoxydable. Possibilité de débrayer le disque directement depuis le tracteur pour déplacer la machine. Solution idéale pour les grandes surfaces.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture polyuréthane bi-composant
- Commande ouverture par câble
- Disque, palettes et carter de protection en acier inoxydable
- Agitateur
- Boule d’attelage 2’’
- Roues 120x10.00-8

DE

Gezogener Düngerstreuer mit polyurethanbeschichtem Stahltrichter und Stahlrahmen, Edelstahlscheibe mit sechs Edelsthalwurfflügeln, langer Handhebel für Einstellung der Streuscheibe. Für Fußweg, Golfparks und Parks geeignet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zwei-Komponente Polyurethanbeschichtgung
- Edelstahlwurfscheiben mit vier und Edelstahlschutzschild Edelstahlwurfflügeln
- 2“ Koppler
- 20x10.00-8 Reifen
- Kabelöffnung
- Rührwerk

ACCESSORI

Supporto luci
Lights holder
Supports pour éclairage
Beleuchtungsträger

Cod.	Mod.	Prezzo
620105	PTB	**€ 35**

Kit luci completo
Lights kit
Kit éclairage
Beleuchtungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
620120	PTB	**€ 152**



Griglia interna
Hopper grid
Grille de protection
Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642014	PTB	**€ 167**

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902004	PTB	**€ 164**

Limitatore
Galvanized deflector
Déflecteu
Begrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
620104	PTB	**€ 286**
620123	PTB	**€ 336**

Attacco occhione
Drawbar eye
Attelage anneau
Zugöse

Cod.	Mod.	Prezzo
606479	PTB	**€ 90**

TXR

4000 | 6000

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

OMOLOGAZIONE EUROPEA per circolazione Stradale
Setup for European road traffic type-approval
Homologation Europeenne pour pouvoir circuler sur la route
Aufbau für die europäische Straßenverkehrszulassung

€ 1.890

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	TXR 4000	TXR 6000
KG/LB/LT	4000/8800/4400/3,5 m3	6000/13250/6600/5 m3
KG/LB	1430/3150	1500/3300
mm	4700x2150x1950	4700x2150x2250
	12-24mt / 40-80 ft	
	110-130 CV/HP	
	€ 38.850	**€ 42.000**

IT

I modelli TXR sono progettati per soddisfare le esigenze dell'operatore professionista e del conto-terzista nella distribuzione di fertilizzanti su terreni di grandi dimensioni. Sono dotati di un serbatoio di grande autonomia di carico, garantendo un rendimento di lavoro giornaliero di parecchi ettari. Il modello TXR sono dotati di un sistema di diffusione universale per la distribuzione di prodotti leggermente umidi, concimi organici inerti fino a 12 metri e di concimi minerali fino a 24 metri di larghezza di spargimento. L'ampia superficie di appoggio dei pneumatici riduce la pressione sul terreno anche in condizioni particolarmente critiche.

DOTAZIONI STANDARD

- Regolazione manuale del dosaggio
- Apertura e chiusura uscita concime con comando idraulico
- Griglia di protezione interna
- Cardano
- 385/65 R 22,5 Dimensioni gomma
- Disco e palette in acciaio inox
- Luci posteriori
- Scala ispezione
- Porta documenti
- Freni ad aria

EN

The TXR spreaders are designed to meet the demand of the professional operators and the subcontractor in the large soils fertilization process. They are equipped with a hopper with high loading autonomy, guaranteeing a daily work output of several hectares.The TXR model is equipped with a universal spreading system for slightly moist products, inert organic fertilizers up to 12 meters and mineral fertilizers up to 24 meters. The large tire surface reduces the pressure on the ground even in particularly critical conditions.

STANDARD EQUIPMENT

- Manual flow regulation
- Double acting hydraulic control of fertilizer flow
- Standard filtering grid
- PTO shaft
- 385/65 R 22,5 tyres
- Stainless steel spreading discs
- Tail lights
- Inspection ladder
- Document holder
- Pneumatic brake

FR

Les modelés TXR sont etudiées pour satisfaire les exigences des pros sur de grandes surfaces. Le model TXR est equipé d'une grande cuve qui assure la distribution d'engrais sur des grandes surfaces. Le model TXR est equipé d'un systeme de lancement universel soit de produits légérment humides, engrais organiques stériles jusq'au 12 mts. et d'engrais mineraux jusqu'au 24 mètres de largeur de travail. La dimension importante des pneus réduit la pression sur le terrain meme en conditions difficiles.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Reglage manuel du dosage.
- Ouverture et fermature des sorties avec commande hyd.
- Grille de protection interieure
- Arbre cardan
- Pneus 385/65 R 22,5
- Disque et palettes en acier inox Eclairage arriere
- Escalier inspection
- Portedocuments Frein pneumatique

DE

The TXR spreaders are designed to meet the demand of the professional operators and the subcontractor in the large soils fertilization process. They are equipped with a hopper with high loading autonomy, guaranteeing a daily work output of several hectares. The TXR model is equipped with a universal spreading system for slightly moist products, inert organic fertilizers up to 12 meters and mineral fertilizers up to 24 meters. The large tire surface reduces the pressure on the ground even in particularly critical conditions.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Manuelle Durchflussregulierung
- Doppeltwirkende hydraulische Steuerung des Düngerflusses Standard-Filtergitter
- Gelenkwelle
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Streuscheiben aus Edelstahl Rückleuchten
- Inspektionsleiter
- Dokumentenhalter
- Pneumatische Bremse

ACCESSORI

Deflettore
Deflector
Déflecteur
Deflektor

Cod.	Mod.	Prezzo
ON1001	TXR	**€ 1.938**

Freno di stazionamento
Easy brake
Frein de stationnement Fest-
stellbremse

Scala ispezione
Ladder inspection
Escalier
Leiter

Apertura idraulica
Hydraulic opening
Ouverture hydraulique
Hydraulische Öffnung



Tappeto gommato
Rubber belt
Tapis caoutchouté
Gummierter Teppich

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
ON1002	TXR	**€ 2.625**

PDC
400

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PDC 400
KG/LB/LT	445/981/380
KG/LB	100/221
mm	1110x1110x1170
	8-16 mt / 26-50 ft
	30 CV/HP
	€ 1.917

IT

Modello conico con tramoggia in plastica, sistema di spaglio del concime con pendolo. Esso permette svariate regolazioni di quantità e larghezza per uno spaglio uniforme del prodotto.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in plastica
- Pendolo (larghezza spaglio 15 mt) con tabelle e kit per regolazioni spaglio
- Apertura e chiusura del concime manuale
- Cardano con bullone di trancio

EN

Conical spreader with plastic hopper, pendulum spreading system. It can achieve a uniform spreading by adjusting the flow rate and width.

STANDARD EQUIPMENT

- Primed and two components polyurethane
- Plastic hopper
- Spout (15 mt spreading width) and spreading charts
- Manual opening
- PTO shaft

FR

Modèle conique cuve en polyéthylène, distribution de l'engrais à tube pendulaire qui permet plusieurs réglages du dosage et de la largeur pour une distribution correcte.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en polyéthylène
- Pendule (15 mt largeur d'épandage), tableaux d'épandage et kit pour le réglage
- Commande ouverture manuelle
- Arbre à cardan avec boulon de sécurité

DE

Pendelstreuer mit Kunststofftrichter. Pendelsystem ermöglicht verschiedene Quantitätsregelungen und gleichmäßige Streuung.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kunststofftrichter
- Rohr (15 mt Streubreite) und Regelungskit
- Handöffnung
- Gelenkwelle

PDV
500 | 600

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PDV 500	PDV 600
KG/LB/LT	562/1239/480	679/1497/580
KG/LB	130/287	142/313
mm	1380x1060x900	1380x1060x1000
	8-16 mt / 26-50 ft	
	30 CV/HP	
	€ 3.045	**€ 3.507**

IT

Modello fornito con tramoggia in vetroresina con un alto coefficiente di resistenza, sistema di spaglio del concime con pendolo. Esso permette svariate regolazioni di quantità e larghezza per uno spaglio uniforme del prodotto.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in vetroresina
- Pendolo (larghezza spaglio 15 mt) con tabelle e kit per regolazioni spaglio
- Apertura e chiusura del concime manuale
- Cardano con bullone di trancio

EN

Rectangular spreader with fiberglass hopper built with high resistance material, pendulum spreading system. It can achieve a uniform spreading by adjusting the flow rate and width.

STANDARD EQUIPMENT

- Fiberglass hopper
- Spout (15 mt spreading width) and spreading charts
- Manual opening
- PTO shaft

FR

Modèle à cuve en fibre de verre de haute résistance, distribution de l'engrais à tube pendulaire qui permet plusieurs réglages du débit et de la largeur pour une distribution précise.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en fibre de verre.
- Pendule (15 mt largeur d'épandage), tableaux d'épandage et kit pour le réglage
- Commande ouverture manuelle
- Arbre à cardan avec boulon de sécurité

DE

Pendelstreuer mit Glasfasertrichter. Pendelsystem ermöglicht verschiedene Quantitätsregelungen und gleichmäßige Streeung.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Glasfasertrichter
- Rohr (15 mt Streubreite) und Regelungskit
- Handöffnung
- Gelenkwelle

PDHV

800 | 1000 | 1250

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PDHV 800	PDHV 1000	PDHV 1250
KG/LB/LT	995/2194/850	1346/2967/1150	1463/3225/1250
KG/LB	170/375	180/397	195/430
mm	1860x1300x970	1860x1300x1070	1860x1300x1200
	8-16 mt / 26-50 ft		
	30 CV/HP		
	€ 3.859	**€ 4.185**	**€ 4.279**

IT

Modello fornito con tramoggia in vetroresina con un alto coefficiente di resistenza,sistema di spaglio concime tramite pendolo. Esso permette svariate regolazioni di quantità e larghezza per uno spaglio uniforme.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in vetroresina
- Pendolo (larghezza spaglio 15 mt) con tabelle e kit per regolazioni spaglio
- Apertura e chiusura concime manuale
- Cardano con bullone di trancio
- Barra di sollevamento sagomata

EN

Squared spreader with fiberglass hopper with hight resistance, pendulum spreading system. It can achieve a uniform spreading by adjusting the flow rate and width.

STANDARD EQUIPMENT

- Fiberglass hopper
- Spout (spreading width15 mt) and spreading charts
- Manual opening
- PTO shaft
- Bent hook up bar

FR

Modèle à cuve en fibre de verre de haute résistance, distribution de l'engrais à tube pendulaire qui permet plusieurs réglages du débit et de la largeur pour une distribution précise.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en fibre de verre
- Pendule (15 mt largeur d'épandage), tableaux d'épandage et kit pour le réglage
- Commande ouverture manuelle
- Arbre à cardan avec boulon de sécurité
- Barre attelage droite

DE

Pendelstreuer mit Glasfasertrichter. Pendelsystem ermöglicht verschiedene Quantitätsregelungen und gleichmäßige Streeung.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Glasfasertrichter
- Rohr (15 mt Streubreite) und Regelungskit
- Handöffnung
- Gelenkwelle
- Gerade Hubstange

Griglia interna
Hopper grid
Grille de protection
Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642010	PDC	€ 88

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902003	PDC	€ 116

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902011	PDV 500	€ 214
902013	PDV 600	€ 301
902012	PDHV 800	€ 307
902014	PDHV 1000	€ 325
902015	PDHV 1250	€ 325

Agitatore
Agitator
Agitators internes
Innenrührwerke

Cod.	Mod.	Prezzo
619041	PDV | PDHV	€ 80

Griglia interna
Hopper grid
Grille de protection
Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642130	PDV	€ 277

Griglia interna
Hopper grid
Grille de protection
Gitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642131	PDHV	€ 291

Apertura idraulica
Hydraulic opening
Ouverture hydraulique
Hydraulische Öffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
619029	PDV	€ 286
619030	PDHV	€ 293
619037	PDC	€ 281



Pendolo inox spandimento destro 6mt
Stainless steel spout 20ft. right spread
Tube épandage à gauche
en acier inox pour sel (5-6m)
Asymmetriches Edelstahlrohr rechts 6mt

Cod.	Mod.	Prezzo
304107	-	€ 626

Pendolo inox 5-6 mt
Stainless steel spout 16-20 ft
Tube épandage
en acier inox pour sel (5-6m)
Edelstahlrohr 5-6mt

Cod.	Mod.	Prezzo
304104	-	€ 626

Pendolo inox 2-4 mt
Stainless steel spout 6-12 ft
Tube épandage acier inox 2-4m
Edelstahlrohr 2-4 Meter

Cod.	Mod.	Prezzo
304103	-	€ 626

Pendolo inox 1-2 mt
Stainless steel spout 3-6 ft
Tube épandage acier inox 1-2m
Edelstahlrohr 1-2 Meter

Cod.	Mod.	Prezzo
304102	-	€ 644

Pendolo nylon 3-10 mt
Nylon spout 9-30 f
Tube épandage PVC 3-10m
Nylonrohr 3-10 Meter

Cod.	Mod.	Prezzo
304105	-	€ 633

MIXER

320 | 350

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	MIXER 320	MIXER 350
KG/LB/LT	320/705	350/772
KG/LB	86/190	91/200
mm	1000x950x1200	1000x1050x1200
	-	
	20 CV/HP	
	€ 1.628	**€ 1.733**

IT

Mixer 80 è la nuova betoniera ideata e utilizzata per diversi impieghi:preparazione calcestruzzo, miscelazione dei mangimi.

DOTAZIONI STANDARD

- Cono con verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Cardano
- Sistema di ribaltamento idraulico

EN

Mixer 80 can be used for preparing concrete, mixing animal feeds.

STANDARD EQUIPMENT

- Cone painted with epoxy primer and two components polyurethane finish
- PTO shaft
- Hydraulic cylinder for loading and unloading operations

FR

Mixer 80 est la nouvelle bétonnière conçue pour nombreuses possibilités d'utilisation préparation du béton, de l'alimentation pour bétail.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve peint par polyuréthane bi-composant
- Arbre à cardan
- Système de basculage par vérin hydraulique de série

DE

Betonmixer für Schlepper. Geeignet für Beton und Tierfutter Mischung.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Epoxidgrundlackierung und Zwei-Komponenten Polyurethanbeschichtung
- Gelenkwelle
- Hydraulischhebersystem

COMPOST

1,5 MT | 1,8 MT

*Per le vendite sul territorio italiano si ricorda che la griglia interna e la protezione disco risultano obbligatorie a norma di legge

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	COMPOST 1,5 MT	COMPOST 1,8 MT
KG/LB/LT	750/1655	900/1985
KG/LB	568/1250	608/1340
mm	1680x1768x1375	1980x1768x1375
	1,5 mt | 5 ft	1,8 mt | 6 ft
	30-45 CV/HP	40-50 CV/HP
	€ 8.820	**€ 9.083**

*Spessore strato compost | Compost thickness layer | Epaisseur couche de compost | Kompostschichtdicke 2-10 mm

IT

Lo Spandicompost SCHS è una macchina semplice, a bassa manutenzione e regolabile con impianto idraulico. Regolando la velocità del rotore idraulicamente si può controllare la quantità di materiale da far cadere sul terreno indipendentemente dalla velocità del trattore. L'operazione di carico e di scarico della tramoggia è effettuata idraulicamente e direttamente dal trattore. Questa macchina può essere usata per applicare sabbia, ghiaia, sale, segatura e qualsiasi altro tipo di materiale di un certo spessore che altrimenti non potrebbe essere trattato dai normali spandiconcime a dischi. La banda in gomma serve anche per evitare che parti troppo grosse cadano sul terreno lasciando spazio solo a quelle più piccole e utili. Disponibile in larghezze di lavorazione da 1,5 mt and 2,0 mt con corrispettive capacità di 750 kg e 900 kg. Entrambi i modelli sono adatti per trattori da 35-50 cavalli con attacco di CAT. II.

EN

SHCS compost spreader line is a hydraulically operated machine that requires little maintenance. The hydraulically driven motor controls the speed of the rotor, which in turn controls the amount of material that is dropped from the spreader without having a bearing on the tractor's ground speed. The hopper is loaded using a hydraulically controlled rear flap directly from the tractor.
This spreader is designed to spreader a range of materials (like compost to sand, gravel, salt, saw dust, etc.) which would not be possible from a standard disc spreaders. It also has a rubber protector that ensures larger partials cannot get lodged in the rotor. The SHCS compost spreader is available in either a 1.5m (750kg hoper capacity) or a 2.0m (900kg hopper capacity) spreader width. Both models suit Cat 2 tractors from 35-50hp.

FR

Epandeur compost SCHS une machine simple et fiable, à entrainement hydraulique. En réglant la vitesse du moteur hydraulique on peut contrôler le débit du matériel, quelle que soit la vitesse d'avancement. Les opérations de charge et décharge de la trémie sont par système hydraulique, de la cabine du tracteur. La machine est conçue pour épandre sable, gravillon, sel, sciure et tout autre matériel que ne pourrait pas être épandu par un distributeur à disque. Le tapis en caoutchouc empêche toute chute du matériels plus gros sur le terrain, mais seulement les morceaux plus petits. Disponible en largeurs de travail de 1,5 et 2 m avec capacités respectives de 750 et 900 kg. Les deux modèles sont adaptables aux tracteurs de 35-40 ch. de puissance, attelage CAT II.

DE

SHCS Kompoststreuer ist eine einfache, wartungsarme und hydraulikbetätigte Maschine. Drehzahl des Rotors kann hydraulisch festgelegt werden, um die auf dem Boden zu streuen Materialmenge unabhängig von der Geschwindigkeit des Traktors zu regulieren. Die Trichter Be-und Entladen Tätigkeiten werden hydraulisch und direkt vom Schlepper durchgeführt. Anwendungen dieses Streuers variieren von Kompost zu Sand, Kies, Salz, Sägemehl und jede Art von Material mit einer bestimmten Dicke, die nicht durch normale Scheibendüngerstreuer behandelt werden könnten. Das Gummiband wird auch verwendet um zu vermeiden, dass Teile der Materialien die zu großen sind fallen können und es lass nur die kleine und nützliche Teile zu den Boden durchfahren. Diese Streuerreihe wird von zwei Hauptmodelle mit Schlagbreite von 1,5 und 2,0 Mt. mit Behälterinhalten von 750 kg und 900 kg gefertigt. Beide Modelle passen 35-50 PS Traktoren mit CAT.II.

SPANDI SALE

Salt Spreaders | Epandeurs de sel | Salzstreuer

PRO LINE

DGV PRO
1500

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	DGV PRO 1500
KG/LB/LT	1200
KG/LB	600 | 1320
mm	1500x1300x1300
	1-7 mt | 3-25 Ft
	-
	€ 10.238

Macchina standard senza cilindro idraulico
Standard machine without Hydraulic cylinder
Machine standard sans cylindre hydraulique
Standardmaschine ohne Hydraulischen Zylinder

- € 250

IT

La serie DGV-Pro è realizzata con materiali di alta qualità combinati con sistemi idraulici ed elettroidraulici che garantiscono lunga durata e robustezza. Il DGV-Pro è dotato di un disco spargitore a comando idraulico sul fondo della tramoggia che facilita la spargimento del sale a varie larghezze.

DOTAZIONI STANDARD

- Attacco a tre punti
- Agitatore a coclea
- Sistema di carico / scarico idraulico con valvola di blocco
- Regolazione idraulica della velocità del disco e dell'agitatore
- Griglia interna

EN

DG-Pro series is made with high quality materials combined with hydraulic and electro-hydraulic systems granting long durability and sturdiness. The DGV-Pro is provided with a hydraulic-driven spreading disc at the bottom of the hopper that facilitate the spreading of the salt at various width.

STANDARD EQUIPMENT

- Three point hitch
- Screw agitator
- Hydraulic loading / unloading system with block valve
- Disc and agitator hydraulic speed adjustment
- Hopper grid

FR

La série DG-Pro est produite avec des matériaux de haute qualité, combinés à des systèmes hydrauliques et électro-hydrauliques qui assurent une durabilité et une solidité à long terme. Le DGV-Pro est fourni au fond de la cuve avec un disque d'épandage à entraînement hydraulique qui permets l'épandage du sel à différentes largeurs.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage trois points
- Agitateur à vis
- Système de chargement / déchargement hydraulique avec vanne de blocage
- Réglage hydraulique de la vitesse du disque et de l'agitateur
- Grille interne

DE

Die DG-Pro-Serie besteht aus hochwertigen Materialien, kombiniert mit hydraulischen und elektrohydraulischen Systemen, die lange Haltbarkeit und Robustheit garantieren.
Der DGV-Pro ist mit einer hydraulisch angetriebenen Streuscheibe am Boden des Trichters ausgestattet, die das Ausbreiten des Salzes in verschiedenen Breiten erleichtert.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Dreipunktanbau
- Schneckenrührwerk
- Hydraulisches Lade- / Kippsystem mit Absperrventil Hydraulische
- Geschwindigkeitseinstellung der Scheibe und des Rührwerks
- Internes Raster

Telo copertura | Hopper cover
Bâche | Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
C_DGV_15 _ 22_000	DGV PRO	**€ 525**

P PRO

180 | 300

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	P PRO 180	P PRO 3000
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270
KG/LB	54/119	58/128
mm	950x950x950	1050x1050x1090
	1-14 mt / 3-46 ft	
	20 CV/HP	
	€ 1.528	**€ 1.602**

IT

Modello professionale conico con tramoggia in acciaio inox,telaio con verniciatura a polvere su fondo zincante, testato per resistenza a nebbia salina pari a 1000 ore. Ideale per uso professionale.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in inox
- Palette e disco in acciaio inox
- Leva apertura lunga
- Limitatore standard in acciaio inox (620.122)
- Carter in acciaio inox
- Bulloneria e parti a stretto contatto con sale in acciaio inox
- Griglia interna
- Agitatore a catena
- Cardano

EN

Professional conical salt spreader equipped with stainless steel hopper, powder- coated frame with zinc-based primer. It reached a result of 1000 hours in salt fog test. Suitable for professional use.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel hopper
- Stainless steel disc and fins
- Long opening lever
- Stainless steel standard limiter (620.122)
- Stainless steel rear shield
- Bolts and nuts in stainless steel
- Hopper grid
- Salt/sand agitator with chain
- PTO shaft

FR

Distributeur sel conique professionnel avec Cuve en acier inoxydable, châssis en acier peint en poudre et apprêt galvanisé résistant à la corrosion par test en brouillard salin de 1000 heures. Destiné à un usage professionnel.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en acier inox
- Disque et palettes en acier inox
- Ouverture par un long levier
- Déflecteur standard en acier inox (620.122)
- Carter de protection en acier inox
- Visserie et pièces en contact avec le sel en acier inox
- Grille de protection en acier inox
- Agitateur à chaine
- Arbre à cardan

DE

Winterdienstsalzstreuer mit Edelstahltrichter, Zinkgrundierung und pulverbeschichtem Rahmen. Optimal für Profianwender.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Edelstahlwurfschaufeln und Edelstahlscheibe
- Langer Öffnungshandhebel
- Edelstahlstreuungsbegrenzer (620.122)
- Edelstahlalschutz
- Bolzen und Muttern aus Edelsthal
- Gitter
- Ketterührwerk
- Gelenkwelle

Limitatore Inox Standard
Standard stainless steel deflector
Déflecteur standard acier inox
Standard Begrenzer aus Edelstahl

Mod.	Cod.
P PRO	**620122**

Kit luci completo
Lights kit
Kit éclairage
Beleuchtungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
620120	P PRO	**€ 152**

Porta targa in acciaio inox
Stainless steel license plate holder
Support inox plaque immatriculation
Edelstahl Schildträger

Cod.	Mod.	Prezzo
619130	P PRO	**€ 42**

Porta scopa e porta pala
Shovel and broom holder
Supports balai et pelle
Besen und Schaufel Träger

Cod.	Mod.	Prezzo
613350	P PRO	**€ 81**

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902001	P PRO 180	**€ 97**
902003	P PRO 300	**€ 116**

Apertura idraulica doppio effetto
Hydraulic opening
Ouverture hydraulique
Hydraulische Öffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
619111	P PRO	**€ 369**

Kit carrello
2 wheels kit
Kit deux roues
2 Reifen Kit

Cod.	Mod.	Prezzo
613301	P PRO	**€ 243**

Limitatore professionale inox
Professional stainless steel deflector
Supplément pour déflecteur professionnel acier inox
Zusätzliche Kosten für Edelstahlsbegrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
620163	P PRO	**€ 303**

Griglia Inox
Stainless steel grid
Grille inox
Stainless Edelstahlgitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642111	P PRO	**€ 95**

Lama taglia-sacco
Bag cutter
Coupe-sac
Sackschneider

Cod.	Mod.	Prezzo
613322	P PRO	**€ 71**

Motore Idraulico
Hydraulique engine
Moteur hydraulique
Hydraulischer Antrieb

Cod.	Mod.	Prezzo
626009	P PRO	**€ 599**

PRO LINE

RT PRO

800 | 1000

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	RT PRO 800	RT PRO 1000
KG/LB/LT	740/1632/630	930/2050/790
KG/LB	155/342	168/370
mm	1500x1295x1020	1500x1295x1020
	1-8 mt / 3-26 ft	
	30 CV/HP	
	€ 4.101	**€ 4.358**

IT

Modello professionale rettangolare con tramoggia in acciaio inox, telaio con verniciatura a polvere su fondo zincante, testato per resistenza a nebbia salina pari a 1000 ore. Ideale per uso professionale.

DOTAZIONI STANDARD

- Riduttore velocità ridotta 3.25:1
- Verniciatura a polvere
- Palette e disco in acciaio inox
- Limitatore standard in acciaio inox
- Carter in acciaio inox
- Bulloneria e parti a stretto contatto con sale in acciaio inox
- Griglia interna
- Agitatore dedicato per sale e sabbia (620188)
- Cardano
- Apertura idraulica

EN

Professional rectangular salt spreader equipped with stainless steel hopper, powder- coated frame with zinc-based primer. (It reaches a result of 1000 hours in salt fog texts). Suitable for professional use.

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox 3.25:1 reduced speed
- Powder coating
- Sainless steel disc and fins
- Stainless steel standard limiter
- Stainless steel rear shield
- Bolts and nuts in stainless steel
- Hopper grid
- Salt-sand agitator (620188)
- Hydraulic opening system
- PTO shaft

FR

Distributeur du sel professionnel avec cuve en acier inoxydable, châssis en acier peint en poudre et apprêt galvanisé résistant à la corrosion par test en brouillard salin de 1000 heures. Destiné à un usage professionnel.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entrainement 3,25:1 vitesse réduite
- Peinture en poudre
- Disque et aubes en acier inox
- Déflecteur standard en acier inox
- Carter de protection en acier inox
- Visserie et pièces en contact avec le sel sont en acier inox
- Ouverture hydraulique
- Arbre à cardan
- Grille de protection
- Agitateur sel (620188)

DE

Winterdienstsalzstreuer mit Edelstahltrichter, Zinkgrundierung und pulverbeschichtem Rahmen. Optimal für Profianwender.

SERIENAUSRÜSTUNG

- 3,25:1 Getribeübersetzung für ermäßigten Umlauf
- Gitter
- Edelsthalwurfscheiben
- Edelsthalwurfflügel
- Ketterührwerk (620188)
- Bolzen und Muttern aus Edelsthal
- Edelstahlstreuungsbegrenzer
- Edelstahlhinterschutzschild
- Hydraulische Öffnung
- Gelenkwelle

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902128	RT PRO 800	**€ 395**
902129	RT PRO 1000	**€ 420**

Kit completo luci PRO inox
Lights kit PRO stainless steel
Éclairage routier complet
Ganze Beleuchtung

Cod.	Mod.	Prezzo
620174	RT PRO	**€ 232**

Agitatore con binario
Agitator with rail
Agitateur avec voie
Schüttelgerät mit einer Schiene

Cod.	Mod.	Prezzo
619160	RT PRO	**€ 161**

SS PRO

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	SS PRO 180
KG/LB/LT	70/155/59
KG/LB	30/66
mm	750x1100x1150
	1-6 mt / 3-20 ft
	-
	€ 1.365

IT

Spandisale adatto per lo spandimento di sale e sabbia su marciapiedi e piccole porzioni di strada/posteggi/vialetti di casa. L'innovazione di questo prodotto sta nella doppia funzione che esso è in grado di fornire. Con un semplice movimento la macchina converte la propria funzione da macchina trainata a macchina spinta manualmente.

DOTAZIONI STANDARD

- Leva comando apertura concime manuale
- Gancio traino e manubrio per doppia funzione
- Agitatore
- Tramoggia quadrata in acciaio inox
- Verniciatura del telaio a polvere
- Limitatore in acciaio inox regolabile
- Carter in acciaio inox

EN

Salt spreader with squared hopper suitable for spreading salt and sand in pathways, roads, parkings in wintertimes. Its double use allows this spreader to be innovative. It can be towed or hand-pushed through an easy change.

STANDARD EQUIPMENT

- Manual exits lever
- Tow and hand-push for double use
- Agitator
- Stainless steel squared hopper
- Powder coating
- Adjusting stainless steel deflector
- Stainless steel rear shield

FR

Distributeur sel et sable pour sécuriser les trottoirs, petites allées de circulation, parkings et voies privées. Polyvalent et innovant, d'un seule geste il est possible de transformer le distributeur version trainée en version poussée.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Commande ouverture manuelle
- Système de cliquet réversible et guidon de conduite
- Agitateur
- Cuve carrée en acier inox
- Châssis peint en poudre
- Déflecteur réglable en acier inox
- Carter de protection en acier inox

DE

Salzstreuer für Fußwege und kleine Strassen. Die Neuheit dieser Maschine ist die Doppelaufgabe als sie kann gezogen oder gestoßen werden.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter und pulverbeschichter Rahmen
- Handhebelöffnung
- Anhängerkupplung
- Lenkstange
- Rührwerk
- Edelstahlschutzschild
- Regelbarer Edelstahlbegrenzer

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Mod.	Cod.	Prezzo
SS PRO	**902026**	**€ 91**

PS

180 | 300 | 500

NB

Limitatore **incluso**
Limiter **included**
Compris limiteur
Einschließlich Begrenzer

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PS 180	PS 300	PS 500
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270	450/992/385
KG/LB	54/119	58/128	63/139
mm	950x950x950	1050x1050x1090	1110x1110x1170
	1-6 mt / 3-20 ft		
	20 CV/HP		
	€1.103	**€1.145**	**€1.182**

IT

Modello conico con tramoggia in acciaio, sistema di spaglio a disco con quattro o sei palette, riduttore rinforzato e bulloneria in acciaio inox ideale per sale e sabbia.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Palette e disco in acciaio inox
- Leva apertura lunga
- Fori d'uscita del sale laterali con portellini in acciaio inox
- Riduttore rinforzato
- Agitatore a catena
- Cardano
- Bulloneria in acciaio inox
- Griglia interna
- Limitatore incluso (620101)

EN

Painted conical hopper salt spreader equipped with four or sixs fins spreading disc, reinforced gear box, bolts & nuts in stainless steel for spreading salt and sand.

STANDARD EQUIPMENT

- Primer and two components polyurethane finish
- Stainless steel disc and fins
- Long opening lever
- Two lateral discharge exits with stainless steel shutters
- Reinforced gear box
- Chain agitator
- Bolts & nuts in stainless steel
- PTO shaft
- Hopper grid
- Limiter included (620101)

FR

Distributeur sel porté en acier peint, épandage à disque avec quatre ou six palettes, renvoi d'angle renforcé et visserie en acier inoxydable conçu pour épandre sel et sable.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture polyuréthane bi-composant
- Disque et palettes en acier inox
- Ouverture par un long levier.
- Trous de sortie latérales en acier inox
- Renvoi d'angle renforcé
- Agitateur avec chaines
- Visserie en acier inox
- Arbre à cardan
- Grille de protection
- Déflecteur (620101)

DE

Winterdienstsalzstreuer mit Polyurethanbeschten Trichter und Rahmen, Edelsthalwurfscheibe mit vier oder sechs Edelsthalwurfflügeln, Bolzen und Muttern aus Edelsthal, verstärktem Getriebe. Optimal für Salz und Sand.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zwei-Komponente Polyurethanbeschten Trichter und Rahmen
- Edelsthalwurfscheiben
- Langer Öffnungshandhebel
- Edelsthalwurfflügel und Ketterührwerk
- Bolzen und Muttern aus Edelsthal
- Verstärktes Getriebe
- Gelenkwelle
- Edelstahlverschlüsse
- Gitter
- Begrenzer (620101)

PLS

180 | 400 | 500

NB

Limitatore **incluso**
Limiter **included**
Compris limiteur
Einschließlich Begrenzer

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PLS 180	PLS 400	PLS 500
KG/LB/LT	200/441/170	350/771/300	450/992/385
KG/LB	54/119	60/132	63/139
mm	950x950x950	1080x1080x1120	1110x1110x1170
	1-6 mt / 3-20 ft		
	20 CV/HP		
	€1.155	**€1.229**	**€1.260**

IT

Modello conico con tramoggia in plastica, sistema di spaglio a disco con quattro o sei palette, riduttore rinforzato e bulloneria in acciaio inox ideale per sale e sabbia.

DOTAZIONI STANDARD

- Tramoggia in plastica
- Palette e disco in acciaio inox
- Leva apertura lunga
- Fori d'uscita del sale laterali con portellini in acciaio inox
- Riduttore rinforzato
- Agitatore a catena
- Cardano
- Bulloneria in acciaio inox
- Griglia interna
- Limitatore incluso (620101)

EN

Plastic conical hopper salt spreader equipped with four or sixs fins spreading disc, reinforced gear box, bolts & nuts in stainless steel for spreading salt and sand.

STANDARD EQUIPMENT

- Plastic hopper
- Stainless steel disc and fins
- Long opening lever
- Two lateral discharge exits with stainless steel shutters
- Reinforced gear box
- Chain agitator
- Bolts & nuts in stainless steel
- PTO shaft
- Hopper grid
- Limiter included (620101)

FR

Distributeur sel porté cuve en polyéthylène, disque à quatre ou six palettes, boitier renforcé et visserie en acier inox. Idéal pour épandre sel et sable.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en PVC
- Disque et palettes en acier inox
- Ouverture par un long levier.
- Trous de sortie latérales en acier inox
- Renvoi d'angle renforcé
- Agitateur avec chaines
- Visserie en acier inox
- Arbre à cardan
- Grille de protection
- Déflecteur (620101)

DE

Winterdienstsalzstreuer mit Kunststofftrichter und lackiertem Rahmen, Edelsthalwurfscheibe mit vier oder sechs Edelsthalwurfflügeln, Bolzen und Muttern aus Edelsthal, verstärktem Getriebe. Optimal für Salz und Sand.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kunststofftrichter und lackiertem
- Edelsthalwurfscheiben
- Langer Öffnungshandhebel
- Edelsthalwurfflügel und Ketterührwerk
- Bolzen und Muttern aus Edelsthal
- Verstärktes Getriebe
- Gelenkwelle
- Edelstahlverschlüsse
- Gitter
- Begrenzer (620101)

Supporto luci
Lights holder
Supports pour éclairage
Beleuchtungsträger

Cod.	Mod.	Prezzo
620105	PS I PLS	**€ 35**

Kit luci completo
Lights kit
Kit éclairage
Beleuchtungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
620120	PS I PLS	**€ 152**

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902001	PS - PLS 180	**€ 97**
902002	PS 300	**€ 101**
902003	PS 500 PLS 400	**€ 116**
902037	PLS 500	**€ 116**

Limitatore acciaio inox
Stainless steel limiter
Déflecteur standard acier inox
Edelstahlstreuungsbegrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
620122	PS I PLS	**€ 282**

Apertura idraulica doppio effetto
Double acting hydraulic opening
Ouverture hydraulique
Hydraulische Öffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
619111	PS I PLS	**€ 369**

Motore idraulico
Hydraulic engine
Moteur hydraulique
Hydraulischer Antrieb

Cod.	Mod.	Prezzo
626009	PS I PLS	**€ 599**

Limitatore inox professionale
Stainless steel professional limiter
Déflecteur standard acier inox
Standard Begrenzer aus Edelstahl

Cod.	Mod.	Prezzo
620100	PS I PLS	**€ 602**

Kit carrello
2 wheels kit
Kit deux roues
2 Reifen Kit

Cod.	Mod.	Prezzo
613301	PS I PLS	**€ 243**

Porta scopa e porta pala
Shovel and broom holder
Supports balai et pelle
Besen und Schaufel Träger

Cod.	Mod.	Prezzo
613350	PS I PLS	**€ 81**

Porta targa in acciaio
Stainless steel license plate holder
Support inox plaque immatriculation
Edelstahlschildträger

Cod.	Mod.	Prezzo
619130	PS I PLS	**€ 42**

Griglia Inox
Stainless steel grid
Grille inox Stainless
Edelstahlgitter

Cod.	Mod.	Prezzo
642111	PS I PLS	**€ 95**

Lama taglia-sacco
Bag cutter
Coupe-sac
Sackschneider

Cod.	Mod.	Prezzo
613322	PS I PLS	**€ 71**

SS70

NB

Limitatore **incluso**
Limiter **included**
Compris limiteur
Einschließlich Begrenzer

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	SS70
KG/LB/LT	200/441/170
KG/LB	54/119
mm	950x950x950
	1-6 mt / 3-20 ft
	20 CV/HP
	€1.035

IT

Spandisale adatto per lo spandimento di sale e sabbia su marciapiedi piccole porzioni di strada/ posteggi/vialetti di casa. L'innovazione di questa prodotto sta nella doppia funzione che esso è in grado di fornire. Con un semplice movimento la macchina converte la propria funzione da macchina trainata tramite trattrice a spinta manualmente.

DOTAZIONI STANDARD

- Leva comando apertura sale manuale
- Gancio traino e manubrio per doppia funzione
- Agitatore
- Limitatore in acciaio inox regolabile
- Carter in acciaio inox
- Tramoggia in plastica
- Limitatore incluso (620136)

EN

Plastic hopped model suitable for spreading salt and sand in pathways, roads, parkings in wintertimes. Its double use allows this spreader to be innovative. It can be towed by ATV or hand-pushed through an easy change.

STANDARD EQUIPMENT

- Manual exits lever
- Tow and hand-push for double use
- Agitator
- Adjusting stainless steel deflector
- Stainless steel rear shield
- Plastic hopper
- Limiter included (620136)

FR

Distributeur sel et sable pour sécuriser les trottoirs/ petites allées/ de circulation/ parkings et les voies privées. Polyvalent et innovant, d'un seule geste il est possible de transformer le distributeur version trainée en version poussée.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Commande ouverture manuelle
- Système de cliquet réversible et guidon de conduite
- Agitateur
- Déflecteur réglable en acier inox
- Carter de protection en acier inox
- Cuve en polyéthylène
- Déflecteur (620136)

DE

Salzstreuer für Fußwege und kleine Strassen. Die Neuheit dieser Maschine ist die Doppelaufgabe. Er kann gezogen oder gestoßen werden.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kunststofftrichter
- Öffnungshebel
- Anhängerkupplung und Lenkstange
- Rührwerk und Edelstahlschutzschild
- Edelstahlsalzbegrenzer (620136)
- Rührwerk

PTPS
180 | 300

NB

Limitatore **incluso**
Limiter **included**
Compris limiteur
Einschließlich Begrenzer

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PTPS 180	PTPS 300
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270
KG/LB	80/175	84/183
MM	1050x1500x1250	1050x1500x1390
	1-14 mt / 3-46 ft	
	-	
	€1.344	**€1.402**

IT

Modello conico con tramoggia in acciaio, disco con quattro palette, sistema di apertura e chiusura sale attraverso la leva lunga per facilitare l'operatore. Ideale per lo spargimento di sale e sabbia per uso privato o pubblico.

DOTAZIONI STANDARD

- Ruote 16x6.50-8
- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Palette e disco in acciaio inox
- Fori d'uscita del sale laterali con portellini in acciaio inox
- Leva lunga per apertura e chiusura
- Agitatore per sale
- Bulloneria in acciaio inox
- Gancio 1''7/8
- Griglia interna
- Riduttore rinforzato
- Limitatore incluso (620101)
- Deflettore interno antislittamento

EN

Painted conical hopper salt spreader equipped with four fins spreading disc, opening system through a long lever to ease the user. It is suitable to spread salt and sand for private and public use.

STANDARD EQUIPMENT

- Wheels 16x6.50-8
- Primer and two components polyurethane finish
- Stainless steel disc and fins
- Two lateral discharge exitswith stainless steel shutters
- Long opening lever
- Salt agitator
- Bolts & nuts in stainless steel
- 1''7/8 coupler
- Hopper grid
- Reinforced gear box
- Limiter included (620101)
- Internal anti-slip deflector

FR

Distributeur sel trainé cuve en acier peint et disque à quatre palettes. Levier ouverture/fermeture des Trous accessible directement du siège du tracteur. Destiné aux particuliers et aux professionnels.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture anticorrosion polyuréthane bi-composant
- Disque et palettes en acier inox
- Trous de sortie latérales en acier inox
- Ouverture par un long levier
- Agitateur pour sel
- Visserie en acier inox
- Attelage boule 1''7/8
- Roues 16x6.50-8
- Grille de protection
- Boitier renforcé
- Compris limiteur

DE

Winterdienstsalzstreuer mit Zwei-Komponente Polyurethanbeschichtem Stahltrichter und lackiertem Rahmen, Edelsthalwurfscheibe mit vier Edelsthalwurfflügel, Bolzen und Muttern aus Edelsthal, verstärktem Getriebe, langem Handhebel. Für Fußweg, Parkplatz, Fußpfade geeignet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zwei-Komponente Polyurethanbeschichtung
- Edelsthalwurfscheibe mit vier Edelsthalwurfflügeln
- Bolzen und Muttern aus Edelsthal
- Langer Öffnungshandhebel
- Salzrührwerk
- Edelstahlverschlüsse
- Gitter
- 1-7/8" Kopplung
- Reifen 16x6.50-8
- Verstärktes Getriebe
- Einschließlich Begrenzer

PTPS-PL

180 | 300

NB

Limitatore **incluso**
Limiter **included**
Compris limiteur
Einschließlich Begrenzer

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PTPS-PL 180	PTPS-PL 300
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270
KG/LB	80/175	84/183
mm	1050x1500x1250	1050x1500x1390
	1-14 mt / 3-46 ft	
	-	
	€1.428	**€1.449**

IT

Modello conico con tramoggia in plastica, disco con quattro palette, sistema di apertura e chiusura sale attraverso la leva lunga per facilitare l'operatore. Ideale per lo spargimento di sale e sabbia per uso privato o pubblico.

DOTAZIONI STANDARD

- Ruote 16x6.50-8
- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Palette e disco in acciaio inox
- Fori d'uscita del sale laterali con portellini in acciaio inox
- Leva lunga per apertura e chiusura
- Agitatore per sale
- Bulloneria in acciaio inox
- Gancio 1''7/8
- Griglia interna
- Riduttore rinforzato
- Limitatore incluso (620101)
- Deflettore interno antislittamento

EN

Plastic conical hopper salt spreader equipped with four fins spreading disc, opening system through a long lever to ease the user. It is suitable to spread salt and sand for private and public use.

STANDARD EQUIPMENT

- Wheels 16x6.50-8
- Primer and two components polyurethane finish
- Stainless steel disc and fins
- Two lateral discharge exitswith stainless steel shutters
- Long opening lever
- Salt agitator
- Bolts & nuts in stainless steel
- 1''7/8 coupler
- Hopper grid
- Reinforced gear box
- Limiter included (620101)
- Internal anti-slip deflector

FR

Distributeur sel trainé cuve en polyéthylène, disque à quatre palettes. Levier ouverture/ fermeture des Trous accessible directement du siège du tracteur. Idéal pour sécuriser chemins privés ou publiques.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve en polyéthylène
- Disque et palettes en acier inox
- Trous de sortie latérales en acier inox
- Ouverture par un long levier
- Agitateur pour sel
- Visserie en acier inox
- Attelage boule 1''7/8
- Roues 16x6.50-8
- Grille de protection
- Boitier renforcé
- Compris limiteur

DE

Winterdienstsalzstreuer mit Kunststofftrichter und lackiertem Rahmen, Edelsthalwurfscheibe mit vier Edelsthalwurfflügel, Bolzen und Muttern aus Edelsthal, verstärktem Getriebe, langem Handhebel. Für Fußweg, Parkplatz, Fußpfade geeignet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kunststofftrichter
- Zwei-Komponente Polyurethanbeschichtung
- Edelsthalwurfscheibe mit vier Edelsthalwurfflügeln
- Bolzen und Muttern aus Edelsthal
- Langer Öffnungshandhebel
- Salzrührwerk
- Edelstahlverschlüsse
- Gitter
- 1-7/8" Kopplung
- Reifen 16x6.50-8
- Verstärktes Getriebe
- Einschließlich Begrenzer

PTPS-X

180 | 300

NB

Limitatore **incluso**
Limiter **included**
Compris limiteur
Einschließlich Begrenzer

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PTPS-X 180	PTPS-X 300
KG/LB/LT	200/441/170	320/705/270
KG/LB	80/175	84/183
mm	1050x1500x1250	1050x1500x1390
	1-14 mt / 3-46 ft	
	-	
	€1.670	**€1.759**

IT

Modello conico con tramoggia in acciaio inox, disco con quattro palette, sistema di apertura e chiusura sale attraverso la leva lunga per facilitare l'operatore. Ideale per lo spargimento di sale e sabbia per uso privato o pubblico.

DOTAZIONI STANDARD

- Ruote 16x6.50-8
- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Palette e disco in acciaio inox
- Fori d'uscita del sale laterali con portellini in acciaio inox
- Leva lunga per apertura e chiusura
- Agitatore per sale
- Bulloneria in acciaio inox
- Gancio 1''7/8
- Griglia interna
- Riduttore rinforzato
- Limitatore incluso (620101)
- Deflettore interno antislittamento

EN

Stainless steel hopper salt spreader equipped with four fins spreading disc, opening system through a long lever to ease the user. It is suitable to spread salt and sand for private and public use.

STANDARD EQUIPMENT

- Wheels 16x6.50-8
- Stainless steel hopper
- Stainless steel disc and fins
- Two lateral discharge exitswith stainless steel shutters
- Long opening lever
- Salt agitator
- Bolts & nuts in stainless steel
- 1''7/8 coupler
- Hopper grid
- Reinforced gear box
- Limiter included (620101)
- Internal anti-slip deflector

FR

Distributeur sel trainé cuve en acier inox, disque à quatre palettes. Levier ouverture/ fermeture des Trous accessible directement du siège du tracteur. Destiné aux particuliers et aux professionnels.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Ruote 16x6.50-8
- Trémie en acier inox
- Disque et aubes en acier inox
- Trappes de sortie latérales en acier inox
- Ouverture par levier long
- Agitateur pour sel
- Visserie en acier inox
- Attelage boule 1''7/8
- Roues 16x6.50-8
- Grille de protection
- Boitier renforcé

DE

Gezogener Winterdienstsaltzstreuer mit Edelstahltrichter und lackiertem Rahmen, Edelsthalwurfscheibe mit vier Edelsthalwurfflügeln, Bolzen und Muttern aus Edelsthal, langem Öffnungshandhebel, Für Fußweg, Parkplatz, Fußpfade geeignet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Edelstahltrichter
- Edelsthalwurfscheiben mit vier Edelsthalwurfflügeln
- Schrauben und Boltzen aus Edelsthal
- Langer Öffnungshandhebel Salzrührwerk
- Edelstahlverschlüsse und Gitter
- 1-7/8" Kopplung
- Reifen 16x6.50-8 und Kunststofftrichter
- Verstärktes Getriebe

Supporto luci
Lights holder
Supports pour éclairage
Beleuchtungsträger

Cod.	Mod.	Prezzo
620105	PTPS I PTPS-PL PTPS-X	**€ 35**

Kit luci completo
Lights kit
Kit éclairage
Beleuchtungskit

Cod.	Mod.	Prezzo
620120	PTPS I PTPS-PL PTPS-X	**€ 152**

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902001	PTPS I PTPS-PL PTPS-X 180	**€ 97**
902002	PTPS I PTPS-PL 300	**€ 101**
902026	SS70	**€ 93**

Limitatore acciaio inox
Stainless steel limiter
Déflecteur standard acier inox
Edelstahlstreuungsbegrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
620122	PTPS I PTPS-PL PTPS-X	**€ 281**

Limitatore inox professionale
Stainless steel professional limiter
Supplément pour déflecteur professionnel acier inox
Zusätzliche Kosten für Edelstahlsbegrenzer

Cod.	Mod.	Prezzo
620100	PTPS I PTPS-PL PTPS-X	**€ 602**

Apertura idraulica doppio effetto
Double acting hydraulic opening
Ouverture hydraulique
Hydraulische Öffnung

Cod.	Mod.	Prezzo
619111	PTPS I PTPS-PL PTPS-X	**€ 369**

Porta targa in acciaio
Stainless steel license plate holder
Support inox plaque immatriculation
Edelstahlschildträger

Cod.	Mod.	Prezzo
619130	PTPS I PTPS-PL PTPS-X	**€ 42**

Gancio 2”
2” Coupler
Attelage boule 2’’
2” Koppler

Cod.	Mod.	Prezzo
620290	PTPS I PTPS-PL PTPS-X	**€ 71**

Attacco occhione
Drawbar eye
Attelage anneau
Zugöse

Cod.	Mod.	Prezzo
606479	PTPS I PTPS-PL PTPS-X	**€ 90**

PTBS
560

NB

Limitatore **incluso**
Limiter **included**
Compris limiteur
Einschließlich Begrenzer

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	PTBS 560
KG/LB/LT	200/441/170
KG/LB	80/175
mm	1050x1500x1250
	1-14 mt / 3-46 ft
	-
	€2.730

IT

Spandisale trainato, sistema di distribuzione con disco a sei palette. Possibilità di gancio e sgancio rotazione del disco direttamente dal trattore. Ideale per lo spandimento di sale e sabbia per uso privato o pubblico.

DOTAZIONI STANDARD

- Verniciatura anticorrosiva poliuretanica bicomponente
- Comando di apertura tramite cavo a distanza
- Disco, palette e carter in acciaio inox
- Agitatore
- Ruote 20x10.00-8
- Gancio 2’’
- Griglia interna
- Limitatore incluso (620104)

EN

Pull-type salt spreader equipped with steel conical hopper, six stainless steel fins and disc. Spreading engage and disengage operations can be carried out with a lever from the tractor. Suitable far salt and sand spreading in public areas.

STANDARD EQUIPMENT

- Primer and two components polyurethane finish
- Cable opening system
- Disc, fins and rear shield in stainless steel
- Agitator
- Wheels 20x10.00-8
- 2’’coupler
- Hopper grid
- Limiter included (620104)

FR

Distributeur sel trainé cuve en acier peint, disque à six palettes. Levier ouverture/fermeture des Trous accessible directement du siège du tracteur. Idéal pour sécuriser chemins privés ou publiques.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Peinture polyuréthane bi-composant
- Disque, aubes et carter de protection en acier Inox
- Commande ouverture par câble
- Attelage boule 2’’
- Roues 20x10.00-8
- Grille de protection
- Agitateur sel
- Déflecteur (620104)

DE

Gezogener Salzstreuer mit polyurethanbeschichtigem Stahltrichter und Stahlrahmen, Edelstahlscheibe mit sechs Edelsthalwurfflügeln, langer Handhebel für Einstellung der Streuscheibe. Für Salzstreuung in Fußweg, Golfparks und Parks geeignet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zwei-Komponente Polyurethanbeschten Rahmen und Trichter
- Edelsthalwurfscheibe mit sechs Edelsthalwurfflügeln
- Edelstahlhinterschutzschild
- 20x10.00-8 Reifen
- 2” Koppler
- Gitter und Rührwerk
- Öffnungssystem mit Kabel

Supporto luci
Lights holder
Supports pour éclairage
Beleuchtungsträger

Cod.	Mod.	Prezzo
620105	PTBS	**€ 35**

Kit luci completo
Lights kit
Kit éclairage
Beleuchtung kit

Cod.	Mod.	Prezzo
620120	PTBS	**€ 152**

Telo copertura
Hopper cover
Bâche
Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
902004	PTBS	**€ 164**

Limitatore acciaio inox
Stainless steel limiter
Déflecteur standard acier inox
Standard Begrenzer aus Edelstahl

Cod.	Mod.	Prezzo
620123	PTBS	**€ 336**

Attacco occhione
Drawbar eye
Attelage anneau
Zugöse

Cod.	Mod.	Prezzo
606479	PTBS	**€ 90**

TXR-S

4000 | 6000

Limitatore inox
Stainless steel deflector
Convoyeur Inox
Edelstahlbegrenzer

OMOLOGAZIONE EUROPEA per circolazione Stradale
Setup for European road traffic type-approval
Homologation Europeenne pour pouvoir circuler sur la route
Aufbau für die europäische Straßenverkehrszulassung

€ 1.890

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

	TXR-S 4000	TXR-S 6000
KG/LB/LT	4000/8800/4400/3,5 m³	6000/13250/6600/5 m³
KG/LB	1430/3150	1500/3300
mm	4700x2150x1950	4700x2150x2250
	1-24mt / 3-80 ft	
	110-130 CV	
	€ 40.425	**€ 43.575**

IT

I modelli TXR-S sono progettati per soddisfare le esigenze dell'operatore professionista e del conto-terzista. Sono dotati di un serbatoio di grande autonomia di carico, garantendo un rendimento di lavoro giornaliero di molti chilometri. Il modello TXR-S è dotato di un sistema di diffusione universale per la distribuzione di sale fino a 24 metri di larghezza di spargimento.

DOTAZIONI STANDARD

- Regolazione manuale del dosaggio
- Apertura e chiusura uscita sale/sabbia con comando idraulico
- Griglia di protezione interna
- Cardano
- 385/65 R 22,5 Dimensioni gomma
- Disco e palette in acciaio inox
- Luci posteriori
- Scala ispezione
- Porta documenti
- Freni ad aria
- Limitatore Inox

EN

The TXR-S spreaders are designed to meet the demand of the professional operators and the subcontractor. They are equipped with a hopper with high loading autonomy, guaranteeing a daily work output of several kilometers. The TXR-S model is equipped with a universal spreading system for salt up to 24 meters.

STANDARD EQUIPMENT

- Manual flow regulation
- Double acting hydraulic control of salt/sand flow
- Standard filtering grid
- PTO shaft
- 385/65 R 22,5 tyres
- Stainless steel spreading discs
- Tail lights
- Inspection ladder
- Document holder
- Pneumatic brake
- Stainless steel deflector

FR

Les modelés TXR sont etudiées pour satisfaire les exigences des pros sur de grandes surfaces. Le model TXR est equipé d'une grande cuve qui assure la distribution du sel ou sable sur des grandes surfaces. Le model TXR est equipé d'un systeme de lancement de 6 mts. jusqu'au 24 mètres de largeur de travail. La dimension importante des pneus réduit la pression sur le terrain meme en conditions difficiles.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Reglage manuel du dosage
- Ouverture et fermature sortie sel/sable avec commande hyd.
- Grille de protection à l'interieur
- Cardan
- Pneus 385/65 R 22,5
- Disque et palettes en acier inox
- Eclairage arriere
- Escalier inspection
- Porte document
- Frein pneumatique
- Convoyeur en acier inox

DE

Die TXR-S-Saltzstreuer wurden entwickelt, um die Anforderungen professioneller Bediener und Subunternehmer. Sie sind mit einem Behälter mit hoher Ladeautonomie ausgestattet, der eine tägliche Arbeitsleistung von mehreren Kilometer garantiert. Das Modell TXR-S ist mit einem universellen Streusystem für Saltz bis zu 24 Meter ausgestattet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Manuelle Durchflussregulierung
- Doppeltwirkende hydraulische Steuerung des Salzflusses
- Standard-FiltergitterPTO shaft
- 385/65 R 22,5 Reifen
- Streuscheiben aus Edelstahl Rückleuchten
- Leiter
- Dokumentenhalter
- Pneumatische Bremse
- Edelstahlbegrenzer
- Beleuchtung kit

Telo copertura | Hopper cover
Bâche | Abdeckplane

Cod.	Mod.	Prezzo
ON1002	TXR	**€ 2.625**

FRESATRICI

Rotary tillers | Fraises | Bodenfräs

FMA

85 | 105 | 125

RABBIT

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		FMA 85	FMA 105	FMA 125
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1035x805x600	1194x805x600	1340x805x600
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	850	1050	1250
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	13-25		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 (Quick hitch compatible)		
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		4	5	6
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		4		
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		16	20	24
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540		
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	245		
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Catena | Chain | Chaîne | Kette		
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	120		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	50		
Diametro rotazione zappe | Rotor swing diameter Diamètre rotation lames | Messerrotationdurchmesser	mm	320		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	120 Kg	130 Kg	140 Kg
		€ 1.554	**€ 1.638**	**€ 1.712**

IT

La serie FMA é adatta a trattori da 13 a 25 hp con attacco di categoria 1. I modelli FMA sono relativamente leggeri ma robusti, adatti al giardinaggio e all'orticoltura.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a catena
- Cardano serie 4
- Protezione CE anti-infortunistica
- Verniciatura a polvere
- Attacco Cat. 1

EN

The FMA series is suitable for tractors from 13 to 25 hp with category 1 hitch. The FMA models are light-duty and dependable, appropriate for gardening and horticulture.

STANDARD EQUIPMENT

- Chain transmission
- Series 4 PTO
- CE safety guards
- Powder coated
- Three-points hitch Cat. 1

FR

La série FMA est adaptable aux tracteurs de 13 à 25 CV, attelage Cat. 1. La fraise FMA est légère mais robuste, idéale pour horticulture et jardinage.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entraînement latérale par chaîne
- Cardan série 4
- Protection de sécurité CE (LAA)
- Peinture en poudre
- Attelage cat. 1

DE

Die FMA Reihe ist für Traktoren mit 13 PS bis 25 PS Leistung geeignet und hat Kat. 1 Universal-Dreipunktbock. Die FMA Modelle sind licht aber robust, für Gartenbau und Hortikultur ausgelegt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kettenantrieb
- Serien 4 Gelenkwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Kat. I Universal-Dreipunktbock

UL

36 | 42 | 48 | 60

(*) **ULS 48**
Spostamento Manuale
Manual Adjustment
Mouvement Manuel
Manuelle Bewegung

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		UL 36	UL 42	UL 48	ULS 48 (*)	UL 60
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1035x805x600	1194X805X600	1340x805x600	1340x805x600	1645x805x600
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	900	1050	1200	1200	1500
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	15-25	20-25	20-25	20-25	25-40
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 (Quick hitch compatible)				
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		4	5	5	6	7
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6				
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		24	30	36	36	42
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet				
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540				
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	245				
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräders				
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	165				
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	70				
Diametro rotazione zappe | Rotor swing diameter Diamètre rotation lames | Messerrotationdurchmesser	mm	375				
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	153	167	180	190	200
		€ 2.363	**€ 2.447**	**€ 2.541**	**€ 2.993**	**€ 2.730**

IT

La serie UL é adatta a trattori da 15 a 40 hp con attacco di categoria 1. I modelli UL sono relativamente leggeri ma robusti, adatti al giardinaggio e all'orticoltura.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano serie 4 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. 1

EN

The UL series is suitable for tractors from 15 to 40 hp with category 1 hitch. The UL models are light-duty and dependable, appropriate for gardening and horticulture.

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 4 PTO with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Powder coated
- Adjustable side depth skids
- Three-points hitch Cat. 1

FR

La série UL est adaptable aux tracteurs de 15 à 40 CV, attelage Cat. 1. La fraise UL est légère mais robuste, idéale pour horticulture et jardinage.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission laterale par pignons à bain d'huile
- Cardan serie 4 avec friction à disque
- Attelage 3me point inferieur reglable
- Protection de sécurité CE (LAA)
- Painture à poudre
- Patins lateraux de profondeur reglables
- Attelage Cat. 1

DE

Die UL Reihe ist für Traktoren mit 15 PS bis 40 PS Leistung geeignet und hat Kat. 1 Universal-Dreipunktbock. Die UL Modelle sind licht aber robust, für Gartenbau und Hortikultur ausgelegt

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serien 4 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. 1 Universal-Dreipunktbock

UM

53 | 56 | 60 | 72

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		UM 53	UM 56	UM 60	UM 72
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1500X940X720	1650x940x720	1775x940x720	1970x940x720
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1350	1500	1650	1850
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	25-50			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 (Quick hitch compatible)			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		7	7	8	9
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		42	42	48	54
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	245			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräders			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	180			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	76			
Diametro rotazione zappe | Rotor swing diameter Diamètre rotation lames | Messerrotationdurchmesser	mm	434			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	256	262	285	310
		€ 2.993	**€ 3.082**	**€ 3.219**	**€ 3.450**

IT

La serie UM é adatta a trattori da 25 a 50 hp con attacco di categoria 1. I modelli UM si prestano per l'impiego in terreni impegnativi tra cui vigneti e frutteti.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano serie 5 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. 1

EN

The UM series is suitable for tractors from 25 to 50 hp with category 1 hitch. The UM models are medium-duty and dependable on demanding soils, appropriate also for vineyards and orchards.

STANDARD EQUIPMENT

- Gear-driven side transmission in oil bath
- Series 5 PTO with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Powder coated
- Adjustable side depth skids
- Three-points hitch Cat. 1

FR

La série UM pour tracteurs de 25 à 50 CV, attelage Cat. 1. Les modèles UM sont conçus pour le travail dans des sols difficiles ainsi que les vignes et les vergers.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- Cardan à sécurité friction à disque série 5
- Attelage 3-Points réglable
- Protection de sécurité CE (LAA)
- Peinture en poudre
- Réglage de profondeur par patins
- Attelage Cat. 1

DE

Die UM Reihe ist für Traktoren mit 25 bis 50 PS Leistung geeignet und hat Kat. 1 Universal-Dreipunktbock. Die UM Modelle sind brauchbar für anspruchsvollen Böden und für Weinberge oder Obstgarten.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serien 5 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. 1 Universal-Dreipunktbock

Kit spostamento idraulico | Hydraulic side shift kit
Kit de déplacement hydraulique | Hydraulische Verlagerung

Cod.	Mod.	Prezzo
14415	UM	**€ 1.575**

UH

56 | 60 | 72 | 84

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		UH 56	UH 60	UH 72	UH 84
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1655x1055x795	1775x1055x795	2056x1055x795	2282x1055x795
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1500	1650	1900	2140
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	50-65			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 (Quick hitch compatible)			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		6	7	8	9
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		36	42	48	54
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet			
Dimensione Zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		190x108x7 mm			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	241			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	190			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	89			
Diametro rotazione zappe | Rotor swing diameter Diamètre rotation lames | Messerrotationdurchmesser	mm	480			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	359	390	420	455
		€ 3.633	**€ 3.728**	**€ 3.896**	**€ 4.179**

IT

La serie UH é adatta a trattori da 50 a 65 hp con attacco di categoria 1 e 2. I modelli UH si prestano per l'impiego in terreni molto impegnativi e sassosi.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano serie 6 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. I e Cat. II

EN

The UH series is suitable for tractors from 50 to 65 hp with category 1 or 2 hitch. The UH models are medium/heavyduty and dependable on very demanding and stony soils.

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 6 PTO with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Powder coated
- Adjustable side depth skids
- Three-points hitch Cat. I and Cat. II

FR

La série UH pour tracteurs de 50 à 65 CV, attelage Cat. 1 et 2. Les modèles UH sont conçus pour le tra-vail en conditions très difficiles et pierreuses.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- Cardan à sécurité friction à disque série 6
- Attelage 3-Points réglable
- Protection de sécurité CE (LAA)
- Peinture en poudre
- Réglage de profondeur par patins
- Attelage cat. I e Cat. II

DE

Die UH Reihe ist für Traktoren mit 50 bis 65 PS Traktoren geeignet und hat eien Kat. 1 oder 2 Universal- Dreipunktbock. Die UH Modelle sind brauchbar für sehr anspruchsvolle und steinige Böden.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serien 6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. I und Kat. II Universal-Dreipunktbock

VL

53 | 60 | 72 | 84

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		VL 53	VL 60	VL 72	VL 84
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1650x940x720	1775x940x720	1970x940x720	2259x845x1200
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1500	1650	1850	2100
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	35-50	40-55	50-65	65-75
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		6	7	8	9
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		30	36	42	48
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet			
Dimensione Zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		190x108x7 mm			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	200			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	89			
Diametro rotazione zappe | Rotor swing diameter Diamètre rotation lames | Messerrotationdurchmesser	mm	480			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	397	410	447	484
		€ 4.326	**€ 4.442**	**€ 4.620**	**€ 4.830**

IT

La serie VL é adatta a trattori da 35 a 75 hp con attacco di categoria 2. I modelli VL si prestano per l'impiego in terreni molto impegnativi e sassosi e sono dotati di cambio di velocità del rotore.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano serie 6/8 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. II

EN

The VL series is suitable for tractors from 35 to 75 hp with category 2 hitch. The VL models are medium/heavy-duty and dependable on very demanding and stony soils. The speed of the rotor can be adjusted.

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 6/8 PTO with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Powder coated
- Adjustable side depth skids
- Three-points hitch Cat. II

FR

La série VL pour tracteurs de 35 à 75 CV, attelage Cat. 2. Les modèles VL sont conçus pour le travail en conditions très difficiles et pierreuses. La vitesse du rotor peut être changée.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- Cardan à sécurité friction à disque série 6
- Attelage 3-Points réglable
- Protection de sécurité CE (LAA)
- Peinture en poudre
- Réglage de profondeur par patins
- Attelage cat. I e Cat. II

DE

Die VL Reihe ist für Traktoren mit 35 bis 75 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock. Die VL Modelle sind brauchbar für sehr anspruchsvolle und steinige Böden. Die Drehzahl des Rotors ist regelbar.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serien 6/8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Regelbar Unterhaken
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. II Universal-Dreipunktbock



VLSC
60 | 72 | 84

190x108x7 mm

Dimensione Zappe
Number of tines
Nombre lames
Messeranzahl

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		VLSC 60	VLSC 72	VLSC 84
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1743x1000x1165	1995x1000x1165	2250x1000x1165
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1500	1750	2000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	40-45	50-65	65-70
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2		
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		7	8	9
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6		
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		42	48	54
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet		
Dimensione Zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		190x108x7 mm		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540		
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	241		
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder		
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	200		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	89		
Diametro rotazione zappe | Rotor swing diameter Diamètre rotation lames | Messerrotationdurchmesser	mm	485		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	524	556	586
		€ 5.781	**€ 6.143**	**€ 6.489**

IT

La serie VLSC é adatta a trattori da 40 hp a 75 hp ed é dotata di attacco di Cat. 2, spostabile lateralmente con sistema idraulico. I modelli VLSC si prestano per l'impiego in vigneti e frutteti dove viene richiesta una lavorazione interfilare. La velocità del rotore é regolabile.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano serie 6/8 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. 2 con spostamento idraulico

EN

The VLSC series is suitable for 40 hp to 75 hp tractors and has a Cat. 2 hitch, with hydraulic side shift. The VLSC models are designed for the applications in vineyards and orchards where a in-row tillage is required. Rotor speed is adjustable.

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 6/8 PTO with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Powder coated
- Adjustable side depth skids
- Three-points hitch Cat. 2 with hydraulic side shift

FR

La série VLSC pour tracteurs de 40 à 75 CV, attelage Cat. 2, déport latéral hydraulique. Les modèles VLSC sont conçus pour une utilisation en vergers, vignes et pour le travail des interceps. La vitesse du rotor peut être changée.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- Cardan à sécurité friction à disque série 6/8
- Attelage 3-Points réglable
- Protection de sécurité CE (LAA)
- Peinture en poudre
- Réglage de profondeur par patins
- Attelage cat. 2 par déport hydraulique

DE

Die Serie VLSC ist für Traktoren mit 40 bis 75 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock mit hydraulischer Seitenverschiebung. Die VLSC Modelle sind für Weinberge und Obstgarten ausgelegt. Die Drehzahl des Rotors ist regelbar.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serien 6/8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. 2 Universal-Dreipunktbock mit hydraulischer Seitenverschiebung

Ruota SX | Left rotor
Roue gauche | Linkes Rad

Cod.	Mod.	Prezzo
W11589	VLSC	**€ 159**

Ruota DX | Right rotor
Roue droite | Rechts drehen

Cod.	Mod.	Prezzo
W11560	VLSC	**€ 159**



AS

135 | 145 | 160 | 185 | 210

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		AS 135	AS 145	AS 160	AS 185	AS 210
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1480x1000x1100	1580x1000x1100	1680x1000x1100	1920x1000x1100	2230x1000x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1350	1450	1600	1850	2100
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	35-70				
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II				
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		6	7	7	8	9
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6				
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		30	36	36	42	48
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet				
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540				
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	210				
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder				
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	200				
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	82x10				
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	434	450	496	548	593
		8.910 €	**9.050 €**	**9.240 €**	**9.650 €**	**9.980 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Spostamento idraulico automatico con tastatore
- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano Serie 6/7 con frizione a dischi
- Protezione CE anti-infortunistica
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. 1

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Automatic hydraulic side shift
- Gear driven side transmission grease lubrication
- Series 6/7 pto shaft with slip clutch
- CE safety guards
- Adjustable skids
- Three-points hitch Cat. 1

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Deplacement hydraulique automatique avec palpeur
- Transmission latérale à pignons à bain d'huile
- Cardan Série 6/7 avec friction à disques
- Protection de sécurité CE
- Patins lateraux de profondeur reglables
- Attelage Cat. 1

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Automatischehydraulische Seitenverschiebung mit Schwenkfinger
- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Gelenkwelle Serie 6/7 mit Rutschkupplung
- CE-Unfall-Schutz
- Tiefenverstellbare Gleitkufen
- Kat. 1 Anbau

	Prezzo	
Kit tenuta stagna | Water resistant seal system Kit étancheité | Wasserdichter Kit	**€ 320**	
Kit controflangia | Double flange Kit contre-bride | Gegenflanschsatz	**€ 63**	prezzo singola flangia | price per unit prix unitarie par bride | Einzelflanschpreis

VA

57 | 60 | 72 | 84

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		VA 57	VA 60	VA 72	VA 84
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1672x988x1212	1820x940x1220	2085x940x1220	2320x940x1220
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1500	1605	1870	2105
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	50	50	55	60
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		5	6	7	8
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		36	36	42	48
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Square			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	200			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	89			
Diametro rotazione zappe | Rotor swing diameter Diamètre rotation lames | Messerrotationdurchmesser	mm	504			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	582	599	654	690
		€ 5.775	**€ 6.290**	**€ 6.552**	**€ 6.825**

IT

La serie VA è adatta a trattori da 50 a 60 hp con attacco di categoria 2. Si contraddistingue dalle altre serie per la distanza di 16 cm tra zappa e telaio, il che, oltre alla struttura maggiorata della macchina, la rende molto performante in terreni sassosi dove una fresatura più profonda è richiesta.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Attacco a tre punti di Cat. 2
- Riduttore centrale in bagno d'olio con cambio a 540 rpm
- Interspazio scocca-lame aumentato (16 cm)
- Vernice a polvere
- Cardano serie 6/8 con frizione a dischi
- Protezioni CE

EN

The VA series is suitable to 50-60 hp tractors with CAT. 2 hitch. It stands out for the distance of 16 cm from the blade tip to the internal frame and for its sturdier design that makes it perform very well in stonier soils where a increased working depth is required.

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Cat. 2 hitch
- Multi-speed gearbox in oil bath at 540 rpm
- High clearance deck (16 cm)
- Powder coated
- Series 6/8 PTO shaft with slip clutch
- CE safety guards

FR

La série VA est adaptable aux tracteurs de 50 à 60 CV, attelage cat.2. Elle se caractérise par la distance de 16 cm entre le couteau et le châssis, ainsi que la structure accrue de la machine, plus performante sur les terrains pierreux où il est nécessaire un travail plus en profondeur.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission par engrenage dans un bain d'huile
- Attelage trois points Cat. 1
- Boîte de vitesses à plusieurs vitesses à bain d'huile à 540 rpm
- Pont en hauteur (16 cm)
- Revêtement par poudre
- Cardan série 6/8 avec limiteur de couple à friction reglable
- Garde de sécurité CE

DE

Die VA-Serie eignet sich für 50-60 PS Traktoren mit CAT. 2 Anhänger. Er zeichnet sich durch einen Abstand von 16 cm von der Messerspitze zum Innenrahmen aus und überzeugt durch sein robusteres Design, wodurch er auch in steinigen Böden, wo eine größere Arbeitstiefe erforderlich ist, sehr gut leistet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Kat. 2 Dreipunktbock
- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Hochdeck (16 cm)
- Pulverbeschichtet
- Serie 6/8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- CE-Schutzvorrichtungen

VH

60 | 70 | 80 | 90

* **VHO 90** Fresatrice con scatola decentrata | Off-set gearbox
Fraiseuse avec boîtier décentralisé | Fräser mit dezentralem Gehäuse

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		VH 60	VH 70	VH 80	VH 90	VHO 90 (*)
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1800x1085x1263	2000x1085x1263	2300x1085x1263	2425X1085X1263	2425X1085X1263
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1540	1780	2020	2300	2300
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	50-65	60-75	70-85	80-95	80-95
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2/3 (ISO 730 - ASABE S278)				
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		6	7	8	9	9
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6				
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		36	42	48	54	54
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet				
Dimensione Zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		175x133x7 mm				
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540				
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit				
Cambio velocità | Multispeed Changement de vitesse | Geschwindigkeitsänderung		4 velocità a 540 e 2 velocità a 1000 | 4 speed at 540 and 2 at 1000 4 vitesses à 540 rpm; 2 à 1000 rpm | 4-Gang-Getriebe bei 540 rpm; 2 bei 1000 rpm				
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder				
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	225				
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	89				
Diametro rotazione zappe | Rotor swing diameter Diamètre rotation lames | Messerrotationdurchmesser	mm	521				
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	571	612	657	706	706
		€ 5.670	**€ 5.838**	**€ 6.143**	**€ 6.395**	**€ 6.510 (*)**

IT

La serie VH é adatta a trattori da 50 a 95 hp con attacco di categoria 2 e 3. I modelli VH si prestano per l'impiego in terreni molto impegnativi e sassosi e sono dotati di cambio di velocità del rotore.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano serie 8 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. 2 e 3

EN

The VH series is suitable for tractors from 50 to 95 hp with category 2 or 3 hitch. The VH models are heavy-duty and dependable on very demanding and stony soils. The speed of the rotor can be regulated.

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 8 PTO with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Powder coated
- Adjustable side depth skids
- Three-points hitch Cat. 2 and 3

FR

La série VH pour tracteurs de 50 à 95 CV, attelage Cat. 2 et 3. Les modèles VH permettent de travailler dans les conditions les plus difficiles et sur des sols pierreux. La vitesse du rotor peut être réglée.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- Cardan à sécurité friction à disque série 8
- Attelage 3-Points réglable
- Protection de sécurité CE (LAA)
- Peinture en poudre
- Réglage de profondeur par patins
- Attelage cat. 2 and 3

DE

Die VH Reihe ist für Traktoren mit 50 bis 95 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 und 3 Dreipunktbock. Die VH Modelle sind brauchbar für sehr anspruchsvolle und steinige Böden. Die Drehzahl des Rotors ist regelbar.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serien 8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. 2 und 3 Universal-Dreipunktbock

HF

160 | 185 | 210
235 | 255 | 280 | 300

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

HR

185 | 210 | 230
255 | 280

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano Serie 7 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. 2 e 3

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 7 pto shaft with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Adjustable side skids
- Three-points hitch Cat. 2 and 3

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entraînement latérale à engrenages à bain d'huile en bain d'huile
- Cardan Série 7 avec friction à disques
- Attelage de troisième point inférieur réglable
- Protection de sécurité CE
- Patins latérales de profondeur réglables
- Attelage Cat. 2 et 3

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serie 7 Gelenkwelle mit rutschkupplung
- Verstellbarer anbau
- ce-Unfall-schutz
- Tiefenverstellbare Gleitkufen
- Kat. 2 und 3 Anbau

	HF | HR
Kit tenuta stagna | Water resistant seal system Kit étancheité | Wasserdichter Kit	€ 320
Kit controflangia | Double flange Kit contre-bride | Gegenflanschsatz	€ 63
Vomere a disco laterlare | Kit adjustable side discs Lame a disque lateral | Seitliches Scheibenpflugschar	€ 985 (*)
Kit tenuta stagna | Water resistant seal system Kit étancheité | Wasserdichter Kit	€ 600 (**)
Kit controflangia | Double flange Kit contre-bride | Gegenflanschsatz	€ 740

(*) prezzo singola flangia | price per unit | prix unitarie par bride | Einzelflanschpreis
(**) coppia | 2x discs | paire | paar

HF

160 | 185 | 210
235 | 255 | 280 | 300

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	HF 160	HF | HR 185	HF | HR 210	HF | HR 235	HF | HR 255	HF | HR 280	HF 300
Cage roller ø340	1.375 €	1.405 €	1.490 €	1.550 €	1.600 €	1.650 €	1.725 €
Cage roller ø480	1.975 €	2.000 €	2.025 €	2.050 €	2.075 €	2.100 €	2.175 €
Spike roller ø490	1.375 €	1.405 €	1.490 €	1.550 €	1.600 €	1.650 €	1.725 €
Packer roller ø480	3.500 €	3.545 €	3.645 €	3.755 €	3.955 €	4.065 €	4.125 €

HR

185 | 210
230 | 255 | 280

HF | SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		HF 160	HF | HR 185	HF | HR 210	HF | HR 235	HF | HR 255	HF | HR 280	HF 300
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1820x950x1100	1960x950x1100	2200x950x1100	2460x950x1100	2700x950x1100	2960x950x1100	3100x950x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1600	1850	2100	2350	2550	2800	300
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	40-140						
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III						
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		7	8	9	10	11	12	13
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6						
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		36	42	48	54	60	66	72
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbèe | Gerundet						
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/1000						
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit						
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder						
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	270						
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	102x10						
Cambio velocità | Multispeed Changement de vitesse | Geschwindigkeitsänderung	mm	4 velocità a 540 e 2 velocità a 1000 | 4 speed at 540 and 2 at 1000 4 vitesses à 540 et 2 à 1000 | 4-Gang-Getriebe bei 540 und 2 bei 1000						
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	650	675	710	755	820	880	920
		8.950 €	9.052 €	9.300 €	9.800 €	10.100 €	10.300 €	10.700 €

HR | SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		HR 185	HR 210	HR 230	HR 255	HR 280
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1960x950x1100	2200x950x1100	2460x950x1100	2700x950x1100	2960x950x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1850	2100	2350	2550	2800
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III				
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		15	17	19	21	23
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		4				
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		60	68	76	84	92
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Lama | Blade | Lame | Messer				
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540 - 1000				
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder				
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	220				
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	102x10				
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	830	877	920	956	993
		9.331 €	9.674 €	10.211 €	10.914 €	11.607 €

SF
230 | 255 | 280 | 300

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

ZR
230 | 255 | 280 | 300



IT

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano Serie 8 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile e flottante
- Protezione CE anti-infortunistica
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. 2 e 3

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 8 PTO shaft with slip clutch
- Floating and adjustable lower linkage
- CE safety guards
- Adjustable side skids
- Three-points hitch Cat. 2 and 3

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission latérale à pignons à bain d'huile
- Cardan Série 8 avec friction à disques
- Attelage 3me point inferieur reglable et flottant
- Protection de sécurité CE
- Patins latérales de profondeur réglables
- Attelage Cat. 2 et 3

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serie 8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbarer und schwimmender Anbau
- CE-Unfall-Schutz
- Tiefenverstellbare Gleitkufen
- Kat. 2 und 3 Anbau

Kit tenuta stagna | Water resistant seal system Kit étancheité | Wasserdichter Kit	352 €
Presa di forza posteriore | Rear pto Prise de force arriere | Hinterzapfwelle	1.035 €
Kit controflangia (prezzo singola flangia) | Double flange (price per unit) Kit contre-bride (prix unitarie par bride) | Gegenflanschsatz (Einzelflanschpreis)	70 €
Attacco a 3 punti posteriore e anteriore | Front and rear mounted 3 point linkage Attelage 3 points avant et arriere | Front- und Rückanbau	950 €
Vomere a disco laterlare (coppia) | Kit adjustable side discs (2x discs) Lames de disque latéral (au paire) | Seitliches Scheibenpflugschar (Paar)	1.080 €
Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulischer Sämaschineanbau	3.715 €
Giunto cardanico automatico | Pto shaft with auto reset cam system Joint de cardan automatique | Automatische Gelenkwelle	660 €
Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	810 €
Kit ruote posteriori in ferro | Steal rear wheels Kit roues arrieres en fer | Eisen-hinterradsatz	2.340 €

SF

230 | 255
280 | 300

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	SF | ZR 230	SF | ZR 255	SF | ZR 280	SF | ZR 300
Gabbia/Cage Ø480	2.025 €	2.050 €	2.100 €	2.315 €
Spike Ø490	2.025 €	2.050 €	2.100 €	2.315 €
Packer Roller Ø480	3.755 €	3.955 €	4.065 €	4.165 €
Maxi Packer Ø550	4.260 €	4.495 €	4.612 €	4.735 €

ZR

230 | 255
280 | 300

SF | SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SF 230	SF 255	SF 280	SF 300
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2500x1100x1300	2750x1100x1300	3000x1100x1300	3250x1100x1300
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2300	2550	2800	3000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	100 - 200			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		10	11	12	13
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		54	60	66	75
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbèe | Gerundet			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/1000			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	300			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	133X12			
Cambio velocità | Multispeed Changement de vitesse | Geschwindigkeitsänderung	mm	4 velocità a 540 e 2 velocità a 1000 | 4 speed at 540 and 2 at 1000 4 vitesses à 540 et 2 à 1000 | 4-Gang-Getriebe bei 540 und 2 bei 1000			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	960	1050	1130	1230
		10.900 €	11.450 €	12.150 €	12.700€

ZR | SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		ZR 230	ZR 255	ZR 280	ZR 300
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2500x1100x1300	2750x1100x1300	3000x1100x1300	3250x1100x1300
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2300	2550	2800	3000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	100 - 200			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		19	21	23	25
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		4			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		76	84	92	100
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Lama | Blade | Lame | Messer			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	220			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	133x12			
Cambio velocità | Multispeed Changement de vitesse | Geschwindigkeitsänderung	rpm	2 velocità a 540 e 2 velocità a 1000 | 2 speed at 540 and 2 at 1000 2 vitesses à 540 et 2 à 1000 | 2-Gang-Getriebe bei 540 und 2 bei 1000			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	1218	1341	1472	1594
		11.181 €	11.880 €	12.846 €	13.619 €

SB

370 | 410 | 460 | 510

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SB 370	SB 410	SB 460	SB 510
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	4000x1850x1550	4400x1850x1550	4900x1850x1550	5400x1850x1550
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	3700	4100	4600	5100
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	110 - 230			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		16	18	20	22
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		84	96	108	120
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	280			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	270			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	102x10			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	2220	2330	2450	2570
		28.750 €	**29.750 €**	**31.500 €**	**32.850 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Giunti cardanici laterali Serie 8 con limitatore a bullone
- Giunto cardanico centrale Serie 9 con limitatore automatico
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Rompitraccia centrale
- Attacco Cat. 2 e 3

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 8 side pto shafts with shear bolt
- Series 9 pto shaft with auto reset cam system
- Floating 3 point linkage
- CE safety guards
- Adjustable side skids
- Central line eradicator
- Three-points hitch Cat. 2 and 3

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission latérale à pignons à bain d'huile
- Joints cardan lateraux Série 8 avec limiteur à boulons
- Joint cardan central Série 9 avec limiteur automatique
- Attelage 3me point inferieur reglable
- Protection de sécurité CE
- Patins lateraux de profondeur reglables
- Effaceur de traces centrale
- Attelage Cat. 2 et 3

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gelenkwellen Serie 8 mit Scherbolzenkupplung
- Zentrale Gelenkwelle Serie 9 mit automatischem Begrenzer
- Verstellbarer Anbau
- CE-Unfall-Schutz
- Tiefenverstellbare Gleitkufen
- Zentraler Spurlockerer
- Kat. 2 und 3 Anbau

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	SB 370	SB 410	SB 460	SB 510
Gabbia/Cage Ø480	**3.800 €**	**3.950 €**	**4.100 €**	**4.250 €**
Gabbia/Cage Ø480-16	**4.600 €**	**4.690 €**	**4.850 €**	**4.950 €**
Spike Ø490	**7.300 €**	**7.450 €**	**7.600 €**	**7.750 €**
Packer Roller Ø480	**7.300 €**	**7.450 €**	**7.600 €**	**7.750 €**
Maxi Packer Ø550	**8.250 €**	**8.426 €**	**8.550 €**	**8.700 €**

Kit tenuta stagna | Water resistant seal system Kit étancheité | Wasserdichter Kit	**352 €**
Kit controflangia (prezzo singola flangia) | Double flange (price per unit) Kit contre-bride (prix unitarie par bride) | Gegenflanschsatz (Einzelflanschpreis)	**70 €**
Vomere a disco laterlare (coppia) | Kit adjustable side discs (2x discs) Lame à disque laterale (au paire)) | Seitliches Scheibenpflugschar (Paar)	**1.080 €**
Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	**810 €**
Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit	**495 €**



SC

400 | 450 | 500 540 | 600

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SC 400	SC 450	SC 500	SC 540	SC 600
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	4400x1850x1550	4900x1850x1550	5400x1850x1550	5900x1850x1550	6400x1850x1550
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	4000	4500	5000	5400	6000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	150 - 300				
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III				
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		18	20	22	24	26
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6				
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		96	108	120	132	144
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet				
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000				
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	280				
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder				
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	300				
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	133x12				
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	3050	3150	3320	3470	3600
		34.380 €	**35.200 €**	**40.900 €**	**42.190 €**	**44.500 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Giunti cardanici laterali Serie 8 con limitatore a bullone
- Giunto cardanico centrale Serie 9 con limitatore automatico
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Rompitraccia centrale
- Attacco Cat. 2 e 3

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 8 side pto shafts with shear bolt
- Series 9 pto shaft with auto reset cam system
- Floating 3 point linkage
- CE safety guards
- Adjustable side skids
- Central line eradicator
- Three-points hitch Cat. 2 and 3

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission latérale à pignons à bain d'huile
- Joints cardan lateraux Série 8 avec limiteur à boulons
- Joint cardan central Série 9 avec limiteur automatique
- Attelage 3me point inferieur reglable
- Protection de sécurité CE
- Patins lateraux de profondeur reglables
- Effaceur de traces centrale
- Attelage Cat. 2 et 3

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gelenkwellen Serie 8 mit Scherbolzenkupplung
- Zentrale Gelenkwelle Serie 9 mit automatischem Begrenzer
- Verstellbarer Anbau
- CE-Unfall-Schutz
- Tiefenverstellbare Gleitkufen
- Zentraler Spurlockerer
- Kat. 2 und 3 Anbau

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	SC 400	SC 450	SC 500	SC 540	SC 600
Gabbia/Cage Ø480	**4.100 €**	**4.250 €**	**4.250 €**	**4.395 €**	**4.360 €**
Gabbia/Cage Ø480-16	**4.850 €**	**4.950 €**	**4.950 €**	**4.950 €**	**5.280 €**
Spike Ø490	**7.600 €**	**7.750 €**	**7.750 €**	**7.750 €**	**8.330 €**
Packer Roller Ø480	**7.600 €**	**7.750 €**	**7.750 €**	**7.750 €**	**8.330 €**
Maxi Packer Ø550	**8.550 €**	**8.700 €**	**8.700 €**	**9.030 €**	**9.330 €**

Kit tenuta stagna | Water resistant seal system Kit étancheité | Wasserdichter Kit	**352 €**
Kit controflangia (prezzo singola flangia) | Double flange (price per unit) Kit contre-bride (prix unitarie par bride) | Gegenflanschsatz (Einzelflanschpreis)	**70 €**
Vomere a disco laterlare (coppia) | Kit adjustable side discs (2x discs) Lame à disque laterale (au paire)) | Seitliches Scheibenpflugschar (Paar)	**1.080 €**
Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	**810 €**
Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit	**495 €**



SFTRIP
300

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SFT RIP 300 | 4	SFT RIP 300 | 6
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	3250x1150x1300	3250x1150x1300
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	300	300
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	150+	150+
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III	Cat. II - III
File | Rows		4 File passo 750 4 Rows 750 interrow	6 File passo 500 6 Rows 500 interrow
		29150 €	**30250 €**



IT

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Distanza interfila standard da 500 a 750
- Cardano Serie 8 con frizione a dischi
- Protezione CE anti-infortunistica
- Ripuntatori
- Rullo packer a segmenti idraulico
- Attacco Cat. 2

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Standard inter-row spacing from 500 to 750
- Series 8 pto shaft with slip clutch
- CE safety guard
- Front sub soilers
- Hydraulically adjustable inter row packer roller
- Three-points hitch Cat. 2

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission latérale par pignons à bain d'huile
- Distance standard des rangées de 500 à 750
- Cardan Série 8 avec friction à disques
- Protection de sécurité CE
- Kit effaceur de trace
- Rouleau packer segment hydraulique
- Attelage Cat. 2

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Standard-reihenabstand von 500 bis 750
- Serie 8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- CE-Unfall-Schutz
- Untergrundlockerer
- Segmentierte hydraulische Packerwalze
- Kat. 2 Anbau

Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine	**3.700 €**
Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine	**1.520 €**

BIO

FRESATRICI | Rotary tillers | Fraises | Bodenfräs

FFBIO

160 | 185 | 210 | 235

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		FF BIO 160	FF BIO 185	FF BIO 210	FF BIO 235
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1820x950x1100	1960x950x1100	2200x950x1100	2460x950x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1600	1850	2100	2350
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	60 - 100			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		7	8	9	10
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		36	42	48	54
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/1000			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	0- 90			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	102x10			
Cambio velocità | Multispeed Changement de vitesse | Geschwindigkeitsänderung	mm	4 velocità a 540 e 2 velocità a 1000 | 4 speed at 540 and 2 at 1000 4 vitesses à 540 et 2 à 1000 | 4-Gang-Getriebe bei 540 und 2 bei 1000			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	650	680	720	775
		9.845 €	**10.230 €**	**10.560 €**	**10.890 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano Serie 7 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Ruote anteriori per regolazione profondità
- Attacco Cat. 1 e 3

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission grease lubrication
- Series 7 pto shaft with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Front mounted adjustable wheels
- Three-points hitch Cat. 1 and 3

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission latérale à pignons à bain d'huile
- Cardan Série 7 avec friction à disques
- Attelage 3me point inferieur reglable
- Protection de sécurité CE
- Roues avant pour le reglage de la profondeur
- Attelage Cat. 1 et 3

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serie 7 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbarer Anbau
- CE-Unfall-Schutz
- Vorderräder zur Tiefeneinstellung
- Kat. 1 und 3 Anbau

Kit tenuta stagna | Water resistant seal system Kit étancheité | Wasserdichter Kit	**352 €**
Kit controflangia (prezzo singola flangia) | Double flange (price per unit) Kit contre-bride (prix unitarie par bride) | Gegenflanschsatz (Einzelflanschpreis)	**70 €**
Presa di forza posteriore | Rear pto Prise de force arriere | Hinterzapfwelle	**300 €**
Attacco a 3 punti posteriore e anteriore | Front and rear mounted 3 point linkage Attelage 3 points avant et arriere | Front- und Rückanbau	**660 €**

SFBIO

230 | 255 | 280 | 300

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SF BIO 230	SF BIO 255	SF BIO 280	SF BIO 300
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2500x1100x1300	2750x1100x1300	3000x1100x1300	3250x1100x1300
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2300	2550	2800	3000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	100 - 200			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		10	11	12	13
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		54	60	66	72
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Squadro - Sqare			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	300			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	133x12			
Cambio velocità | Multispeed Changement de vitesse | Geschwindigkeitsänderung	mm	2 velocità a 540 e 2 velocità a 1000 | 2 speed at 540 and 2 at 1000 2 vitesses à 540 et 2 à 1000 | 2-Gang-Getriebe bei 540 und 2 bei 1000			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	1210	1325	1450	1550
		17.270 €	**17.930 €**	**18.480 €**	**19.140 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Rotazione rotore inversa
- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano Serie 8 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile e flottante
- Protezione CE anti-infortunistica
- Cofano posteriore dotato di regolazione idraulica
- Attacco Cat. 2

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Inverse rotor rotation
- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 8 pto shaft with slip clutch
- Floating and adjustable lower linkage
- CE safety guard
- Hydraulic rear tailgate
- Three-points hitch Cat. 2

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Rotor à rotation à l'envers
- Transmission latérale à pignons à bain d'huile
- Cardan Série 8 avec friction à disques
- Attelage 3me point inferieur reglable et flottant
- Protection de sécurité CE
- Capot arriere avec reglage hydraulique
- Attelage Cat. 2

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Rückwärtsdrehung des Rotors
- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serien 8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbarer und schwimmender Anbau
- CE-Unfall-Schutz
- Heckhaube mit hydraulischer Verstellung ausgestattet
- Kat. 2 Anbau

Kit tenuta stagna | Water resistant seal system Kit étancheité | Wasserdichter Kit	**352 €**
Kit controflangia (prezzo singola flangia) | Double flange (price per unit) Kit contre-bride (prix unitarie par bride) | Gegenflanschsatz (Einzelflanschpreis)	**70 €**
Presa di forza posteriore | Rear pto Prise de force arriere | Hinterzapfwelle	**1.030 €**
Attacco a 3 punti posteriore e anteriore | Front and rear mounted 3 point linkage Attelage 3 points arriere et avant | Front-und Rückanbau	**950 €**
Giunto cardanico automatico | Pto shaft with auto reset cam system Joint cardan automatique | Automatische Gelenkwelle	**660 €**

INTERRA SASSI & BAULATRICI

Stone burier and bed former | Enfouisseur et butteuse | Umkehrfräse und beetformer

FRESATRICI | Rotary tillers | Fraises | Bodenfräs

GM

125 | 145 | 160
185 | 210 | 235

CONCEPTAGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		GM 125	GM 145	GM 160	GM 185	GM 210	GM 235
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1670x1500x1100	1950x1500x1100	2050x1500x1100	2250x1500x1100	2500x1500x1100	2750x1500x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1250	1450	1600	1850	2100	2350
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	50 - 90					
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III					
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		6	7	7	8	9	10
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6					
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		24	28	28	32	36	40
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet					
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540 - 1000					
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit					
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder					
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	250					
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	82x10					
Cambio velocità | Multispeed Changement de vitesse | Geschwindigkeitsänderung	rpm	4 velocità a 540 e 2 velocità a 1000 | 4 speed at 540 and 2 at 1000 4 vitesses à 540 et 2 à 1000 | 4-Gang-Getriebe bei 540 und 2 bei 1000					
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	660	720	780	850	910	960
		10.860 €	**11.300 €**	**11.650 €**	**12.000 €**	**12.650**	**13.050 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano Serie 7 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Dischi anteriori regolabili
- Griglia selezionatrice
- Attacco Cat. 1 e 2

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission grease lubrication
- Series 7 pto shaft with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Adjustable front mounted side discs
- Rear spring loaded separating grille
- Three-point hitch Cat. 1 and 2

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission latérale par pignons à bain d'huile
- Cardan Série 7 avec friction à disques
- Attelage 3me point inferieur reglable
- Protection de sécurité CE
- Disques avant reglables
- Grille de triage
- Attelage Cat. 1 et 2

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serie 7 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Verstellbarer Anbau
- CE-Unfall-Schutz
- Verstellbare vordere Scheiben
- Sortiergitter
- Kat. 1 und 2 Anbau

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	GM 125	GM 145	GM 160	GM 185	GM 210	GM 235
Packer Roller Ø480 Rullo Rete-Mesh Roller	**1.440 €**	**1.485 €**	**1.545 €**	**1.820 €**	**1.930 €**	**2.120 €**
Baulatrice Singolo Bedformer Single	**1.620 €**	**1.650 €**	**1.710 €**	**1.890 €**	**2.200 €**	**2.266 €**
Baulatrice Doppio Bedformer Double	**1.890 €**	**1.925 €**	**2.000 €**	**2.150 €**	**2.475 €**	**2.535 €**

Kit controflangia (prezzo singola flangia) | Double flange (price per unit) Kit contre-bride (prix unitarie par bride) | Gegenflanschsatz (Einzelflanschpreis)	**70 €**

SR

360 | 400 | 450
500 | 540 | 600

CONCEPTAGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SR 360	SR 400	SR 450	SR 500	SR 540	SR 600
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	4000x2250x1550	4400x2250x1550	4900x2250x1550	5400x2250x1550	5900x2250x1550	6400x2250x1550
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	3600	4000	4500	5000	5400	6000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	130 - 300					
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III					
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		16	18	20	22	24	26
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		6					
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		90	102	114	126	138	150
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Curve | Curved | Courbée | Gerundet					
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000					
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	280					
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder					
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	300					
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	133x12					
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	2885	2950	3100	3250	3350	3450
		38.800	**39.600**	**44.000**	**49.500**	**56.100 €**	**62.500**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Giunti cardanici laterali Serie 8 con limitatore a bullone
- Giunto cardanico centrale Serie 9 con limitatore automatico
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Dischi anteriori regolabili
- Griglia selezionatrice
- Protezione CE anti-infortunistica
- Rompitraccia centrale
- Attacco Cat. 2 e 3

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gear side transmission in oil bath
- Series 8 side pto shafts with shear bolt
- Series 9 pto shaft with auto reset cam system
- Floating 3 point linkage
- Adjustable front mounted side discs
- Rear spring loaded separating grille
- CE safety guards
- Central line eradicator
- Three-point hitch Cat. 2 and 3

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Pignons à bain d'huile
- Joints cardan latéraux Série 8 avec limiteur à boulon
- Joint cardan centrale Série 9 avec limiteur automatique
- Attelage 3me point inferieur reglable
- Disque avant reglables
- Grille de triage
- Protection de sécurité CE
- Effaceur de trace centrale
- Attelage Cat. 2 et 3

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gelenkwellen Serie 8 mit Scherbolzenkupplung
- Zentrale Gelenkwelle Serie 9 mit automatischem Begrenzer
- Verstellbarer Anbau
- Verstellbare vordere Scheiben
- Sortiergitter
- CE-Unfall-Schutz
- Zentraler Spurlockerer
- Kat. 2 und 3 Anbau

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	SR 360	SR 400	SR 450	SR 500	SR 540	SR 600
Tube Roller	**2.500 €**	**2.640 €**	**2.940 €**	**3.125 €**	**3.465 €**	**3.850 €**
Cage/Mesh	**3.670 €**	**3.800 €**	**4.040 €**	**4.185 €**	**4.400 €**	**4.895 €**
Packer Roller Ø480	**5.400 €**	**5.880 €**	**6.600 €**	**7.050 €**	**7.535 €**	**8.380 €**
Bedformer	**4.411 €**	**5.140 €**	**5.445 €**	**5.885 €**	**6.325 €**	**7.030 €**

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	**1.880 €**
Impianto luci a norma | Kit road lights compliant with highway code Kit éclairage à norme | Beleuchtungskit	**495 €**

TRINCIA

Flail Mowers | Broyeurs | Mulcher

FL

85 | 95 | 105 | 115
125 | 135 | 145 | 165

RABBIT

Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	Peso Weight Poids Gewicht
FL 85 | 980x700x715 mm	**FL 85 | 100 Kg**
FL 95 | 980x700x715 mm	**FL 95 | 115 Kg**
FL 105 | 980x700x715 mm	**FL 105 | 130 Kg**
FL 115 | 980x700x715 mm	**FL 115 | 145 Kg**
FL 125 | 980x700x715 mm	**FL 125 | 160 Kg**
FL 135 | 980x700x715 mm	**FL 135 | 175 Kg**
FL 145 | 980x700x715 mm	**FL 145 | 190 Kg**
FL 165 | 980x700x715 mm	**FL 165 | 235 Kg**

IT

La serie FL è adatta a trattori di potenza da 12CV a 35 CV con attacco di categoria 1.
É particolarmente adatta per uso hobbistico e giardinaggio. Il trincia FL è compatto e leggero per trattori di piccola potenza. Equipaggiata di serie con martelli e kit coltelli.

DOTAZIONI STANDARD

- Terzo punto spostabile manualmente di 10 cm
- Rotore con bilanciatura elettronica
- Trincia per erba
- Cardano Serie 4
- Gruppo centrale con ruota libera incorporata (540 rpm - 35 CV)
- Rullo posteriore regolabile
- Protezione CE
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali regolabili
- Attacco terzo punto di Cat. 1

EN

The FL flail mower range is suitable for tractors from 12 hp to 35hp with category 1 hitch. It's recommended for weekend farmers and gardening. The FL mower is compact and light, a perfect choice for sub-compact or compact tractors. It is equipped with hammers and with a set of knives.

STANDARD EQUIPMENT

- 10 cm side-shift hitch manually
- Rotor with electronic balance
- Flail mower for grass
- Series -4 PTO shaft
- Central gearbox equipped with free wheel clutch (540 rpm - 35 HP)
- Adjustable rear roller
- CE safety devices
- Powder coated
- Adjustable side skids
- Three-points hitch Cat. 1

FR

La série FL est adaptable aux tracteurs de 12 à 35 CV, attelage Cat. I. Elle est conçue pour les loisirs et le jardinage. Le broyeur FL est très compact et léger pour tracteurs de faible puissance.Disponible aussi avec marteaux et couteaux.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- FL: pour tracteurs de 35 CV
- Attelage deplacable manuellement de 10 cm
- Rotor à équilibrage électronique
- Broyeur d'herbe
- Arbre à cardan Série 4
- Boitier renvoi d'angle avec roue libre (540 rpm - 35 CV)
- Rouleau arrière réglable
- Protection CE
- Peinture à poudre
- Patins latéraux
- Attelage 3 points – Cat. 1
- Courroies réglables par tendeur

DE

Die FL-Schlegelmulcherserie ist für Traktoren von 12 PS zu 35 PS geeignet und hat Kat. 1 Dreipunktbock. Es ist für Hobby-Landwirte und Gartenarbeit empfohlen. Der FL Mulcher ist kompakt und leicht, eine perfekte Wahl für Kleintraktoren. Es ist mit Hämmern und Messern erhältlich.

SERIENAUSRÜSTUNG

- FL: Traktor bis 35 ps
- 10 cm verschiebbarer Dreipunktbock manuell
- Elektronisch ausgewogener Rotor
- Mülcher für Gras
- Gelenkwelle Serie 4
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf (Zapfwelle 540 UpM - 35 PS)
- Regelbare Hinterwalze
- CE Schutzvorrichtungen
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. 1 Universal-Dreipunkbock
- Von außen regelbare Keilriemen

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		FL 85	FL 95	FL 105	FL 115	FL 125	FL 135	FL 145	FL 165
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	980x700x715	1050x700x715	1150x700x715	1250x700x715	1350x700x715	1450x700x715	1550x700x715	1750x700x715
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1630
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	12-18	16-20	20-30	20-30	25-35	25-35	25-35	30-40
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1			CAT. 1				
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		14	14	18	20	20	22	24	26
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		28	28	36	40	40	44	48	52
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	8			8				
Spessore telaio | Frame thickness Epaisseur châssis | Hülledicke	mm	4			4				
Spessore rullo | Roller thickness Epaisseur rouleau | Walzedicke	mm	3.5			3:5				
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	80			80				
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Epaisseur rouleau | Walzedurchmesse	mm	102			102				
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			540				
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		3 Cinghie | 3 Belts 3 Courroies | 3 Keilriemen			3 Cinghie | 3 Belts 3 Courroies | 3 Keilriemen				
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung	-	1:3			1:3				
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	100	115	130	145	160	175	190	235
		€ 1.712	**€ 1.744**	**€ 1.785**	**€ 1.838**	**€ 1.943**	**€ 2.011**	**€ 2.064**	**€ 2.211**

FGH

125 | 145 | 160 | 175

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		FGH 125	FGH 145	FGH 160	FGH 175
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1445x1232x814	1645x1232x814	1745x1232x814	1945x1232x814
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1250	1450	1550	1750
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	18-25	30-35	30-40	40-45
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1			
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		20	24	24	28
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke		10			
Spessore telaio | Frame thickness Epaisseur châssis | Hülledicke		4			
Spessore rullo | Roller thickness Epaisseur rouleau | Walzedicke		4			
Terzo punto idraulico | Transmission type 3 point hydraulique | Hydr. Seitenverschiebung	rpm	Standard			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		3 Cinghie | 3 Belts | 3 Courroies | 3 Keilriemen			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	108			
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre du rouleau arrière | Durchmesser der hinteren Rolle	mm	102			
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung	mm	1:3			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	276	305	312	324
		€ 3.129	**€ 3.413**	**€ 3.465**	**€ 3.518**

IT

La trincia FGH é progettata per tagliare erba e sarmenti di piccole dimensioni. Il rotore é munito di mazze e lo spostamento laterale avviene tramite comando idraulico.

DOTAZIONI STANDARD

- Cardano serie 5
- Slitte laterali
- Rotore a mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Spostamento laterale idraulico

EN

The FGH flail mower is designed to cut grass and small branches and vine shoots. Its rotor is equipped with hammers and the side shift occurs hydraulically.

STANDARD EQUIPMENT

- Series 5 PTO shaft
- Side skids
- Rotor with hammers
- Adjustable-in-height rear roller
- Hydraulic side shift

FR

Le broyeur FGH est conçue pour couper l'herbe, les petites branches et les sarments de vigne. Son rotor est équipé de marteaux et le déplacement latéral est hydraulique.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cardan série 5
- Patins
- Rotor avec marteaux
- Rouleau arrière réglable en hauteur
- Décalage latéral hydraulique

DE

Der FGH Mulcher ist zum Mähen von Gras, kleinen Ästen und Weintrieben bestimmt. Sein Rotor ist mit Hämmern ausgestattet und die Seitenverschiebung erfolgt hydraulisch.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Serie 5 Zapfwellen
- Seitengleiter
- Rotor mit Hämmern
- Höhenverstellbare hintere Rolle
- Hydraulische Seitenverschiebung

Detrazione costo per macchina con spostamento meccanico
Deduction cost for conversion to mechanical side shift
Déduction du coût par machine à déplacement mécanique
Abzug der Kosten für Maschinen mit mechanischer Verlagerung

Prezzo
€ 83



YT

125 | 140 | 155 | 170

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		YT 125	YT 140	YT 155	YT 170
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2500x1100x1300	2750x1100x1300	3000x1100x1300	3250x1100x1300
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2300	2550	2800	3000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	100 - 200			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di flange per rotore | No. of flanges on rotor Brides par rotor | Flansche auf Rotor		19	21	23	25
N° di zappe per flangia | No. of tines per flange Lames par bride | Messer pro Flansch		4			
N° di zappe | Number of tines Nombre lames | Messeranzahl		76	84	92	100
Forma zappe | Blade shape Type lame | Messertyp		Lama | Blade | Lame | Messer			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000			
Velocità del rotore | Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor | Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla | Multispeed | Multi-vitesses | Mehrfach-Geschwindigkeit			
Tipo di trasmissione laterale | Side transmission drive Transmission latérale | Seitenantrieb		Ingranaggi | Gears | Engrenages | Zahnräder			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	220			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	133x12			
Cambio velocità | Multispeed Changement de vitesse | Geschwindigkeitsänderung	rpm	2 velocità a 540 e 2 velocità a 1000 | 2 speed at 540 and 2 at 1000 2 vitesses à 540 et 2 à 1000 | 2-Gang-Getriebe bei 540 und 2 bei 1000			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	1218	1341	1472	1594
		3.450 €	**3.500 €**	**3.550 €**	**3.600 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento idraulico
- Rotore con mazze o coltelli universali
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Rullo di regolazione
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Adjustable rear roller
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Déportement hydraulique
- Rotor avec marteaux ou couteaux
- Équilibrage électronique du rotor
- Contre-couteau
- Rouleau arrière de reglage
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gegenmesser
- Einstellwalze
- Gelenkwelle

Detrazione costo per macchina con spostamento meccanico | Deduction cost for conversion to mechanical side shift Déduction du coût par machine à déplacement mécanique | Abzug der Kosten für Maschinen mit mechanischer Verlagerung	**120 €**

FMH

130 | 145 | 160
175 | 205 | 220

Bully Line



FMH 130 | 1450x850x1130 mm	**FMH 130 | 366 Kg**
FMH 145 | 1620x850x1130 mm	**FMH 145 | 388 Kg**
FMH 160 | 1760x700x715 mm	**FMH 160 | 412 Kg**
FMH 175 | 1920x700x715 mm	**FMH 175 | 434 Kg**
FMH 205 | 2220x700x715 mm	**FMH 205 | 482 Kg**
FMH 220 | 2370x700x715 mm	**FMH 220 | 506 Kg**
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	Peso Weight Poids Gewicht

IT

La serie FMH é adatta a trattori di potenza da 20 cv a 70 cv con attacco di categoria 1.
Si contraddistingue per l'ampia larghezza di lavoro che può raggiungere (fino a 220 cm) e alla sua polivalenza per la quale può essere utilizzata per il taglio e la trinciatura dell'erba e delle ramaglie (spessore 4 cm) tramite coltelli o martelli.

DOTAZIONI STANDARD

- Rotore con bilanciatura elettronica
- Trincia per erba e sarmenti (4 cm di diametro) con telaio ribassato a coltelli o a martelli
- Spostamento laterale idraulico
- Cardano Serie 5
- Gruppo centrale con ruota libera incorporata (540 rpm - 60 CV)
- Rullo posteriore regolabile
- Ramponi posteriori
- Protezione CE
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali regolabili
- Attacco terzo punto di Cat. 1
- Regolazione esterna delle cinghie
- Controcoltello

EN

The FMH series is suitable for tractors from 20 hp to 70 hp with category 1 hitch. It distinguishes itself thanks to the wide working width it can reach (up to 220 cm) and to its multi-purpose capability allowing it to mow grass and to brush brushwood (4 cm thickness) by means of flails or hammers.

STANDARD EQUIPMENT

- Rotor with electronic balance
- Flail mower (4 cm diameter shoots) with lowered frame with hammers or Y knives
- Hydraulic side shift
- Series -5 PTO shaft
- Central gearbox equipped with free wheel clutch (540 rpm - 60 HP)
- Adjustable rear roller
- Rear rakers
- CE safety devices
- Powder coated
- Adjustable side skids
- CAT. 1 universal 3-pt hitch
- External setting of the belts
- Counter-knife

FR

La série FMH pour tracteurs de 20 à 70 CV, attelage Cat. 1. Elle se caractérise pour sa largeur de travail (jusqu'à 220 cm) et sa polyvalence car elle est conçue pour la tonte et le broyage d'herbe et de broussailles (4 cm de diamètre) par marteaux ou couteaux.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- FMH: pour tracteurs de 70 CV
- Rotor à équilibrage électronique
- Broyeur d'herbe et de sarments (diamètre 4 cm), structure sur baissée à couteaux ou marteaux.
- Déport latéral hydraulique
- Arbre à cardan Série 5
- Boitier renvoi d'angle avec roue libre (540 rpm - 60 CV)
- Rouleau arrière réglable
- Crampons
- Protection CE
- Peinture à poudre
- Patins latéraux
- Attelage 3 points – Cat. 1
- Courroies réglables par tendeur
- Contre-couteaux

DE

Die FMH-Serie ist für Traktoren mit 20 PS bis 70 PS Leistung geeignet und hat Kat.1 Dreipunktbock.
Die große Arbeitsbreite (bis 220 cm) und ihre Mehrzweckfähigkeit zum Mähen und zum Bürsten (4 cm Gestrüppdicke) mit Messern oder Hammerschlegeln machen die eine einzigartige Serie.

SERIENAUSRÜSTUNG

- FMH: Traktor bis 70 ps
- Elektronisch ausgewogener Rotor
- Mülcher für Gras und Reisig bis 4 cm, mit tiefgestelltem Rahmen, Messer oder Schlegel
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Gelenkwelle Serie 5
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf (Zapfwelle 540 UpM - 60 PS)
- Regelbare Hinterwalze
- Sammelrechen
- CE Schutzvorrichtungen
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. 1 Universal-Dreipunkbock
- Von außen regelbare Keilriemen
- Untere Gegenschneide

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

Detrazione costo per macchina con spostamento meccanico
Deduction cost for conversion to mechanical side shift
Déduction du coût par machine à déplacement mécanique
Abzug der Kosten für Maschinen mit mechanischer Verlagerung

Prezzo
€ 105

		FMH 130	FMH 145	FMH 160	FMH 175	FMH 205	FMH 220
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1450x850x1130	1620x850x1130	1760x850x1130	1920x850x1130	2220x850x1130	2370x850x1130
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1300	1450	1600	1750	2050	2200
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	20-70			20-70		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1			CAT. 1		
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		16	18	20	22	26	28
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		32	36	40	44	52	56
3° punto idraulico | Hydraulic shift 3-point hitch 3 point hydraulique | Hydr. Seitenverschiebung		Standard			Standard		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			540		
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		3 Cinghie | 3 Belts 3 Courroies | 3 Keilriemen	4 Cinghie | 4 Belts 4 Courroies | 4 Keilriemen		4 Cinghie | 4 Belts 4 Courroies | 4 Keilriemen		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	160			160		
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse	mm	140			140		
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung	-	1:3			1:3		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	366	388	412	434	482	506
		€ 3.780	**€ 4.127**	**€ 4.221**	**€ 4.473**	**€ 4.956**	**€ 5.172**

BMF

145 | 160 | 180
200 | 220 | 240

Bully Line



BMF 145 | 1600x950x1150 mm	**BMF 145 | 515 Kg**
BMF 160 | 1800x950x1150 mm	**BMF 160 | 535 Kg**
BMF 180 | 2000x950x1150 mm	**BMF 180 | 580 Kg**
BMF 200 | 2200x950x1150 mm	**BMF 200 | 615 Kg**
BMF 220 | 2400x950x1150 mm	**BMF 220 | 660 Kg**
BMF 240 | 2600x950x1150 mm	**BMF 240 | 690 Kg**
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	Peso Weight Poids Gewicht

Kit ruote pivotanti | Pivoting wheels kit
Kit de pneus | Schwenkene Reifen kit

Cod.	Mod.	Prezzo
606600	BMF	**€ 840**

IT

La serie BMF é adatta a trattori di potenza da 35 cv a 70 cv con attacco di categoria 1 e 2. Si contraddistingue grazie alla robustezza e alla sua polivalenza per la quale può essere utilizzata per il taglio e la trinciatura dell'erba e delle ramaglie (spessore 6 cm) tramite coltelli o martelli.

DOTAZIONI STANDARD

- Trincia per erba e sarmenti (6 cm di diametro) con telaio ribassato a coltelli o a martelli
- Attacco a 3 punti di CAT. 1-2 con spostamento idraulico su guide cromate
- Telaio scatolato in doppia lamiera
- Cofanatura ispezionabile
- Verniciatura a polvere
- Protezioni CE
- Regolazione esterna delle cinghie
- Gruppo centrale con ruota libera incorporata (540 rpm - 70 CV)
- Rullo posteriore regolabile
- Cardano serie 5/6
- Controcoltello
- Trasmissione laterale a 4 cinghie trapezioidali
- Ramponi posteriori
- Slitte laterali

EN

The BMF series is suitable for tractors from 35 hp to 70 hp with category 1 and 2 hitch. It distinguishes itself thanks to its robustness and to his multi-purpose capability allowing it to mow grass and to brush brushwood (6 cm thickness) by means of flails or hammers.

STANDARD EQUIPMENT

- Flail mower (6 cm diameter shoots) with lowered frame with hammers or Y knives
- Three point hitch, Cat. 1-2 with hydraulic side shift on chrome-plated slides
- Double shielded box frame
- Openable rear board for inspection
- Powder coated
- CE Safety devices
- External setting of the belts
- Central gearbox equipped with free wheel clutch (540 rpm - 70 HP)
- Adjustable rear roller
- Pto shaft Series 5/6
- Counter-knife
- 4 V-belts side transmission
- Rear rakes
- Adjustable side skids

FR

La série BMF pour tracteurs avec puissance de 35 à 70 CV, attelage Cat. 1 et 2. Elle se caractérise pour sa robustesse et sa polyvalence car elle est conçue pour la coupe et le broyage d'herbe et de branches (6 cm de diamètre) par marteaux ou couteaux.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- BMF (pour tracteurs jusqu'à 70 CV)
- Broyeur d'herbe et de sarments (diamètre 6 cm), structure surbaissée à couteaux ou marteaux
- Attelage 3 points déportable sur coulisses chromées cat. 1-2
- Robuste châssis en acier double
- Trappe de visite arrière
- Peinture à poudre
- Protection CE
- Courroies réglables par tendeur
- Boitier renvoi d'angle avec roue libre (540 rpm - 70 CV)
- Rouleau arrière réglable
- Arbre à cardan Série 5/6
- Contre-couteaux
- Transmission par 4 courroies trapézoïdales
- Crampons
- Patins latéraux

DE

Die BMF-Serie ist für Traktoren von 35 PS bis 70 PS Leistung geeignet und hat Kat. 1 und 2 Dreipunktbock. Ihre Robustheit, ihre Gestaltung und ihre Mehrzweckfähigkeit zum Mähen und zum Bürsten (6 cm Gestrüppdicke) mit Messern oder Hammerschlegeln sind einzigartig.

SERIENAUSRÜSTUNG

- BMF (Traktor bis 70 ps)
- Mülcher für Gras und Reisig bis 6 cm, mit tiefgestelltem Rahmen, Messer oder Schlegel
- Kat. II Seitenverschiebung mit verchromten Schienen
- Doppelblech Haube
- Öffenbare Haube Pulverbeschichtet
- CE Schutzvorrichtungen
- Von außen regelbare Keilriemen
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf (Zapfwelle 540 UpM)
- Regelbare Hinterwalze
- Gelenkwelle Serie 5/6
- Untere Gegenschneide
- Seitliches Getriebe mit 4 Keilrieme Sammelrechen
- Regelbare Gleitkufen

BMF

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		BMF 145	BMF 160	BMF 180	BMF 200	BMF 220	BMF 240
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1600x950x1150	1800x950x1150	2000x950x1150	2200x950x1150	2400x950x1150	2600x950x1150
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1450	1600	1800	2000	2200	2400
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	35-70			35-70		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 - CAT. 2			CAT. 1 - CAT. 2		
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		16	16	20	20	24	24
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		48	48	60	60	72	72
3° punto idraulico | Hydraulic shift 3-point hitch 3 point hydraulique | Hydr. Seitenverschiebung		Standard			Standard		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			540		
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		4 Cinghie | 4 Belts 4 Courroies | 4 Keilriemen			4 Cinghie | 4 Belts 4 Courroies | 4 Keilriemen		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	160			160		
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse	mm	170			170		
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung	-	1:3			1:3		
Rullo posteriore | Rear roller Rouleau | Hinterwalze	-	Standard			Standard		
Ramponi posteriori | Rear rakes Crampons | Sammelrechen	-	Standard			Standard		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	515	535	580	615	660	690
		€ 5.355	**€ 5.534**	**€ 6.017**	**€ 6.353**	**€ 6.694**	**€ 7.104**

BPF

160 | 180 | 200
225 | 250 | 280

Bully Line

BPF 160 | 1600x950x1150 mm	**BPF 160 | 515 Kg**
BPF 180 | 1800x950x1150 mm	**BPF 180 | 535 Kg**
BPF 200 | 2000x950x1150 mm	**BPF 200 | 580 Kg**
BPF 225 | 2200x950x1150 mm	**BPF 225 | 615 Kg**
BPF 250 | 2400x950x1150 mm	**BPF 250 | 660 Kg**
BPF 280 | 2600x950x1150 mm	**BPF 280 | 690 Kg**
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	Peso Weight Poids Gewicht

Kit ruote pivotanti | Pivoting wheels kit
Kit de pneus | Schwenkene Reifen kit

Cod.	Mod.	Prezzo
606600	BMF	**€ 840**

IT

La serie BMF é adatta a trattori di potenza da 50 cv a 100 cv con attacco di categoria 2. Si contraddistingue grazie alla robustezza e alla sua polivalenza per la quale può essere utilizzata per il taglio e la trinciatura dell'erba e delle ramaglie (spessore 8 cm) tramite coltelli o martelli.

DOTAZIONI STANDARD

- Trincia per erba e sarmenti (8 cm di diametro) con telaio ribassato a coltelli o a martelli
- Attacco a 3 punti di CAT. 2 con spostamento idraulico su guide cromate (Escluso BPF 280)
- Telaio scatolato in doppia lamiera
- Cofanatura ispezionabile
- Verniciatura a polvere
- Protezioni CE
- Regolazione esterna delle cinghie
- Gruppo centrale con ruota libera incorporata (540 rpm - 100 CV)
- Rullo posteriore regolabile
- Cardano serie 6
- Controcoltello
- Trasmissione laterale a cinghie trapezioidali
- Ramponi posteriori
- Slitte laterali

EN

The BMF series is suitable for tractors from 50 hp to 100 hp with category 2 hitch. It distinguishes itself thanks to its robustness and to his multi-purpose capability allowing it to mow grass and to brush brushwood (8 cm thickness) by means of flails or hammers.

STANDARD EQUIPMENT

- Flail mower (8 cm diameter shoots) with lowered frame with hammers or Y knives
- Three point hitch, Cat. 2 with hydraulic side shift on chrome-plated slides (BPF 280 excluded)
- Double shielded box frame
- Openable rear board for inspection
- Powder coated
- CE Safety devices
- External setting of the belts
- Central gearbox equipped with free wheel clutch (540 rpm - 100 HP)
- Adjustable rear roller
- Pto shaft Series 6
- Counter-knife
- V-belts side transmission
- Rear rakes
- Adjustable side skids

FR

La série BPF pour tracteurs de 50 à 100 CV, attelage Cat. 2. Elle se caractérise pour sa robustesse et sa polyvalence car elle est conçue pour la tonte et le broyage d'herbe et de branches (8 cm de diamètre) par marteaux ou couteaux.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- BPF (pour tracteurs jusqu'à 100 CV)
- Broyeur d'herbe et de sarments (diamètre 8 cm)
- Structure surbaissé à couteaux ou marteaux
- Attelage 3 points Cat. 2 déport hydraulique sur coulisses chromées
- Robuste châssis en acier double
- Trappe de visite arrière
- Peinture en poudre
- Protection CE
- Courroies réglables par tendeur
- Boitier renvoi d'angle avec roue libre (540 rpm - 100 CV)
- Rouleau arrière réglable
- Arbre à cardan Série 6
- Contre-couteaux
- Transmission par courroies trapézoïdales
- Crampons
- Patins lateraux

DE

Die BPF-Serie ist für Traktoren von 50 PS bis 100 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock. Ihre Robustheit, ihre Gestaltung und ihre Mehrzweckfähigkeit zum Mähen und zum Bürsten (8 cm Gestrüppdicke) mit Messern oder Hammerschlegeln sind einzigartig.

SERIENAUSRÜSTUNG

- BPF (Traktor bis 100 ps)
- Mülcher für Gras und Reisig bis 8 cm, mit tiefgestelltem Rahmen, Messer oder Schlegel
- Kat. II Seitenverschiebung mit verchromten Schienen
- Doppelblech Haube
- Öffenbare Haube
- Pulverbeschichtet
- CE Schutzvorrichtungen
- Von außen regelbare Keilriemen
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf (Zapfwelle 540 UpM - 100 PS)
- Regelbare Hinterwalze
- Kat. 2 Universal-Dreipunkbock
- Gelenkwelle Serie 6
- Untere Gegenschneide
- Seitliches Getriebe mit 4 Keilriemen
- Sammelrechen
- Regelbare Gleitkufen

BPF

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		BPF 160	BPF 180	BPF 200	BPF 225	BPF 250	BPF 280
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1800x1200x990	2000x1200x990	2200x1200x990	2450x1200x990	2700x1200x990	2990x1250x1110
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2250	2500	2800
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	50-100			50-100		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 - CAT. 2 - CAT. 3			CAT. 1 - CAT. 2 - CAT. 3		
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		16	16	20	20	24	28
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		48	48	60	60	72	84
3° punto idraulico | Hydraulic shift 3-point hitch 3 point hydraulique | Hydr. Seitenverschiebung		Standard			Standard		No
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			540		
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		4 Cinghie | 4 Belts 4 Courroies | 4 Keilriemen			4 Cinghie | 4 Belts 4 Courroies | 4 Keilriemen		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	165			165		
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse	mm	410			410		
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung	-	1:3			1:3		
Rullo posteriore | Rear roller Rouleau | Hinterwalze	mm	Standard			Standard		
Ramponi posteriori | Rear rakes Crampons | Sammelrechen	-	Standard			Standard		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	640	680	735	800	865	1:025
		€ 6.143	**€ 6.421**	**€ 6.783**	**€ 7.172**	**€ 7.791**	**€ 8.736**

MX

200 | 220 | 240
260 | 280 | 300 | 320

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		MX 200	MX 220	MX 240	MX 260	MX 280	MX 300	MX 320
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2150x1300x950	2350x1300x950	2550x1300x950	2750x1300x950	2950x1300x950	3150x1300x950	3350x1300x950
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1960	2160	2360	2560	2760	2960	3160
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	60-130						
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II						
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		18	20	22	24	26	28	30
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		54	60	66	72	78	84	90
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		194						
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200						
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/100						
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300) 5 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (320)						
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3						
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	815	863	911	957	998	1045	1086
		9.185 €	**9.300 €**	**9.550 €**	**10.050 €**	**10.230 €**	**10.650 €**	**11.400 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento idraulico
- Rotore antiurto con mazze o coltelli universali
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Doppio controcoltello
- Doppia cofanatura / Cofano ispezionabile
- Slitte e rullo maggiorati con mozzi Quick System
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Double skinned chassis with rear tailgate
- Anti-shock rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Double counter knife
- Side skids with adjustable rear roller with Quick System hubs
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Déportement hydraulique
- Rotor anti-choc avec marteaux ou couteaux
- Équilibrage électronique du rotor
- Double contre-couteau
- Double carter - capot arrière qui permet l'inspection interne
- Patins et rouleau plus robustes avec moyeux Quick System
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Doppeltes Gegenmesser
- Aufklappbare Doppelblechhaube
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze mit Quick-System Naben
- Gelenkwelle

Ruote posteriori in sostituzione al rullo | Rear wheels supplied with machine Roues arrières (à la place du rouleau) | Hinterräder (Austausch der Walze)	**1.080 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**50 €**
Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit	**66 €/m**

MP

400 | 440 | 480
520 | 560 | 600

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		MP 400	MP 440	MP 480	MP 520	MP 560	MP 600
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	4400x130x1400	4800x130x1400	5200x130x1400	5600x130x1400	6000x130x1400	6400x130x1400
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	4000	4400	4800	5200	5600	6000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS		100-180					
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III					
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		36	40	44	48	52	56
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		108	120	132	144	156	168
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	194					
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse	mm	200					
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000					
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		10 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen					
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:2,5					
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	1750	1850	1940	2030	2110	2160
		27.950 €	**28.600 €**	**29.450 €**	**29.900 €**	**30.400 €**	**31.150 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Attacchi flottanti
- Rotore antiurto con mazze o coltelli universali
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Doppio controcoltello
- Cofano ispezionabile
- Slitte e rullo maggiorati
- Giunti cardanici

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Floating 3 point linkage
- Anti-shock rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Double counter knife
- Rear tailgate
- Side skids with adjustable rear roller
- PTO shafts

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Attelages flottants
- Rotor anti-choc avec marteaux ou couteaux
- Équilibrage électronique du rotor
- Double contre-couteau
- Capot arrière qui peut être ouvert
- Patins et rouleau plus robustes
- Arbres de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Bewegliche Kupplungen
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Doppeltes Gegenmesser
- Aufklappbare Haube
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze
- Gelenkewelle

Kit coppia ruote - n°4 ruote | Rear wheels (N° 4 wheels) Kit paire de roues (n.4 roues) | Rad Kitpaar Kit (4 Räder)	**2.165 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**50 €**
Kit attacco a 3 punti frontale | Front mounting kit Attelage 3 points frontale | Frontanbau Kit	**4.365 €**
Kit supplumeno moltiplicatore fino a 260 cv | Heavy duty gearbox up to 260 Hp Surcharge pour boitier jusqu'à 260 CV | 260 PS Getriebe Kit	**POA €**
Kit supplemento parasassi con catene | Front chain stone guards Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit	**70 €/m**
Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit	**495 €**



MPF

600 | 680 | 720 | 840

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		MPF 600	MPF 680	MPF 720	MPF 840
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	6400x1300x1400	7200x1300x1400	7600x1300x1400	8800x1300x1400
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	6000	6800	7200	8400
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	Max 300			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		36	40	44	56
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		108	120	132	168
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		194			
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000			
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	10 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen			
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:2,5			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	2400	2550	2740	3005
		28.300 €	**28.750 €**	**36025 €**	**37.450 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Attacchi flottanti
- Rotore antiurto con mazze o coltelli universali
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Doppio controcoltello
- Cofano ispezionabile
- Slitte e rullo maggiorati
- Giunti cardanici
- Modelli MPF 720 - 840: il prezzo comprende il carrello ruote per il trasporto su strada
  Prezzo non comprensivo di trincia frontale

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Floating 3 point linkage
- Anti-shock rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Double counter knife
- Rear tailgate
- Side skids with rear roller
- PTO shafts
- Models MPF 720 - 840: include rear trolley in price
  Price does not include front cutting unit

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Attelages inférieurs flottants
- Rotor anti-choc avec marteaux ou couteaux
- Double contre-couteau
- Équilibrage électronique du rotor
- Capot arrière qui peut être inspecté
- Patins et rouleau plus robustes
- Arbres de transmission à cardan
- Modèles MPF 720 - 840: le prix comprend le chariot avec roues pour le transport sur la route
  Le prix ne comprend pas le broyeur frontal

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Bewegliche Kupplungen
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Doppeltes Gegenmesser
- Aufklappbare Haube
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze
- Gelenkwelle
- MPF 720 - 840 Modelle: Der Preis beinhaltet den Anhänger mit Rädern für den Straßenverkehr
  Preis ohne Frontmulcher

Kit coppia ruote - n°4 ruote | Rear wheels (N° 4 wheels) Kit paire de roues (n.4 roues) | Rad Kitpaar Kit (4 Räder)	**2.165 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**90 €**
Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit	**70 €/m**
Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit	**495 €**

TRINCIA VIGNETO & FRONTALI

Mulcher for vineyard and front flail mower | Broyeur pour vignobles et broyeur frontal
Mulcher für weinberge und schlegelmäher

TRINCIA | Flail Mowers | Broyeurs | Mulcher

PT

140 | 160 | 180
200 | 220 | 250

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		PT 140	PT 160	PT 180	PT 200	PT 220	PT 250
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1550x1100x950	1750x1100x950	1950x1100x950	2150x1100x950	2350x1100x950	2650x1100x950
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1360	1560	1760	1960	2160	2460
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	40-90					
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II					
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		12	14	16	18	20	22
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		36	42	48	54	60	66
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		152					
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		152					
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540					
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	3 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen					
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3					
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	435	465	495	530	565	615
		6.985 €	**7.150 €**	**7.350 €**	**7.350 €**	**7.900 €**	**8.100 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento idraulico
- Rotore con mazze, bullone ø20
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Rullo di regolazione
- Doppia cofanatura
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Double skinned chassis
- Rotor with hammers, Ø20mm bolt
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Adjustable rear roller
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Déportement hydraulique
- Rotor avec marteaux, vis diam. 20
- Équilibrage électronique du rotor
- Contre-couteau
- Rouleau arrière
- Double carter
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Rotor mit Hämmern, Bolzen Ø20
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gegenmesser
- Einstellwalze
- Doppelblechhaube
- Gelenkwelle

Kit aste di raccolta (prezzo cad.uno) | Rake tines (price per unit) Kit dents de ramassage (prix par unité) | Sammelrechen Kit (Preis jeweils)	**35 €**
Slitte supplementari | Side skid Patins supplémentaires | Ergänzende Gleitkufen	**130 €**
Kit raschiarullo | Rear roller scraper Kit de grattoirs | Abstreifwalze Kit	**50 €/m**

PTR

160 | 180
200 | 220 | 250

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		PTR 160	PTR 180	PTR 200	PTR 220	PTR 250
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1750x1100x950	1950x1100x950	2150x1100x950	2350x1100x950	2650x1100x950
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1560	1760	1960	2160	2460
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	40 - 90				
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II				
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		14	16	18	20	22
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		42	48	54	60	66
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		152				
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		152				
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000				
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	3 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen				
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3				
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	515	545	580	615	665
		7.040 €	**7.200 €**	**7.400 €**	**7.650 €**	**8.030 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento idraulico
- Attacco a 3 punti posteriore e anteriore
- Rotore con mazze, bullone ø20
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Rullo di regolazione
- Doppia cofanatura
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Front and rear mounted
- Double skinned chassis
- Rotor with hammers, Ø20mm bolt
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Adjustable rear roller
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Déportement hydraulique
- Attelage 3 points arrière et frontale
- Rotor avec marteaux, vis diam. 20
- Équilibrage électronique du rotor
- Contre-couteau
- Rouleau arrière
- Double carter
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Front- und Rückanbau
- Rotor mit Hämmern, Bolzen Ø20
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gegenmesser
- Einstellwalze
- Doppelblechhaube
- Gelenkwelle

Kit aste di raccolta (prezzo cad.uno) | Rake tines (price per unit) Kit dents de ramassage (prix par unité) | Sammelrechen Kit (Preis jeweils)	**30 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**45 €**
Kit raschiarullo | Rear roller scraper Kit de grattoirs | Abstreifwalze Kit	**50 €/m**
Moltiplicatore doppia corona per trattori reversibili | Double crown gearbox for reversible tractors Boitier à double couronne pour tracteurs reversibles | Doppelkranzgetriebe für Doppelfronttraktoren	**1.130 €**

HT

160 | 180 | 200 | 220

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		HT 160	HT 180	HT 200	HT 220
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1800x1100x1000	2000x1100x1000	2200x1100x1000	2400x110x1000
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1550	1750	1950	2150
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS		50/80			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		16	18	20	22
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		48	54	60	66
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	140			
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse	mm	152			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/1000			
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		3 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen			
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	510	530	560	580
		6.325 €	**6.490 €**	**6.800 €**	**7.095 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore a doppia P.D.F con ruota libera 1000 giri/min
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento idraulico
- Attacco a 3 punti posteriore e anteriore
- Rotore antiurto con mazze o coltelli universali
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Slitte e rullo o slitte e ruote di regolazione
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with double PTO shaft, built-in overrun clutch @1000 rpm
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Front and rear mounted
- Anti-shock rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Side skids and adjustable rear roller
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à double P.D.F avec roue libre 1000 tours/min.
- Transmission à courroies dentées
- Déportement hydraulique
- Attelage 3 points arrière et frontale
- Rotor anti-choc avec marteaux ou couteaux
- Équilibrage électronique du rotor
- Contre-couteau
- Patins et Rouleau ou Patins et Roues
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Doppeltes Freilaufgetriebe (1000 U/Min.)
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Doppelter und versetzbarer Dreipunktbock
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung der Rotoren des Rotors
- Gegenmesser
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhammer oder Messern
- Gelenkwelle

Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**45 €**
Doppia cofanatura imbullonata | Bolt-on wearing chassis Double carter avec boulons | Doppeltes verschraubtes Gehäuse	**180 €/m**
Kit raschiarullo | Rear roller scraper Kit de grattoirs | Abstreifwalze Kit	**50 €/m**
Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit	**65 €/m**
Moltiplicatore doppia corona per trattori reversibili | Double crown gearbox for Reversible tractors Boitier double couronne pour tracteurs réversibles | Doppelkranzgetriebe für Doppelfronttraktoren	**1.130 €**

KT

200 | 220 | 240
260 | 280 | 300 | 320

CONCEPTAGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		KT 200	KT 220	KT 240	KT 260	KT 280	KT 300	KT 320
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2150x1300x950	2350x1300x950	2550x1300x950	2750x1300x950	2950x1300x950	3150x1300x950	3350x1300x950
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1960	2160	2360	2560	2760	2960	3160
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	60-130						
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II						
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		18	20	22	24	26	28	30
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		54	60	66	72	78	84	90
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		194						
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200						
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/1000						
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300) 5 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (320)						
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3						
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	762	840	886	932	980	1026	1072
		9.200 €	**9.300 €**	**9.750 €**	**10.000 €**	**10.450 €**	**10.800 €**	**11.660 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore a doppia P.D.F con ruota libera 1000 giri/min
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento idraulico
- Attacco a 3 punti posteriore e anteriore
- Rotore antiurto con mazze o coltelli universali
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Doppio controcoltello
- Slitte e rullo maggiorati con mozzi Quick System
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with double PTO shaft, built-in overrun clutch @1000 rpm
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Front and rear mounted
- Anti-shock rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Side skids with adjustable rear roller with Quick System hubs
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à double P.D.F avec roue libre 1000 tours/min.
- Transmission à courroies dentées
- Déportement hydraulique
- Attelage 3 points arrière et frontale
- Rotor anti-choc avec marteaux ou couteaux
- Équilibrage électronique du rotor
- Double contre-couteau
- Patins et rouleau plus robustes avec moyeux Quick System
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Doppelter Freilaufgetriebe (1000 U/Min.)
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Doppelter und versetzbarer Dreipunktbock
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Doppeltes Gegenmesser
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze mit Quick-System Naben
- Gelenkwelle

Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**45 €**
Doppia cofanatura imbullonata | Bolt-on wearing chassis Double carter avec boulons | Doppeltes verschraubtes Gehäuse	**180 €/m**
Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit	**65 €/m**
Moltiplicatore doppia corona per trattori reversibili | Double crown gearbox for Reversible tractors Boitier double couronne pour tracteurs reversibles | Doppelkranzgetriebe für Doppelfronttraktoren	**1.130 €**

TSFH

125 | 140 | 155 | 175

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		TSFH 125	TSFH 140	TSFH 155	TSFH 175
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1450x1190x1090	1620x1190x1090	1770x1190x1090	1920x1190x1090
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1250	1400	1550	1700
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	40-80			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 - CAT. 2			
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		16	18	20	22
3° punto idraulico | Hydraulic shift 3-point hitch 3 point hydraulique | Hydr. Seitenverschiebung	-	Standard			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Tipo di trasmissione | Transmission type Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	-	4 Cinghie | 4 Belts | 4 Courroies | 4 Keilriemen			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	159			
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		-			
Diametro esterno rotore pick-up Outside diameter pick-up rotor Diamètre extérieur du rotor pick-up Außendurchmesser des Pick-up Rotor	mm	380			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	665	705	745	790
		€ 8.043	**€ 8.532**	**€ 8.983**	**€ 9.508**

IT

La serie TSFH è adatta a trattori da 40 cv fino a 80 cv con attacco di categoria 1 e 2. E' adatta alla trinciatura di ramaglie e residui di potatura spessi fino a 6 cm tramite martelli. E' dotata di ruote pivotanti, pick-up con trasmissione a catena con tendi-cinghia, trasmissione laterale a cinghie e rotore con denti di raccolta. Il materiale triturato viene scaricato uniformemente tramite apposita griglia con fori circolari.

DOTAZIONI STANDARD

- TSFH per trattori fino a 80 hp
- Trincia per ramaglie e residui di potatura spessi fino a 6 cm
- Attacco a 3 punti Cat. 1 e 2.
- Cassa telaio spessa 5 mm e piastre laterali spesse 10 mm
- Verniciatura a polvere
- Protezioni CE
- Cinghie laterali trapezoidali con tendi-cinghia
- Gruppo centrale per presa di forza da 540 rpm - 80 hp
- Cardano serie 6 con ruota libera
- Rotore di raccolta con trasmissione a catena e tendi-catena
- Albero di trasmissione laterale con frizione a dischi
- Griglia posteriore di scarico forata
- Martelli dentati

EN

The TSFH series is suitable for tractors from 40 hp to 80 hp with Cat. 1 and 2 hitch. It isappropriate for shredding brances and pruning wastes with a thickness up to 6 cm. It is equipped with pivoting wheels, pick-up with chain transmission equipped with chain tensioner and safety slip clutch, side transmission with belts and harvesting toothed rotor. The shredded material is discharged evenly through the rear grid.

STANDARD EQUIPMENT

- TSFH for tractor up to 80 hp
- Flail mower with pick-up for branches and pruning wastes (6 cm)
- Cat. 1 and 2 hitch
- 5 mm thick hull and 10 mm trick side plates
- Powder coated
- CE safety devices
- Trapezoidal side transmission belts with belts tensioner
- Central gearbox for 540 rpm up to 80 hp
- Series 6 PTO shaft with free wheel
- Pick-up rotor with side chain transmission and chain tensioner
- Side shaft with slip clutch
- Rear discharge grill
- Toothed hammers

FR

Le TSFH convient aux tracteurs de 40 ch à 80 chevaux avec attelages de catégorie 1 et 2 . Il convient de déchiqueter les branches et les déchets d'élagage avec une épaisseur allant jusqu'à 6 cm. Il est équipé de roues pivotantes, pick-up avec transmission de chaîne équipé d'un tendeur de chaîne et embrayage antidérapant, transmission latérale avec courroies et récolte de rotor denté. Le matériau déchiqueté est déchargé uniformément à travers la grille arrière.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- TSFH pour tracteur jusqu'à 80 CV
- Broyeur avec pick-up pour branches et déchets d'élagage (6 cm)
- Attelage de Cat. 1 et 2
- Epaisseur du carré de 5 mm et plaques latérales 10 mm
- Peinture en poudre
- Dispositifs de sécurité CE
- Courroies latérales trapézoïdales avec tendeur de courroie Boîte de vitesses centrale pour 540 tr / min jusqu'à 80 ch
- Cardan de série 6 avec roue libre
- Rotor du pick-up avec transmission à chaîne latérale et tendeur de chaîne
- Arbre latéral avec embrayage à glissement
- Grille à décharge arrière
- Marteaux dentés

DE

Die TSFH eignet sich für Traktoren von 40 PS bis 80 PS mit Cat. 1 und 2 Dreipunktbock. Es eignet sich zum Zerkleinern von Zweigen und Beschneidungsabfällen mit einer Dicke von bis zu 6 cm. Es ist mit schwenkbaren Rädern ausgestattet, Pick-up mit Kettengetriebe mit Kettenspanner und Sicherheitsrutschkupplung, Seitenantrieb mit Gürteln und Zahnrotor ausgestattet. Das zerkleinerte Material wird gleichmäßig durch das hintere Gitter entladen.

SERIENAUSRÜSTUNG

- TSFH für Traktor bis 80 PS
- Schlegelmäher mit Pick-up für Äste und Beschneidungsabfälle (6 cm)
- Dreipunktbock Kat. 1 und 2
- Dicken: 5 mm Haube und 10 mm Seitenplatten
- Pulverbeschichtet
- CE-Sicherheitseinrichtungen
- Trapezseitige Antriebsriemen mit Gurtstraffer
- Zentralgetriebe für 540 U / min bis 80 PS
- Serie 6 Zapfwelle mit Freilauf
- Pick-up Rotor mit Seitenkettengetriebe und Kettenspanner
- Seitenwelle mit Rutschkupplung
- Hinterer Entladungsgrill
- Gezahnte Schlägel

TRINCIA STOCCHI

Shredder | Broyeur | Häcksler

TRINCIA | Flail Mowers | Broyeurs | Mulcher



ST

200 | 220 | 240
260 | 280 | 300 | 320

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		ST 200	ST 220	ST 240	ST 260	ST 280	ST 300	ST 320
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2150x1300x950	2350x1300x950	2550x1300x950	2750x1300x950	2950x1300x950	3150x1300x950	3350x1300x950
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1960	2160	2360	2560	2760	2960	3160
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	60-150						
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II						
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		54	60	66	72	78	84	90
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		194						
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		200						
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		540/1000						
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300) 5 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (320)						
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	1:3						
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		823	863	903	943	983	1023	1063
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	762	840	886	932	980	1026	1072
		8.195 €	**8.635 €**	**8.800 €**	**9.180 €**	**9.900 €**	**10.340 €**	**10.780 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Attacchi regolabili in larghezza
- Rotore antiurto con coltelli laterali e paletta centrale
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Cofano ispezionabile
- Slitte e rullo maggiorati con mozzi Quick System
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Adjustable lower hitch brackets
- Anti-shock rotor with flails and ventilation blade
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Rear tailgate
- Side skids with adjustable rear roller with Quick System hubs
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à double P.D.F avec roue libre 1000 tours/min.
- Transmission à courroies dentées
- Déportement hydraulique
- Attelage 3 points arrière et frontale
- Rotor anti-choc avec marteaux ou couteaux
- Équilibrage électronique du rotor
- Double contre-couteau
- Patins et rouleau plus robustes avec moyeux Quick System
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Einstellbare Kupplungen
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gegenmesser
- Aufklappbare Haube
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze mit Quick-System Naben
- Gelenkwelle

Ruote posteriori in sostituzione al rullo | Rear wheels supplied with machine Roues arrières (à la place du rouleau) | Hinterräder (Austausch der Walze)	**1.080 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**45 €**
Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit	**65 €/m**

SP

400 | 440 | 480
520 | 560 | 600

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SP 400	SP 440	SP 480	SP 520	SP 560	SP 600
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	4400x1300x1400	4800x1300x1400	5200x1300x1400	5600x1300x1400	6000x1300x1400	6400x1300x1400
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	4000	4400	4800	5200	5600	6000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	100-180					
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III					
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		108	120	132	144	156	168
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		194					
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		200					
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		1000					
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	10 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen					
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	1:2,5					
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1850	1950	2050	2130	2200	2260
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	762	840	886	932	980	1026
		28.400 €	**28.900 €**	**30.150 €**	**31.080 €**	**31.500 €**	**32.060 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Attacchi flottanti
- Rotore antiurto con coltelli laterali e paletta centrale
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Cofano ispezionabile
- Slitte e rullo maggiorati
- Giunti cardanici

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Floating 3 point linkage
- Anti-shock rotor with flails and ventilation blade
- Precision balanced rotor
- Double counter knife
- Rear tailgate
- Side skids with adjustable rear roller
- PTO shafts

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Attelages inférieurs flottants
- Rotor anti-choc avec couteaux et palette centrale
- Équilibrage électronique du rotor
- Contre-couteau
- Capot arrière ouvrable
- Patins et rouleau plus robustes
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Bewegliche Kupplungen
- Stoßfester Rotor mit Seitenmessern und Zentrallamelle
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gegenmesser
- Aufklappbare Haube
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze
- Gelenkwelle

Kit coppia ruote - n°4 ruote | Rear wheels (N° 4 wheels) Kit paire de roues (n.4 roues) | Rad Kitpaar Kit (4 Räder)	**2.165 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**45 €**
Kit attacco a 3 punti frontale | Front mounting kit Attelage 3 points frontale | Frontanbau Kit	**4.365 €**
Kit supplumeno moltiplicatore fino a 260 cv | Kit heavy duty gearbox up to 260 hp Surcharge pour boitier jusqu'à 260 CV | 260 PS Getriebe Kit	**POA €**
Kit supplemento parasassi con catene | Front chain stone guards Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit	**65 €/m**
Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit	**495 €**

TRINCIA SEMIFORESTALI

Semi-forestry mower | Broyeur semi-forestier | Forstmulcher

TRINCIA | Flail Mowers | Broyeurs | Mulcher

GT

160 | 180 | 200 | 220

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		GT 160	GT 180	GT 200	GT 220
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1800x1300x1100	2000x1300x1100	2200x1300x1100	2400x1300x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	60-100			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		14	16	18	20
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		42	48	54	60
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	12			
Spessore telaio | Frame thickness Epaisseur châssis | Hülledicke	mm	8+5			
Spessore rullo | Roller thickness Epaisseur rouleau | Walzedicke	mm	6			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		194			
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen			
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	780	820	870	900
		7.840 €	**7.920 €**	**8.080 €**	**8.525 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Attacco posteriore
- Slitte e rullo maggiorati con mozzi Quick System
- Spostamento idraulico
- Rotore antiurto con mazze ø20
- Doppio controcoltello
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Anti-shock rotor with hammers, Ø20mm bolt
- Precision balanced rotor
- Double counter knife
- Rear tailgate
- Adjustable rear roller with Quick System hubs
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Attelage arrière
- Patins et rouleau plus robustes avec moyeux Quick System
- Déportement hydraulique
- Rotor avec marteaux, vis diam. 20
- Double contre-couteau
- équilibrage électronique du rotor
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Rückanbau
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze mit Quick-System Naben
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Stoßfester Rotor mit ø20 Schlegelhämmern
- Doppeltes Gegenmesser
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gelenkwelle

GTS

160 | 180 | 200 | 220

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		GTS 160	GTS 180	GTS 200	GTS 220
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1800x1300x1100	2000x1300x1100	2200x1300x1100	2400x1300x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	60-100			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		14	16	18	20
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		42	48	54	60
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	12			
Spessore telaio | Frame thickness Epaisseur châssis | Hülledicke	mm	8+5			
Spessore rullo | Roller thickness Epaisseur rouleau | Walzedicke	mm	6			
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		194			
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen			
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	780	820	870	900
		8.550 €	**8.600 €**	**8.800 €**	**9.240 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Cofano posteriore idraulica con rullo maggiorato incorporato, mozzi Quick System
- Spostamento idraulico
- Rotore antiurto con mazze ø20
- Doppio controcoltello
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Anti-shock rotor with hammers, Ø20mm bolt
- Precision balanced rotor
- Double counter knife
- Hydraulic Rear tailgate with built-in rear roller with Quick System hubs
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Tôle arrière hydraulique avec rouleau plus robuste et moyeux Quick System
- Déportement hydraulique
- Rotor avec marteaux, vis diam. 20
- Double contre-couteau
- équilibrage électronique du rotor
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulischer Hecklüfter mit eingebauter erhöhter Walze, Quick-Systemnaben
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Stoßfester Rotor mit ø20 Schlegelhämmern
- Doppeltes Gegenmesser
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gelenkwelle

DT

200 | 240 | 280

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		DT 200	DT 240	DT 280
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2180x1300x1200	2580x1300x1200	2980x1300x1200
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2000	2400	2800
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	90-180		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II		
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		18	22	26
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		54	66	78
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	12		
Spessore telaio | Frame thickness Epaisseur châssis | Hülledicke	mm	6+8		
Spessore rullo | Roller thickness Epaisseur rouleau | Walzedicke	mm	6		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		194		
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000		
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	5 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen		
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3		
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	1150	1250	1350
		11.660 €	**12.250 €**	**13.300 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore a doppia P.D.F con ruota libera 1000 giri/min
- Trasmissione a cinghie dentate
- Attacco a 3 punti posteriore e anteriore
- Spostamento idraulico
- Rotore antiurto con mazze
- Doppio controcoltello
- Doppia cofanatura 8 mm + 6 mm
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Slitte e rullo maggiorati con mozzi Quick System
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with double PTO shaft, built-in overrun clutch @1000 rpm
- V-belt side transmission
- Hydraulic side shift
- Front and rear mounted
- Anti-shock rotor with hammers, Ø20mm bolts
- Precision balanced rotor
- Double counter knife
- Double skinned chassis: 8 mm + 6 mm
- Side skids and rear roller with Quick System hubs
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à double P.D.F avec roue libre 1000 tours/min
- Transmission à courroies dentées
- Attelage 3 points arrière et frontale
- Déportement hydraulique
- Rotor anti-choc avec marteaux
- Double contre-couteau
- Double carter 8 mm + 6 mm
- équilibrage électronique du rotor
- Patins et rouleau plus robustes avec moyeux Quick System
- Arbre de transmission à cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Doppeltes Freilaufgetriebe (1000 U/Min.)
- Zahnriemenantrieb
- Front- und Rückanbau
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern
- Doppeltes Gegenmesser
- Doppelblechhaube 8 mm + 6 mm
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze mit Quick-System Naben
- Gelenkwelle

DTS
280 | 300

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		DTS 280	DTS 300
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	3150x1300x1200	3350x1300x1200
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2800	3000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	120-180	
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II	
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		26	30
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		78	90
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	12	
Spessore telaio | Frame thickness Epaisseur châssis | Hülledicke	mm	6+8	
Spessore rullo | Roller thickness Epaisseur rouleau | Walzedicke	mm	6	
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		194	
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200	
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000	
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	8 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen	
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3	
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	1520	1590
		16.500 €	**16.830 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore a doppia P.D.F a 1000 giri/min
- Trasmissione a cinghie dentate
- Attacco a 3 punti posteriore e anteriore
- Spostamento idraulico
- Rotore antiurto con mazze
- Doppio controcoltello
- Doppia cofanatura 8 mm + 6 mm
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Slitte e rullo maggiorati con mozzi Quick System
- Doppio giunto cardanico con ruota libera

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with double PTO shaft @1000 rpm
- V-belt double side transmission
- Hydraulic side shift
- Front and rear mounted
- Anti-shock rotor with hammers, Ø20mm bolts
- Precision balanced rotor
- Double counter knife
- Double skinned chassis: 8 mm + 6 mm
- Side skids with adjustable rear roller with Quick System hubs
- 2xPTO shafts with overrun clutch

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à double P.D.F à 1000 tours/min
- Transmission à courroies dentées
- Attelage 3 points arrière et frontale
- Déportement hydraulique
- Rotor anti-choc avec marteaux
- Double contre-couteau
- Double carter 8 mm + 6 mm
- Équilibrage électronique du rotor
- Patins et rouleau plus robustes avec moyeux Quick System
- Double arbre de transmission avec roue libre

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Doppeltes Freilaufgetriebe (1000 U/Min.)
- Zahnriemenantrieb
- Front- und Rückanbau
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern
- Doppeltes Gegenmesser
- Doppelblechhaube 8 mm + 6 mm
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gesteigerte Gleitkufen und Walze mit Quick-System Naben
- Doppelte Gelenkwelle mit Freilauf

TRINCIA ARGINI

Off-set mulcher | Broyeur d'accotement | Seitenmulcher

TRINCIA | Flail Mowers | Broyeurs | Mulcher



CS
110 | 135

CONCEPTAGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		CS 110	CS 135
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	126x140x98	135x140x98
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	110	135
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	16-25	
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. I	
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		16	20
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		32	40
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		108	
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		115	
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540	
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	3 Cinghie | 3 Belts | 3 Courroies | 3 Keilriemen	
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3	
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	205	205
		4.000 €	**4.300 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento ed inclinazione idraulica azionata dal trattore
- Valvola di sicurezza per trasferimento stradale
- Rotore con mazze o coltelli universali
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Rullo di regolazione
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulically operated off-set and inclination
- Safety valve for road transport
- Rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Adjustable rear roller
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Déportement et inclinaison hydraulique entraînée par le tracteur
- Soupape de sécurité pour le transport sur la route
- Rotor avec marteaux ou couteaux
- équilibrage électronique du rotor
- Contre-couteau
- Arbre de transmission à cardan
- Rouleau de réglage

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Verschiebung und Neigung, angetrieben vom Traktor
- Sicherheitsventil für den Straßentransport
- Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gegenmesser
- Einstellwalze
- Gelenkwelle

Cardano doppio omocinetivo | Wide angle PTO shaft Arbre de transmission double homocinétique | Doppelte homokinetische Gelenkwelle	**1.320 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**45 €**

FRF

125 | 145 | 165

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		FRF 125	FRF 145	FRF 165
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1426x683x583	1626x683x583	1826x683x583
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	20-40	30-45	40-50
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1		
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		20	24	28
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	8		
Spessore telaio | Frame thickness Epaisseur châssis | Hülledicke	mm	4		
Spessore rullo | Roller thickness Epaisseur rouleau | Walzedicke	mm	4		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540		
Tipo di trasmissione | Transmission type Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	-	3 Cinghie | 3 Belts | 3 Courroies | 3 Keilriemen		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	108		
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		121		
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	286	305	319
		€ 4.326	**€ 4.568**	**€ 4.883**

IT

La trincia FRF si presta sia per il taglio posteriore che per quello laterale. É adatta per il taglio di erba e sarmenti di piccole dimensioni in vigneti, noccioleti, frutteti e in prossimitá di siepi e fossi.

DOTAZIONI STANDARD

- Cardano serie 4
- Slitte laterali
- Rotore a mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Spostamento laterale e di inclinazione idraulico

EN

The FRF lateral mower is suitable both for rear work position and for lateral one. It can be used to cut grass and to shred small branches and vine shoots in vineyards, hazelnut groves, fruityards and in vicinity of hedges and ditches.

STANDARD EQUIPMENT

- Series 4 PTO shaft
- Side skids
- Rotor with hammers
- Adjustable-in-height rear roller
- Hydraulic side shift and tilting

FR

Le broyeur FRF travaille en position arrière ainsi qu'en position latérale. C'est Dans les vignes, les noisetiers, les vergers et à proximité des haies et des fossés.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Série 4
- Patins
- Rotor avec marteaux
- Rouleau arrière réglable en hauteur
- Déplacement latéral et basculement hydrauliques

DE

Der FRF Seitenmulcher ist sowohl für die hintere als auch für die seitliche Arbeitsposition geeignet. Es kann zum Mähen von Gras und zum Zerkleinern kleiner Äste und Triebe in Weinbergen, Haselnusshainen, Obstplantagen und in der Nähe von Hecken und Gräben verwendet werden.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Serie 4 Zapfwellen
- Seitengleiter
- Rotor mit Hämmern
- Höhenverstellbare hintere Rolle
- Hydraulische Seitenverschiebung und Neigung



XS

125 | 140 | 155 | 170

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		XS 125	XS 140	XS 155	XS 170
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1400x1600x900	1520x1600x900	1690x1600x900	1780x1600x900
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1250	1400	1530	1650
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	30-50			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. I			
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		18	20	22	24
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		36	40	44	48
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		108			
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		115			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	3 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen			
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	346	370	396	425
		5.500 €	**5.690 €**	**5.800 €**	**5.850 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento ed inclinazione idraulica azionata dal trattore
- Valvola di sicurezza per trasferimento stradale
- Rotore con mazze o coltelli universali
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Rullo di regolazione
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulically operated off-set and inclination
- Safety valve for road transport
- Rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Adjustable rear roller
- PTO shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Déportement et inclinaison hydraulique entraînée par le tracteur
- Soupape de sécurité pour le transport sur la route
- Rotor avec marteaux ou couteaux
- équilibrage électronique du rotor
- Contre-couteau
- Arbre de transmission à cardan
- Rouleau de réglage

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Verschiebung und Neigung, angetrieben vom Traktor
- Sicherheitsventil für den Straßentransport
- Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gegenmesser
- Einstellwalze
- Gelenkwelle

Cardano doppio omocinetivo | Wide angle PTO shaft Arbre de transmission double homocinétique | Doppelte homokinetische Gelenkwelle	**1.320 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**45 €**

BRF

160 | 180 | 200

CONCEPTAGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		BRF 160	BRF 180	BRF 200
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1800x950x1150	2000x950x1150	2200x900x1150
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	70-100		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT.2		
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		14	16	16
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		28	32	32
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540		
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		4 Cinghie | 4 Belts 4 Courroies | 4 Keilriemen		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	160x10		
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse	mm	193x4		
Giri rotore | Rotor rpm Rotor tr / min | Rotor U / min	rpm	2200		
Rullo posteriore | Rear roller Rouleau | Hinterwalze		Standard		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	650	690	730
		€ 8.925	**€ 9.555**	**€ 10.080**

IT

La serie BRF é adatta a trattori di potenza da 50 cv a 100 cv con attacco di categoria 2. Si contraddistingue grazie alla robustezza e alla sua polivalenza secondo la quale può essere utilizzata per il taglio e la trinciatura dell'erba e delle ramaglie (spessore 8 cm) tramite coltelli o martelli.

DOTAZIONI STANDARD
Trincia laterale BRF per trattori da 50 a 90 cv

- Attacco di Cat. 2
- Slitte laterali
- Riduttore macchina all'interno (esterno su richiesta)
- Terzo punto con sistema flottante e fermo sicurezza
- Ruota libera nella scatola ingranaggi (540 rpm)
- Tenditore delle cinghie esterno
- Spostamento idraulico con valvola di sicurezza anti-shock
- Inclinazione idraulica della macchina con sistema flottante (- 65° / + 90°) e valvola di blocco (off : trasporto – on : lavoro autolivellante)
- Rullo posteriore regolabile in altezza (3 pos.)
- Supporti forgiate
- Controcassa da 4 mm
- Una fila di controcoltelli
- Spostamenti su bronzine
- Spessore piastre laterali 8 mm
- Spessore cassa 4 mm
- Supporti rullo e rotori interni
- Cardano semplice serie 6
- Piedini d'appoggio

EN

The BRF series is suitable for tractors from 50 hp to 100 hp with category 2 hitch. It distinguishes itself thanks to its robustness and to his multi-purpose capability allowing it to mow grass and to brush brushwood (8 cm thickness) by means of knives or hammers.

STANDARD EQUIPMENT
BRF lateral mower (for 50-90 hp tractors)

- Cat. 2 three-points hitch
- Lateral skids
- Internal gearbox (or external by request)
- Hitch with floating system and safety lock
- Gearbox with free-wheel (540 rpm)
- External belts adjuster
- Hydraulic side shift with breakaway valve
- Hydraulic cylinder for head positioning with floating link (- 65° / + 90°) and safety valve (off : for transport – on : self-levelling working position)
- Adjustable self-cleaning levelling roller (3 pos.)
- Forged rotor supports
- Inner casing (4 mm)
- One counter blade row
- All movements on friction bearings
- Side plate thickness 8 mm
- Main case thickness 4 mm
- Internal roller and rotor supports
- Direct series 6 pto shaft
- Foot stands

FR

La série BRF pour tracteurs de 50 à 100 CV, attelage Cat. 2. Elle se caractérise pour sa robustesse et sa polyvalence car elle est conçue pour la tonte et le broyage d'herbe et de branches (8 cm de diamètre) par marteaux ou couteaux.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
Broyeur latérale BRF (pour tracteurs de 50 à 90 ch)

- Chat. 2 attelage trois points
- Patins latéraux
- Boîte de vitesses interne (ou externe sur demande)
- Attelage avec système flottant et verrouillage de sécurité Boîte de vitesses avec roue libre (540 tr / min)
- Ajusteur de courroies externes
- Déplacement latéral hydraulique avec valve de sécurité
- Vérin hydraulique pour positionnement de la tête avec biellette flottante (- 65 ° / + 90 °) et soupape de sécurité (éteint: pour le transport - allumé: position de travail autonivelante)
- Rouleau de nivellement autonettoyant réglable (3 pos.) Supports de rotor forgés
- Boîtier intérieur (4 mm)
- Une rangée de contre-lames
- Tous les mouvements sur roulements à friction
- Épaisseur de la plaque latérale 8 mm
- Épaisseur du boîtier principal 4 mm
- Supports internes de rouleaux et de rotors
- Cardan série 6 direct
- Pieds

DE

Die BRF-Serie ist für Traktoren von 50 PS bis 100 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock. Ihre Robustheit, ihre Gestaltung und ihre Mehrzweckfähigkeit zum Mähen und zum Bürsten (8 cm Gestrüppdicke) mit Messern oder Hammerschlegeln sind einzigartig.

SERIENAUSRÜSTUNG
BRF Seitliche Mulcher (für 50-90 PS Traktoren)

- Kat. 2 Dreipunktbock
- Seitliche Kufen
- Innengetriebe (oder extern auf Anfrage)
- Anhängerkupplung mit schwimmendem System und Sicherheitsverriegelung Getriebe mit Freilauf (540 U / min)
- Externer Riemeneinsteller
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Abreißventil
- Hydraulikzylinder zur Kopfpositionierung mit Schwimmlenker (- 65° / + 90°) und Sicherheitsventil (aus: für den Transport - ein: selbstnivellierende Arbeitsposition)
- Einstellbare selbstreinigende Nivellierwalze (3 Pos.) Geschmiedete Rotorträger
- Adjustable self-cleaning levelling roller (3 pos.)
- Innengehäuse (4 mm)
- Eine Gegenklingenreihe
- Alle Bewegungen auf Gleitlagern Seitenplattendicke 8 mm
- Hauptgehäusedicke 4 mm
- Interne Rollen- und Rotorträger
- Direkte Serie 6 Gelenkwelle

	Prezzo
Costo addizionale riduttore esterno | Additional cost external gear box Coût supplémentaire pour la boîte externe | Zusätzliche Kosten für externes Getriebe	**€ 609**
Imballo | Packaging | Emballage | Verpackung	**€ 105**



DS

180 | 200
220 | 240 | 260

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		DS 180	DS 200	DS 220	DS 240	DS 260
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1960x1900x1100	2170x1900x1100	2370x1900x1100	2570x1900x1100	2770x1900x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400	2600
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	80-180				
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II				
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		16	18	20	22	24
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		48	54	60	66	72
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		140 (per mod. DS 180/200/220)			152 (per mod. DS 240-260)	
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200				
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540				
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen				
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3				
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	940	980	1000	1050	1100
		12.045 €	**12.430 €**	**12.870 €**	**13.640 €**	**14.080 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore con ruota libera
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento ed inclinazione idraulica azionata dal trattore
- Valvola di sicurezza per trasferimento stradale
- Rotore antiurto con mazze o coltelli universali
- Controcoltello
- Regolazione di taglio con registro
- Doppia cofanatura
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Rullo di regolazione con mozzi Quick System
- Giunto cardanico doppio omocinetico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with built-in overrun clutch
- V-belt side transmission
- Hydraulically operated off-set and inclination
- Safety valve for road transport
- Anti shock rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Precise adjustable cutting height
- Double skinned chassis
- Adjustable rear roller with Quick System hubs
- Wide angle pto shaft

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier avec roue libre
- Transmission à courroies dentées
- Déportement et inclinaison hydraulique entraînée par le tracteur
- Soupape de sécurité pour le transport sur la route
- Rotor anti-choc avec marteaux ou couteaux
- Contre-couteau
- Réglage de coupe
- Double carter
- équilibrage électronique du rotor
- Rouleau arrière avec moyeux Quick System
- Arbre de transmission double homocinétique

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Getriebe mit Freilaufrad
- Zahnriemenantrieb
- Hydraulische Verschiebung und Neigung, angetrieben vom Traktor
- Sicherheitsventil für den Straßentransport
- Stoßfester Rotor mit Schlegelhämmern oder Messern
- Gegenmesser
- Schnitteinstellung mit Regler
- Doppelblechhaube
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Einstellwalze mit Quick-System Naben
- Doppelte Gleichlaufgelenkwelle

Regolazione altezza di taglio idraulica | Hydraulic cutting height Réglage hydraulique de l' hauteur de coupe | Hydraulische Schnitthöhenverstellung	**690 €**
Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen	**45 €**
Kit raschiarullo | Rear roller scraper Kit de grattoirs | Abstreifwalze Kit	**65 €/m**
Spostamento testata trinciante supplementare (solo modello scatola esterna) Extra hydraulically operated side-shift (only available on -f models) Déplacement de la tête de coupe en option (seulement pour le modèle avec boitier extérieur) Zusätzliche Verschiebung des Mulchers (nur Modell mit externem Getriebe)	**1.600 €**

RS

160 | 180 | 200 | 220

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		RS 160	RS 180	RS 200	RS 220
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	3300x1650x1100	3400x1650x1100	3570x1650x1100	3830x1650x1100
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	70-180			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		14	16	18	20
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		42	48	54	60
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		140			
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		200			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000			
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	Trasmissione a Cinghie | Belt trasmission Transmission par courroie | Zahnriemenübertragung			
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		1:3			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	910	960	990	1050
		13.200 €	**13.640 €**	**14.080 €**	**14.410 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Moltiplicatore a doppia P.D.F a 1000 giri/min
- Trasmissione a cinghie dentate
- Spostamento ed inclinazione idraulica azionata dal trattore
- Attacco a 3 punti posteriore o anteriore
- Valvola di sicurezza per trasferimento stradale
- Rotore antiurto con mazze o coltelli universali
- Controcoltello
- Doppia cofanatura
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Rullo di regolazione con mozzi Quick System
- Giunto cardanico

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Gearbox with double PTO shaft and built-in overrun clutch
- V-belt transmission
- Hydraulically operated off-set and inclination
- Safety valve for road transport
- Anti shock rotor with either flails or hammers
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Double skinned chassis
- Adjustable rear roller with Quick System hubs
- PTO Shaft
- Front and rear mounted

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à double P.D.F à 1000 tr/min
- Transmission par courroie crantée
- Déplacement et inclinaison hydrauliques entraînés par le tracteur
- Attelage 3 points arrière ou avant
- Soupape de sécurité pour le transport sur la route
- Rotor antichoc avec marteaux ou couteaux universels
- Contre-couteau
- Carter double
- Équilibrage électronique du rotor
- Galet de réglage avec moyeux Quick System
- Joint de cardan

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Doppeltes Zapfwelle Getriebe bei 1000 U / min
- Zahnriemenübertragung
- Hydraulische vom Traktor angetriebene Verschiebung und Neigung
- Dreipunktanbau hinten oder vorne
- Sicherheitsventil für den Straßentransport
- Stoßfester Rotor mit Hämmern oder Universalmessern
- Gegenmesser
- Doppelte Haube
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Einstellstopp mit Quick-System Naben
- Gelenkwelle

ASSE VERTICALE

Rotary slasher | Gyrobroyeur | Kreiselmäher

TRINCIA | Flail Mowers | Broyeurs | Mulcher

SGA

100 | 120 | 145

Bully Line



SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SGA 100	SGA 120	SGA 145
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1075x1279x838	1271x1470x838	1529x1663x838
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1450
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	20-30	25-35	30-40
N° di lame | No. of blades Nombre de couteaux | Messeranzahl			2	
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm		540	
Altezza taglio | Cutting height Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm		10-100	
Velocità lama | Height Blade speed Vitesse de lame | Geschwindigkeit der Klinge	rpm	1350	1040	1040
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	125	150	215
		€ 1.680	**€ 1.890**	**€ 2.153**

IT

Progettata per trattori di bassa e media potenza, la gamma di falciatrici rotative SGA è ideale per lo sgombero del sottobosco leggero e lo sfalcio dell'erba dei prati. Sono lo strumento perfetto dei paesaggisti, agricoltori e privati esigenti.

DOTAZIONI STANDARD

- Attacco spostabile
- Sportello antiproiezione anteriore
- Deflettore antiproiezione posteriore
- Pattini regolabili in altezza
- Cardano serie 3

EN

Designed for low and medium powered tractors, the SGA range of rotary slashers is ideal for clearing light undergrowth and mowing meadow grass. They are the perfect tool for landscapers, farmers and demanding private individuals.

STANDARD EQUIPMENT

- Offset hitch
- Rotor equipped with 2 retractble blades
- Front anti-projection flap
- Rear anti-projection deflector
- Height-adjustable skids
- Series 3 PTO shaft

FR

Ce modele travail avec tracteurs de puissace reduite. La gamme des faucheuses rotatives serie SGA est ideale pour nettoyer le sous bois et la coupe de l'herbe. C'est un outil parfait pour l'entretien du paysage et petite surfaces verts.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage mobile
- Rotor avec deux lames escamotables
- Tole de protection avant
- Deflecteur de protection arriere
- Patins reglables en hauteur
- Arbre à cardan série 3

DE

Die Kreiselmäher der SGA-Reihe wurden für Traktoren mit niedriger und mittlerer Leistung entwickelt und eignen sich ideal zum Räumen von leichtem Unterholz und zum Mähen von Wiesengras. Sie sind das perfekte Werkzeug für Landschaftsgärtner, Landwirte und anspruchsvolle Privatpersonen.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Versetzte Kupplung
- Rotor mit 2 einziehbaren Blättern
- Vordere Antiprojektionsklappe
- Hinterer Projektionsschutz
- Höhenverstellbare Kufen
- Gelenkwelle Serie 3

SRS

120 | 150 | 180

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SRS 120	SRS 150	SRS 180
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1850x1500x960	2115x1650x960	2415x1975x960
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1200	1500	1800
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	36-60		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2		
N° di lame | No. of blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		2		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540		
Diametro rullo posteriore |Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		-		
Altezza taglio | Cutting height Profondeur de travail | Arbeitstiefe	mm	115		
Velocità lame-catene | Blade-chain speed Vitesse de rotation | Drehgeschwindigkeit	rpm	1012		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	300	340	401
		€ 2.730	**€ 2.940**	**€ 3.077**

IT

Il trincia-rotante a catena SRS é un attrezzo utile per lo sminuzzamento di erba e arbusti alti fino a 11,5 cm e spessi 5 cm. Adatto a trattori da 35-60 hp. Il taglio avviene tramite la rotazione a 1012 rpm di due catene spesse 1 cm. É una macchina robusta e affidabile.

DOTAZIONI STANDARD

- Trincia rotante a catena SRS (35-60 hp)
- Specifico per ramaglie, sarmenti e erba
- Riduttore per presa di forza a 540 rpm
- Attacco di Cat. 2
- Lavorazione tramite due catene rotanti spesse 10 mm
- Altezza taglio da 25 a 300 mm
- Gomme protettive posteriori e anteriori
- Spessore telaio 4 mm
- Cardano serie 6

EN

The Cosmo SRS rotary slasher is suitable for heavy grass and shrubs up toto 11,5 cm tall and 5 cm thick. The machine is conform to tractor with 35-60 hp. The cut is done by the rotation of two 1-cm thick chains at 1012 rpm.

STANDARD EQUIPMENT

- SRS rotary cutter with chains (35-60 hp)
- Specific for shredding branches, brushwoods and heavy grass
- 540 rpm gearbox
- Cat. 2 hitch
- Cutting done by two 10 mm thick chains
- Cutting height from 25 mm to 300 mm
- Frontal and rear protective rubber flaps
- Frame thickness 4 mm
- Series 6 PTO shaft

FR

Le broyeur rotatif Cosmo SRS est adapté à l'herbe lourde et aux arbustes jusqu'à 11,5 cm de hauteur et 5 cm d'épaisseur. Les machines sont conformes au tracteur avec 35-60 ch. La coupe s'effectue par rotation de deux chaînes de 1 cm d'épaisseur à 1012 tr/min.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Broyeur rotatif SRS avec chaînes (35-60 ch)
- Spécifique pour le déchiquetage des branches, des broussailles et de l'herbe lourde
- Boîte de vitesses 540 tr / min
- Attelage de Cat. 2
- Découpe réalisée par deux chaînes de 10 mm d'épaisseur
- Hauteur de coupe de 25 mm à 300 mm
- Les volets de caoutchouc de protection avant et arrière
- Epaisseur de la coque 4 mm
- Arbre à cardan série 6

DE

Der Cosmo SRS Kreiselmäher eignet sich für bis zu 11,5 cm hoch und 5 cm dick schwere Gras und Sträucher. Die Maschinen entsprechen dem Traktor mit 35-60 PS. Der Schnitt erfolgt durch die Drehung von zwei Ketten (1 cm Dicke) bei 1012 U/min.

SERIENAUSRÜSTUNG

- SRS-Rundmäher mit Ketten (35-60 PS)
- Speziell zum Zerkleinern von Zweigen, Rindern und schwerem Gras
- 540 U / min Getriebe
- Kat. 2 Dreipunktbock
- Schneiden durch zwei 10 mm dicke Ketten
- Schnitthöhe von 25 mm bis 300 mm
- Frontal- und Hinterheckschutzgummiklappen
- 4 mm Rahmenstärke
- Gelenkwelle Serie 6

	Cod.	Prezzo
Kit Lame | Blades kit Kit de lames | Messerausstattung	**9162 (SRS-150)*1**	**€ 315**
	9163 (SRS-180)*2	**€ 368**
Kit Attacco decentrato | Attached offset kit Kit attelage decentré | Dezentrierter Dreipunktbock	**WZ041**	**€ 158**

SGM
60 | 72 | 84

Ruota solida/aria
Air | Solid wheel
Roue pleine | air
Vollgummireifen | Luft



Cuscinetto
Bearing
Roulement
Lager

Albero
Spindle assembly
Arbre
Welle

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SGM 60	SGM 72	SGM 84
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1630x1470x750	1920x1520x750	2250x1730x750
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1520	1800	2130
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	30	40	50
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 (ISO 730 Standard)		
Altezza taglio | Cutting height Hauteur de coupe | Schnitthöhe	mm	19-110		
N° di lame | No. of blades Nombre de lames | Messeranzahl		3		
Dimensione coltelli | Size of blades Dimensions couteaux | Messergröße	mm	6x60x516	6x60x618	6x60x725
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540		
Spessore scocca | Deck thickness Epaisseur de caisse | Deckdicke	mm	45		
Tipo cardano | PTO shaft type Cardan | Gelenkwelle	mm	Serie 4 | Series 4 | Serie 4 | Series 4		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	226	251	300
		€ 2.914	**€ 3.093**	**€ 3.507**

IT

La serie SGM é adatta a trattori da 20 a 50 hp con attacco di categoria 1. Può essere utilizzata sia posteriormente che anteriormente al trattore. Il tosaerba SGM è la scelta ottimale per un taglio fine e controllato in aree verdi di piccola media dimensione grazie alle 3 lame di cui dotato.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione a doppia cinghia
- Cardano serie 4
- Protezioni CE
- Verniciata a polvere
- Applicazione sia posteriore che anteriore
- Terzo punto di Cat. 1
- Attacchi terzo punto flottanti
- Ruote pivotanti regolabili in altezza
- Riduttore a bagno d'olio da 540 rpm
- Scarico posteriore

EN

The SGM series suits 20-50 hp tractors with CAT.1 hitch. It can be used in front or behind the tractor. The SGM grooming mower is the right choice for fine and controlled cut in small – medium green areas thanks to its 3 blades.

STANDARD EQUIPMENT

- Two belts drive
- Series 4 PTO shaft
- CE safety guards
- Powder coated
- Front or rear mounting
- Three points hitch Cat. 1
- Floating hitch
- Height-adjustable solid pivoting wheels
- Oil-bath 540 rpm garbox
- Rear discharge

FR

La série SGM est conçue pour les tracteurs de 20 à 50 CV, attelage Cat. 1. Elle peut etre frontale ou arrière au tracteur. La tondeuse SGM est le choix optimal pour une tonte plus fine et précise sur les petites et moyennes surfaces grâce à ses 3 lames de série.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Deux courroies conduisent
- Arbre cardan série 4
- Garde de sécurité CE
- Revêtement par poudre
- Montage avant ou arrière
- Attelage trois points Cat. 1
- Attelage flottant
- Roues pivotantes pleines réglables en hauteur
- Boîte de vitesses à bain d'huile 540 rpm
- Décharge arrière

DE

Die SGM-Serie eignet sich für 20-50 PS Traktoren mit CAT.1 Anhängerkupplung. Es kann vor oder hinter dem Traktor verwendet werden. Der SGM Rasenmäher ist die richtige Wahl für feine und kontrollierte Schnitte in kleinen bis mittleren Grünflächen dank seiner 3 Messern.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zweiriemenantrieb
- Gelenwelle Serie 4
- Schutzgitter CE
- Pulverbeschichtung
- Front- oder Heckanbau
- Schwimmende Dreipunktanbau Kat.1
- Höhenverstellbare schwenkbare Räder
- 540 U/min Ölbadgetriebe
- Heckauswurf

	Cod.	Prezzo
Kit Mulching | **SGM 60**	**W33172**	**€ 100**
Kit Mulching | **SGM 72**	**W33173**	**€ 113**
Kit Mulching | **SGM 84**	**W33174**	**€ 131**

TESTATE TINCIANTI
BRACCIO DECESPUGLIATORE

Cutting head and hedge cutter | Tête de broyage et epareuse | Mulchkopf und böschungsmäher

TRINCIA | Flail Mowers | Broyeurs | Mulcher

VT

125 | 140 | 165

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		VT 125	VT 140	VT 165
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1400x780x700	1520x780x700	1780x780x700
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1250	1400	1650
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	20-33		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. 1		
N° di martelli | No. of hammers Nombre de marteaux | Schlegelhammer Anzhal		36	40	48
N° di lame | No. blades Nombre de couteaux | Messeranzahl		180		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser		115		
Diametro rullo posteriore | Roller diameter Diamètre rouleau | Walzedurchmesse		540 rpm		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	2 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen		
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb	rpm	1:3		
Rapporto riduttore | Gears ratio Rapport de vitesse | Getriebeübersetzung		285	320	350
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	910	960	990
		6.750 €	**6.900 €**	**7.250 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Motore v-twin briggs & straton 18hp centrale
- Ruote laterali/posteriori
- Timone con posizioni decentrate
- Trasmissione a cinghie dentate
- Rotore con coltelli 90°
- Bilanciatura elettronica del rotore
- Controcoltello
- Rullo di regolazione

EN

STANDARD EQUIPMENT

- Centrally mounted B&S vanguard V-Twin 18Hp
- Recoil start
- Rotor with 90° flails
- Precision balanced rotor
- Counter knife
- Adjustable rear roller
- Side and/or rear wheels
- Drawbar with off-set and parking system

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Moteur central V-Twin Briggs & Straton 18HP
- Roues latérales/arrière
- Timon avec positions décentrées
- Transmission par courroie crantée
- Rotor à couteaux à 90°
- Équilibrage électronique du rotor
- Contre - couteau
- Rouleau de réglage

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zentraler V-Twin Briggs & Stratton 18 PS Motor
- Seiten-/Hinterräder
- Helm mit außermittigen Positionen
- Zahnriemenübertragung
- Rotor mit 90° Messern
- Elektronische Auswuchtung des Rotors
- Gegenmesser
- Einstellwalze

TTP

600 | 750 | 900

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		TTP 600	TTP 750	TTP 900
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	790x820x680	940x820x680	1090x820x680
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	600	750	900
Portata richiesta (min-max) | Required hydraulic flow (min-max) Debit d'huile (min-max) | Erforderlicher Hydraulikfluss (min-max)	lt/min	25-35	35-50	50-65
Pressione idraulica (MAX) | Hydraulic pressure (MAX) Pression hyd. (MAX) | Hydraulischer Druck (MAX)	bar	200		
N° di martelli | No. of hammers N° de marteaux | Anzahl der Hämmer		10	12	16
N° di lame | No. of tines per flange N° de couteaux | Anzahl der Hämmer pro Flansch		20	24	32
Peso escavatore | Weight machine Poids escavateur (tons) | Gewicht (Tonne)	ton	< 2,5	< 2,5 - 4	< 4 - 6
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission | Seitlicher Antrieb		Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen		
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor mm | Rotordicke	mm	8		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	108		
Tipo motore | Engine Type de moteur | Antrieb		Idraulico a ingranaggi / Hydraulic gear Hydraulique, à engrenages / Hydraulisches Getriebe		
Cilindrata motore | Engine size Puissance moteur | Motorleistung	ml/r	20	25	40
Diametro taglio | Cutting diameter Diametre de coupe | Schnittdurchmesser	mm	40		
Ramponi posteriori | Rear rakes Crampons arrieres | Sammelrechen		NO		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	225	246	257
		€ 3.308	**€ 3.570**	**€ 3.885**

IT

Testata trinciante idraulica TTP adattata a escavatori da 2,5 a 6 tonnellate.
Studiata per la pulizia del sottobosco e per opere di decespugliazione, grazie alla struttura robusta e al peso.

DOTAZIONI STANDARD

- Attacco flottante (parallelogramma)
- Rotore con disposizione dei martelli a spirale
- Slitte regolabili
- Trasmissione a cinghie
- Carter di protezione motore idraulico
- Catene di protezione anteriori e posteriori

EN

The TTP series of hydraulic brushing heads is adapted to excavators from 2.5 to 6 tons. Designed for cleaning undergrowth and for clearing, thanks to its sturdy structure and weight.

STANDARD EQUIPMENT

- Floating attachment (parallelogram)
- Rotor with spiral hammer arrangement
- Belt transmission
- Hydraulic motor protection casing
- Front and rear protection chains
- Adjustable skids

FR

Tete découpant hyd. modèle TTP qui s'adapte aux escavateurs de 2,5 a 6 tons.
Utilisée pour le nettoyge du sous-bois et pour le debroussayage, grace au chassis costeau et à son poids.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage flottant (parallélogramme)
- Rotor avec marteaux disposés à façon de spirale.
- Patins reglables
- Transmission par courroies
- Carter de protezione moteur hyd
- Chaine de protection avant/arriere

DE

Die hydraulischen Mulcher der TTP-Serie sind für Bagger von 2,5 bis 6 Tonnen geeignet. Dank seiner robusten Struktur und seines Gewichts zum Säubern von Unterholz und zum Roden konzipiert ist.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Schwimmende Befestigung (Parallelogramm)
- Rotor mit spiralförmiger Hammeranordnung
- Verstellbare Kufen
- Riemenantrieb
- Hydraulikmotor-Schutzgehäuse
- Vordere und hintere Schutzketten

Kit rulli | Rollers Kit | Kit rouleaux | Reifenkit	JEXF600 COS 2	JEXF750 COS 2	JEXF900 COS 2
	€ 200	**€ 221**	**€ 232**



LCH
60 | 80

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		LCH 60	LCH 80
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	855x950x540	1055x950x540
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	600	800
Peso escavatore | Excavator weight Poids escavateur | Baggergewicht	ton	1 > 2	2 > 2,5
Portata richiesta (min-max) | Required hydraulic flow (min-max) Debit d'huile (min-max) | Erforderlicher Hydraulikfluss (min-max)	lt/ min	20	25
Pressione idraulica (MAX) | Hydraulic pressure (MAX) Pression hydraulique (max) | Hydraulischer Druck (max)	bar	180	
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission / Seitlicher Antrieb		Diretta | Direct Directe | Direkt	
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	10	
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	70	
Diametro di taglio | Cutting diameter Diametre de coupe | Schnittdurchmesser	mm	350	
Tipo motore | Engine Type du moteur | Motor Type		Idraulico ad ingranaggi con drenaggio esterno Hydraulic gear with external drainage Hydraulique à engrenages avec drainage Hydraulischer Zahnradmotor mit Drainage Leitung	
Cilindrata motore | Engine size Cylindrée du moteur | Hubraum	cc	15	
Numero coltelli Y | Y-knives number N° de couteaux Y | Anzahl der Y-Messer		16	24
Numero di mazzette mono-taglienti | Single-edge hammers number N° de marteaux herbe à un tranchant | Anzahl der einschneidigen Schaufelmesser		8	12
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	85	105
		€ 2.495	**€ 2.640**

IT

Testata trinciante idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 1 e 2,5 tonnellate. Questa macchina è adatta a trinciare erba e piccoli rovi fino a Ø 2 cm. Disponibile con larghezza di lavoro 0,60 m e 0,80 m.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta al rotore
- Cofanatura chiusa
- Rullo d'appoggio diametro 102 mm regolabile in altezza
- Slitte di appoggio
- Coltelli universali Y o mazzette mono-taglienti
- Contro-piastra per attacco
- Carter protezione motore
- Motore idraulico ad ingranaggi con drenaggio esterno in alluminio
- Protezioni in gommatela antiabrasione

EN

Hydraulic cutting head suitable for mini-excavators with operating weight from 1 to 2.5 tons. This machine is suitable for shredding grass and small bushes up to wood diameter 2 cm. Available with working width 0,60 m and 0.80 m.

STANDARD EQUIPMENT

- Direct drive to the rotor
- Closed casing
- Levelling height-adjustable rear roller diameter 102 mm
- Skids
- Universal Y-knives or single-edged hammers
- Counter-plate for attachment
- Engine protection guard
- Aluminium gear engine with external drainage
- Front and rear abrasion resistant rubber guard

FR

Tête de broyage hydraulique pour mini-pelles avec poids opérationnel de 1 à 2,5 tonnes. Cette machine est indiquée pour le broyage de l'herbe et petits buissons jusqu'à 2 cm de diamètre. Disponible en largeur de travail de 0,60 m et 0,80 m.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission directe au rotor
- Capot fermé
- Rouleau palpeur réglable diamètre 102 mm
- Patins
- Couteau Y ou marteaux herbe à un tranchant
- Contre-plaque d'attelage
- Plaque de protection du moteur
- Moteur hydraulique à engrenages en aluminium avec drainage
- Protections de sécurité avant et arrière en caoutchouc anti-abrasion

DE

Hydraulischer Mulchkopf einsetzbar an Minibagger mit einem Betriebsgewicht von 1 bis 2,5 Tonnen. Diese maschine ist einsetzbar um Gras und Büsche bis zu einem Durchmesser von 2 cm zu zerkleinern. Verfügbar in folgelden Arbeistbreiten: 0,60 und 0,80 m.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Direktantrieb von Rotor
- Geschlossenes Gehäuse
- Höheneinstellbare Stützwalze, Durchmesser 102 mm
- Gleitkufen
- Universelle Y-Messer oder einschneidige Schaufelmesser
- Gegenplatte für Anbau
- Motorschutzplatte
- Hydraulischer Zahnradmotor aus Aluminium mit Drainage Leitung
- Front- und Heckschutz aus verschleißfestem Gumm

Piastra di attacco (su disegno del cliente) | Attachment plate (on customer's drawing) Plaque d'attelage (selon le dessin du client)| Anbauplatte (nach Kundenzeichnung)	**606550**	**340 €**
Supporto auto-livellante per piastra di attacco | Self-levelling support for attachment plate Support auto-nivelant pour plaque d'attelage | Selbsnivellierender Support für Anbauplatte)	**650200**	**455 €**

DCH

80 | 100 | 120

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		DCH 80	DCH 100	DCH 120
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1067x967x546	1267x967x546	1467x967x546
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	800	1000	1200
Peso escavatore | Excavator weight Poids escavateur | Baggergewicht	ton	2 > 3,5	3,5 > 5,5	5,5 > 13
Portata richiesta (min-max) | Required hydraulic flow (min-max) Debit d'huile (min-max) | Erforderlicher Hydraulikfluss (min-max)	lt/ min	30	35	40
Pressione idraulica (MAX) | Hydraulic pressure (MAX) Pression hydraulique (max) | Hydraulischer Druck (max)	bar	200		
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission / Seitlicher Antrieb		Diretta | Direct Directe | Direkt		
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	10		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	115		
Diametro di taglio | Cutting diameter Diametre de coupe | Schnittdurchmesser	mm	450		
Tipo motore | Engine Type du moteur | Motor Type		Idraulico ad ingranaggi senza tubo di drenaggio Hydraulic gear without drainage line Hydraulique à engrenages sans drainage / Hydraulischer Zahnradmotor ohne Drainage Leitung		
Cilindrata motore | Engine size Cylindrée du moteur | Hubraum	cc	21		
Numero coltelli Y | Y-knives number N° de couteaux Y | Anzahl der Y-Messer		32	40	48
Numero di mazzetta erba | Grass blades number N° de marteaux herbe à un tranchant | Anzahl der Schaufelmesser		16	20	24
Numero coltelli Y con coltello centrale | Y-knives with central knive number N° de couteaux Y avec couteau central | Anzahl der Y-Messer mit zentralem Messer		48	60	72
Numero coltelli ritorti | Twisted knives number N° de couteaux torsadésl | Anzahl der Gezwirntmesser		16	20	24
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	160	205	240
		€ 4.190	**€ 4.495**	**€ 4.810**

IT

Testata trinciante idraulica per escavatori con peso operativo compreso fra 2 e 13tonnellate. Questa macchina è adatta a trinciare erba, foglie, rovi ed arbusti fino a Ø 4 cm. Disponibile con larghezza di lavoro 0,80 m, 1,00 m ed 1,20 m. Il modello è equipaggiato con rotore elicoidale multi-utensile, trasmissione diretta al motore e blocco valvole per controllo di pressione, portata, anti-cavitazione e per il drenaggio interno.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta al rotore
- Blocco valvole per controllo di pressione, portata, anti-cavitazione e per drenaggio interno
- Cofanatura chiusa
- Doppia lamiera
- Doppio contro-coltello
- Rullo d'appoggio diametro 115 mm regolabile in H
- Slitte di appoggio con pattini antiusura sostituibili
- Rotore elicoidale
- Coltelli Y montati su cavallotto, coltello Y universale, coltello Y con coltello centrale o coltello ritorto
- Contro-piastra per attacco
- Carter protezione motore
- Motore idraulico ad ingranaggi con corpo in alluminio e flangiatura in ghisa
- Protezioni in gommatela antiabrasione

EN

Hydraulic cutting head suitable for excavators with operating weight from 2 to 13 tons. This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes up to wood diameter 4 cm. Available with working width 0,80 m, 1,00 m and 1,20 m. This model is equipped with helicoidally multi-tools rotor, direct drive to the rotor and valves block to control the pressure, the oil flow, anti-cavitation and for inside engine drainage.

STANDARD EQUIPMENT

- Direct drive to the rotor
- Valves block to control the pressure, the oil flow, anti-cavitation and for inside engine drainage
- Closed casing
- Double frame
- Double counter-blade
- Levelling height-adjustable rear roller diameter 115 mm
- Side skids with wearing undershoes
- Helicoidally rotor
- Y-knives fitted on a U-bolt, universal Y-knives, Y-knives with central knives or twisted knives
- Counter-plate for attachment
- Engine protection guard
- Gear engine made of aluminium body and cast iron flanges
- Front and rear abrasion resistant rubber guard

FR

Tête de broyage hydraulique pour pelles avec poids opérationnel de 2 à 13 tonnes. Cette machine est conçue pour le broyage de l'herbe, feuilles, arbustes, buissons jusqu'à 4 cm de diamètre. Disponible en largeur de travail de 0,80 m, 1,00 m et 1,20 m. Ce modèle est équipé d'un rotor hélicoïdal multi-outils, de transmission directe au rotor et d'un bloc de vannes pour le contrôle de la pression, du debit, anti-cavitation et pour le drainage interne du moteur.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Transmission directe au rotor
- Bloc de vannes pour le contrôle de la pression, du debit, anti-cavitation et pour le drainage interne du moteur
- Capot fermé
- Double châssis
- Double contre couteau
- Rouleau palpeur réglable diamètre 115 mm
- Patins avec plaques en acier anti usure remplaçables
- Rotor hélicoïdal
- Couteaux Y montés sur manilles, couteaux universel Y, couteaux Y avec couteau central ou couteaux torsadés
- Contre-plaque d'attelage
- Plaque de protection du moteur
- Moteur hydraulique à engrenages avec corps en aluminium et brides en fonte
- Protections de sécurité avant et arrière en caoutchouc anti-abrasion

DE

Hydraulischer Mulchkopf einsetzbar an Bagger mit einem Betriebsgewicht von 2 bis 13 Tonnen. Diese Maschine wird eingesetzt um Gras, Äste, Hecken, Büsche bis zu einem Durchmesser von 4 cm zu zerkleinern. Verfügbar in folgelden Arbeistbreiten: 0,80, 1,00 und 1,20 m. Die Maschine ist mit einem Spiralförmiger Multitoll Rotor, mit Direktantrieb zum Rotor und mit einem Ventilblock um Druck- und Durchflussregelung, Anti-Kavitations und für der interne Drainage des Motor ausgerüstet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Direktantrieb zum Rotor
- Ventilblock um Druck- und Durchflussregelung, Anti-Kavitations und für der interne Drainage des Motor ausgerüstet
- Geschlossenes Gehäuse
- Doppelrahmen
- Doppelten gegenmesser
- Höheneinstellbare Stützwalze, Durchmesser 115 mm
- Stützkufen mit erstezbaren Verschleissplatten
- Spiralförmiger Rotor
- Y-Messer montiert auf einem U-Bolzen, Y-Messer, Y-Messer mit zentralem Messer oder Gezwirntmesser
- Gegenplatte für Anbau
- Motorschutzplatte
- Hydraulischer Zahnradmotor aus Aluminiumkörper und Gusseisen Flansche
- Front- und Heckschutz aus verschleißfestem Gumm

Piastra di attacco (su disegno del cliente) | Attachment plate (on customer's drawing) Plaque d'attelage (selon le dessin du client)| Anbauplatte (nach Kundenzeichnung)	**606550**	**340 €**
Supporto auto-livellante per piastra di attacco | Self-levelling support for attachment plate Support auto-nivelant pour plaque d'attelage | Selbsnivellierender Support für Anbauplatte)	**650200**	**455 €**



BCH

80 | 100 | 120

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		BCH 80	BCH 100	BCH 120
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	996x1012x605	1196x1012x605	1396x1012x605
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	800	1000	1200
Peso escavatore | Excavator weight Poids escavateur | Baggergewicht	ton	5,5 > 8	7 > 15	10 > 25
Portata richiesta (min-max) | Required hydraulic flow (min-max) Debit d'huile (min-max) | Erforderlicher Hydraulikfluss (min-max)	lt/min	45	60	60
Pressione idraulica (MAX) | Hydraulic pressure (MAX) Pression hydraulique (max) | Hydraulischer Druck (max)	bar	200		
Tipo di trasmissione | Transmission type Type de transmission / Seitlicher Antrieb		A mono-cinghia dentata | By toothed belt Par mono-courroie crantée | Keilriemenantrieb		
Spessore rotore | Rotor thickness Epaisseur rotor | Rotordicke	mm	10		
Diametro rotore | Rotor tube diameter Diamètre rotor | Rotorsdurchmesser	mm	115		
Diametro di taglio | Cutting diameter Diametre de coupe | Schnittdurchmesser	mm	450		
Tipo motore | Engine Type du moteur | Motor Type		Idraulico ad ingranaggi senza tubo di drenaggio Hydraulic gear without drainage line Hydraulique à engrenages sans drainage / Hydraulischer Zahnradmotor ohne Drainage Leitung		
Cilindrata motore | Engine size Cylindrée du moteur | Hubraum	cc	26		
Numero coltelli Y | Y-knives number N° de couteaux Y | Anzahl der Y-Messer		32	40	48
Numero coltelli Y con coltello centrale | Y-knives with central knive number N° de couteaux Y avec couteau central | Anzahl der Y-Messer mit zentralem Messer		48	60	72
Numero coltelli ritorti | Twisted knives number N° de couteaux torsadésl | Anzahl der Gezwirntmesser		16	20	24
Numero mazze bidirezionali | Bidirectional hammers Marteaux bidirectionnels | Bidirektional-Hammerschlegel		16	20	24
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	175	220	265
		€ 5.680	**€ 6.105**	**€ 6.495**

IT

Testata trinciante idraulica per escavatori con peso operativo compreso fra 5,5 e 25 tonnellate. Questa macchina è adatta a trinciare erba, foglie, rovi ed arbusti fino a Ø 7/8 cm. Disponibile con larghezza di lavoro 0,80 m, 1,00 m e 1,20 m. Il modello è equipaggiato con rotore elicoidale multi-utensile, trasmissione a mono-cinghia dentata e blocco valvole per controllo di pressione, portata, anti-cavitazione e drenaggio.

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione a mono-cinghia dentata
- Blocco valvole per controllo di pressione, portata, anti-cavitazione e per drenaggio interno
- Cofano frontale apribile per manutenzione
- Doppia lamiera
- Doppio contro-coltello
- Rullo d'appoggio diametro 115 mm regolabile in H
- Slitte di appoggio con pattini anti-usura sostituibili
- Rotore elicoidale
- Coltelli Y montati su cavallotto, coltello Y universale, coltello Y con coltello centrale, coltello ritorto o mazza bidirezionale
- Counter-plate for attachment
- Carter protezione motore
- Motore idraulico ad ingranaggi con corpo in alluminio e flangiatura in ghisa
- Protezione anteriore con catene

EN

Hydraulic cutting head suitable for excavators with operating weight from 5,5 to 25 tons. This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes up to wood diameter 7/8 cm. Available with working width 0,80 m, 1,00 m and 1,20 m. This model is equipped with helicoidally multi-tools rotor, toothed belt transmission to the rotor and valves block to control the pressure, the oil flow, anti-cavitation and for inside engine drainage.

STANDARD EQUIPMENT

- Direct drive to the rotor
- Closed casing
- Levelling height-adjustable rear roller diameter 102 mm
- Skids
- Universal Y-knives or single-edged hammers
- Counter-plate for attachment
- Engine protection guard
- Aluminium gear engine with external drainage
- Front and rear abrasion resistant rubber guard

FR

Tête de broyage hydraulique pour pelles avec poids opérationnel de 5,5 à 25 tonnes. Cette machine est conçue pour le broyage de l'herbe, feuilles, arbustes, buissons jusqu'à 7/8 cm de diamètre. Disponible en largeur de travail de 0,80 m, 1,00 m et 1,20 m. Ce modèle est équipé d'un rotor hélicoïdal multi-outils, d'entrainement au rotor par courroie crantée et d'un bloc de vannes pour le contrôle de la pression, du debit, anti-cavitation et pour le drainage interne du moteur.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entrainement par courroie crantée
- Bloc de vannes pour le contrôle de la pression, du debit, anti-cavitation et pour le drainage interne du moteur
- Capot frontal qui peut être ouvert pour l'entretien
- Double châssis
- Double contre couteau
- Rouleau palpeur réglable diamètre 115 mm
- Patins avec plaques en acier anti usure remplaçables
- Rotor hélicoïdal
- Couteaux Y montés sur manilles, couteaux Y universels, couteaux Y avec couteau central, couteaux torsadés ou marteaux bidirectionnels
- Contre-plaque d'attelage
- Plaque de protection du moteur
- Moteur hydraulique à engrenages avec corps en aluminium et brides en fonte
- Protections de sécurité avant avec chaines

DE

Hydraulischer Mulchkopf einsetzbar an Bagger mit einem Betriebsgewicht von 5,5 bis 25 Tonnen. Diese Maschine wird eingesetzt um Gras, Äste, Hecken, Büsche bis zu einem Durchmesser von 7/8 cm zu zerkleinern. Verfügbar in folgelden Arbeistbreiten: 0,80, 1,00 und 1,20 m. Die Maschine ist mit einem Spiralförmiger Multitoll Rotor, mit Keilriemenantrieb zum Rotor und mit einem Ventilblock um Druck- und Durchflussregelung, Anti-Kavitations und für der interne Drainage des Motor ausgerüstet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zahnriemenantrieb
- Ventilblock um Druck- und Durchflussregelung, Anti-Kavitations und für der interne Drainage des Motor ausgerüstet
- Aufklappbare Frontal-Haube (um den Rotor zu überprüfen)
- Doppelrahmen
- Doppelten gegenmesser
- Höheneinstellbare Stützwalze, Durchmesser 115 mm
- Stützkufen mit erstezbaren Verschleissplatten
- Spiralförmiger Rotor
- Y-Messer montiert auf einem U-Bolzen, Y-Messer, Y-Messer mit zentralem Messer, Gezwirntmesser oder Bidirektional-Hammerschlegel
- Gegenplatte für Anbau
- Motorschutzplatte
- Hydraulischer Zahnradmotor aus Aluminiumkörper und Gusseisen Flansche
- Frontschutz mit Ketten

Piastra di attacco (su disegno del cliente) | Attachment plate (on customer's drawing) Plaque d'attelage (selon le dessin du client)| Anbauplatte (nach Kundenzeichnung)	**606550**	**340 €**
Supporto auto-livellante per piastra di attacco | Self-levelling support for attachment plate Support auto-nivelant pour plaque d'attelage | Selbsnivellierender Support für Anbauplatte)	**650200**	**455 €**
Rotore legna semi-forestale| Semi-forestry wood rotor Rotor gros bois demi-forestier |Forstroto	**760000 (80)**	**915 €**
	760001 (100)	**915 €**
	760002 (120)	**915 €**

EMP
500



work	total range			MIN			OIL		
100	500	750	23200	180	540	3000	120	40	190

€ 18.750

Testata flottante 1,20 m I Floating head 1.20 m I Tête flottante 1,20 m I Schwimmkopf 1,20 m	**€ 400**
Comandi elettrici I Electric controls I Commandes électriques I Elektrische Steuerung	**€ 3.950**
Kit luci I Light kit I Kit d'éclairage I Lichtset	**€ 500**
Rotore legna I Wood rotor I Rotor en bois I Forstrotor	**€ 915**
Barra a dischi 0 500 mm x 3 I Disc bar 0 500 mm x 3 I Barre à disque 0 500 mm x 3 I Scheibenstange 0 500 mm x 3	**€ 9.300**

IT

Braccio decespugliatore con sbraccio massimo orizzontale di 5 metri. Questo modello è indicato per la trinciatura di erba, foglie e arbusti (max 3/4 cm di diametro). Indicato per lavori di manutenzione verde pubblico e privato, fossi stradali e argini e per uso strettamente agricolo. La macchine viene equipaggiata di serie con la testata trinciante DCH 100.

DOTAZIONI STANDARD

- Scambiatore di calore
- Testata da 1 mt con motore diretto
- Pompa E MOTORE GRUPPO 3
- Sistema di sicurezza anti-shock
- Doppio rotazione del rotore e testata flottante
- Pompa 37 cm3 e motore 26 cm^3
- Comandi a caVI FLESSIBILI
- Coltelli Universali a Y su cavallotto
- Protezioni e dotazioni CE
- Boccole antiusura con ingrassatore
- Leva di sicurezza,anti-inversione di rotazione del rotore

EN

Brush trimmer arm with an horizontal reach of 5 metres max. This model is suitable for shredding grass, leaves and shrubs (max 3/4 cm in diameter). Suitable for public and private green maintenance work, road ditches and embankments and for strictly agricultural use. The machine is equipped as standard with the DCH 100 shredding head.

STANDARD EQUIPMENT

- Heat exchanger
- 1 m Engine head with direct motor
- Pump AND MOTOR GROUP 3
- Anti-shock safety system
- Double rotor rotation and floating head
- 37 cm3 pump and 26 cm^3 motor
- All controls done by flexible cables
- Universal Y-shaped knives on U-bolt
- Protections and equipment CE marked
- Anti-wear bushings with greasing nipple
- Non-reverse rotor rotation safety leaver

FR

Bras de la débroussailleuse avec une portée horizontale maximale de 5 mètres. Ce modèle convient au broyage d'herbe, de feuilles et d'arbustes (max 3/4 cm de diamètre). Adaptée aux travaux d'entretien des espaces verts publics et privés, des fossés et talus routiers et travaux strictement agricoles, la machine est équipée en standard de la tête de broyage DCH 100.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Échangeur de chaleur
- Tête de 1 m avec moteur direct
- GROUPE Pompe ET MOTEUR 3
- Système de sécurité antichoc
- Double rotation du rotor et tête flottante
- Pompe 37 cm3 et moteur 26 cm^3
- Commandes à CÂBLE FLEXIBLE
- Couteaux universels en forme de Y sur U-bol
- Protections et équipements CE
- Douilles anti-usure avec graisseur
- Levier de sécurité, anti-rotation inverse du rotor

DE

Böschungsmäher mit einer 5 Metern horizontalen Maximalreichweite. Dieses Modell eignet sich zum Zerkleinern von Gras, Blättern und Sträuchern (max. 3/4 cm Durchmesser).
Geeignet für öffentliche und private Grünpflegearbeiten, Straßengräben und Böschungen sowie für den rein landwirtschaftlichen Einsatz. Die Maschine ist serienmäßig mit dem Mähkopf DCH 100 ausgestattet.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Wärmetauscher
- 1 m Motorkopf mit Direktmotor
- Pumpen- UND MOTORGRUPPE 3
- Anti-Schock-Sicherheitssystem
- Doppelte Rotorrotation und schwebender Kopf
- 37-cm3-Pumpe und 26-cm3-Motor
- Alle Steuerungen erfolgen über flexible Kabel
- Universelle Y-förmige Messer auf U-Bolzen
- Schutzmaßnahmen und Ausrüstung mit CE-Kennzeichnung
- Verschleißschutzbuchsen mit Schmiernippel
- Sicherheitsschalter für Rotordrehung ohne Rückwärtsdrehung

EMP

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT		EPM 500
Interasse minimo carreggiata | Minimum track distance Distance minimale de la piste | Mindestschienenabstand	mm	1.800
Massa minima del trattore | Minimum Tractor mass Masse minimale du tracteur | Mindestmasse des Traktors	Kg	2.300
Potenza minima· richiesta del trattore | Minimum power required by the Tractor Puissance minimale requise du tracteur | Traktormindestleistung	CV	50
Attacco a tre punti | Three-point hitch Attelage trois points | Dreipunktaufhängung		
Alleua a riposo | Height at rest Hauteur au repos | Höhe im Ruhezustand	mm	2.375
Larghezza a riposo | Width at rest Largeur au repos | Breite im Ruhezustand	mm	2.500
Profondità a riposo | Depth at rest Profondeur au repos | Tiefe im Ruhezustand	mm	1.170
Massa della macchina | Machine's mass Masse de la machine | Masse der Maschine	Kg	750

GRUPPO DI TRINCIATURA | SHREDDING GROUP | GROUPE DE BROYAGE | MULCHKOPF		EPM 500
Larghezza di lavoro | Working width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1.000
Angolo di rotazione del gruppo | Group rotation angle Angle de rotation du groupe | Kopfdrehwinkel	-	190°
Diametro di taglio | Cutting diameter Diamètre de coupe | Schnittdurchmesser	mm	410
Diametro del rotore nudo | Bare rotor diameter Diamètre du rotor nu | Durchmesser des bloßen Rotors	mm	115
Spessore del rotore | Rotor thickness Épaisseur du rotor | Rotordicke	mm	10
Coltelli snodati ad Y | Y-articulated knives Couteaux articulés en Y | Messer mit Y-Gelenk	-	40
Martelli rotanti per legna | Rotary hammers for wood Marteaux perforateurs pour le bois | Drehhämmer für Holz	-	20
Martelli snodati | Articulated hammers Marteaux articulés | Gelenkhämmer	-	20
Velocità di rotazione del rotore | Rotor rotation speed Vitesse de rotation du rotor | Rotorrotationsgeschwindigkeit	g/m	3.000
Tipo di trasmissione dell'albero rotore | Shaft transmission type of rotor Type de transmission de l'arbre du rotor | Wellenübertragungstyp des Rotors	-	Diretta | Direct Diretta | Direct
Diametro del rullo posteriore (rullo tastatore) | Rear roller diameter (tamper roller) Diamètre du rouleau arrière | Durchmesser der hinteren Walze (Tamperwalze)	mm	115

CIRCUITO DI POTENZA | POWER CIRCUIT | CIRCUIT DE PUISSANCE | LEISTUNGSKREISLAUF		EPM 500
Velocità di rotazione presa di forza | PTO rotation speed Vitesse de rotation de la prise de force | Drehzahl der Zapfwelle	-	1.000
Caratteristiche pompa doppia | Double pump features Caractéristiques de la pompe double | Doppelpumpenfunktionen	-	190°
Caratteristiche gruppo moltiplicatore | Gearbox characteristics Caractéristiques du groupe multiplicateur | Getriebeeigenschaften	-	410
Potenza al rotore | Power to the rotor Alimentation du rotor | Strom für den Rotor	CV	115
Portata pompa | Pump flow rate Débit de la pompe | Fördermenge der Pumpe	l/ min	10
Capacità serbatolo | Tank capacity Capacité du réservoir | Tankinhalt	l	40
Caratteristiche filtro circuito oleodinamico | Chydraulic circuit filter characteristics Caractéristiques du filtre du circuit hydraulique | Eigenschaften des Hydraulikkreisfilters	-	20

ERPICI

Power Harrows | Herses Rotatives | Kreiseleggen



SRPL
150 | 175

Bully Line

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SRPL 150	SRPL 175
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1610x1210x1500	1825x1210x1500
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1500	1750
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	45-60	
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2	
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		6	7
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		12	14
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames | Messergröße	mm	Larghezza 285 mm - Spessore 12 mm | Length 285 mm - Thickness 12 mm Largeur 285 mm - Épaisseur 12 mm | Länge 285 mm - Dicke 12 mm	
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/1000 rpm	
Profondità massima di lavoro | Transmission type Profondeur de travail | Arbeitstiefe	cm	28	
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	500	570
		€ 5.303	**€ 5.880**

Kit Meccanico | Mechanical Kit Kit mecanique | Mechanische Ausstattung	**7312**	**€ 504**

IT

La serie SRPL é specifica per trattori da 45 CV a 90 CV di categoria 2 e ricopre larghezze di lavoro fino a 1,75 metri. Disponibile con rullo packer, a gabbia e a spuntoni, l'erpice SRPL si presta per terreni sassosi e impegnativi.

DOTAZIONI STANDARD

- Cardano serie 6 con limitatore di coppia a bullone
- Denti (spessore 12mm - lunghezza 285mm)
- Barra livellatrice regolabile
- Protezione CE
- Verniciatura a polvere
- Attacco Cat. 2
- Piastre laterali regolabili in altezza
- Riduttore con cambio velocita da 540 e 1000 rpm
- Attacchi inferiori terzo punto regolabili

EN

The SRPL power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 45 HP to 90 HP and has a working width up to 1,75 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.

STANDARD EQUIPMENT

- PTO shaft series 6 with shear bolt torque limiter
- Blades (thickness 12mm - lenght 285mm)
- Rear adjustable levelling bar
- CE safety guards
- Powder coated
- Three-points hitch Cat. 2
- Adjustable side plates
- Multi-speed gearbox with 540 and 1000 rpm
- Adjustable lower hitch brackets

FR

La série SRPL pour tracteurs de 45 CV à 90 CV, attelage Cat. 2 offre une largeur de travail jusqu'à 1,75 m. Disponible avec rouleau packer, Rouleau barre et rouleau à dents, a été conçue pour le travail sur sols difficiles et pierreux.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cardan serie 6 avec limiteur de couple à boulon
- Lames (Épaisseur 12 mm - Longueur 285 mm)
- Barre niveleuse réglable
- Protection de sécurité CE
- Peinture en poudre
- Attelage cat. II
- Tôles latérales réglables en hauteur
- Boîte utilisable à 540 et 1000 pdf
- Attelage 3 points réglables

DE

Die SRPL Kreiseleggen Serie ist für Traktoren von 45 PS bis 90 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock. Sie kann eine Arbeitsbreite bis 1,75 Meter erreichen und kann mit Packerwalze, Stabwalze und Stachelwalze augestattet werden. Die SRPL Modelle sind für steinige und anspruchsvolle Böden ausgelegt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Gelenkwelle Serie 6 mit Scherbolzenüberlastkupplung
- Messer (Dicke 12mm - Länge 285mm)
- Planierschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Kat. 2 Dreipunkbock
- Regelbare Seitenbleche
- Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 und 1000
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse

Rullo Packer | Packer Roller
Rouleau Packer Packer Walze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
665	SRPL 150	**€ 6.836**
750	SRPL 175	**€ 7.686**

Rullo Gabbia | Cage Roller
Rouleau barre | Stabwalze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
588	SRPL 150	**€ 6.080**
665	SRPL 175	**€ 6.631**

Rullo Spuntoni | Spike Roller
Rouleau à dents | Zinkenwalze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
578	SRPL 150	**€ 6.411**
665	SRPL 175	**€ 6.904**



SRP

200 | 250 | 300

Bully Line

SRP 200 | 2100x1210x1500
SRP 250 | 2590x1210x1500
SRP 300 | 3080x1210x1500

Dimensioni totali
Overall dimension
Largeur hors tout
Außenabmessungen

SRP 200 | 640 Kg
SRP 250 | 720 Kg
SRP 300 | 800 Kg

Peso
Weight
Poids
Gewicht

IT

La serie SRP é specifica per trattori da 50 CV a 100 CV di categoria 2 e ricopre larghezze di lavoro fino a 3 metri. Disponibile con rullo packer, a gabbia e a spuntoni, l'erpice SRP si presta per terreni sassosi e impegnativi.

DOTAZIONI STANDARD

- Cardano serie 8 con limitatore di coppia a bullone
- Lame (spessore 12mm - lunghezza 285mm)
- Barra livellatrice regolabile
- Protezione CE
- Verniciatura a polvere
- Attacco Cat. 2
- Piastre laterali regolabili in altezza
- Riduttore con cambio velocita da 540 e 1000 rpm
- Attacchi inferiori terzo punto regolabili

EN

The SRP power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 50 HP to 100 HP and has a working width up to 3 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.

STANDARD EQUIPMENT

- PTO shaft series 8 with shear bolt torque limiter
- Blades (thickness 12mm - lenght 285mm)
- Rear adjustable levelling bar
- CE safety guards
- Powder coated
- Three-points hitch Cat. 2
- Adjustable side plates
- Multi-speed gearbox with 540 and 1000 rpm
- Adjustable lower hitch brackets

FR

La série SRP pour tracteurs de 50 CV à 100 CV, attelage Cat. 2 offre une largeur de travail jusqu'à 3 m. Disponible avec rouleau packer, Rouleau barre et rouleau à dents, a été conçue pour le travail sur sols difficiles et pierreux.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cardan serie 8 avec limiteur de couple à boulon
- Lames (Épaisseur 12 mm - Longueur 285 mm)
- Barre niveleuse réglable
- Protection de sécurité CE
- Peinture en poudre
- Attelage cat. II
- Tôles latérales réglables en hauteur
- Boîte utilisable à 540 et 1000 pdf
- Attelage 3 points réglables

DE

Die SRP Kreiseleggen Serie ist für Traktoren von 50 PS bis 100 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock. Sie kann eine Arbeitsbreite bis 3 Meter erreichen und kann mit Packerwalze, Stabwalze und Stachelwalze augestattet werden. Die SRP Modelle sind für steinige und anspruchsvolle Böden ausgelegt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Gelenkwelle Serie 8 mit
- Scherbolzenüberlastkupplung Messer (Dicke 12mm - Länge 285mm)
- Planierschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Kat. 2 Dreipunkbock
- Regelbare Seitenbleche
- Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 und 1000
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse

Kit Meccanico | Mechanical Kit
Kit mecanique | Mechanische Ausstattung

Cod.	Prezzo
7312	€ 504

Kit Idraulico | Hydraulic Kit
Kit hydraulique | Hydraulische Ausstattung

Cod.	Prezzo
7291	€ 1.680

SRP

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SRP 200	SRP 250	SRP 300
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2100x1210x1500	2590x1210x1500	3080x1210x1500
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2000	2000	3000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	70+	80+	90+
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2		
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		8	10	12
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		16	20	24
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames | Messergröße	mm	Larghezza 285 mm - Spessore 12 mm | Length 285 mm - Thickness 12 mm Largeur 285 mm - Épaisseur 12 mm / Länge 285 mm - Dicke 12 mm		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/1000 rpm		
Profondità massima di lavoro | Transmission type Profondeur de travail | Arbeitstiefe	cm	28		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	640	720	800
		€ 6.967	**€ 7.818**	**€ 8.558**

Rullo Packer | Packer Roller
Rouleau Packer Packer Walze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
836	SRP 200	**€ 8.757**
954	SRP 250	**€ 10.054**
1072	SRP 300	**€ 11.067**

Rullo Gabbia | Cage Roller
Rouleau barre | Stabwalze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
742	SRP 200	**€ 7.970**
838	SRP 250	**€ 9.099**
934	SRP 300	**€ 10.122**

Rullo Spuntoni | Spike Roller
Rouleau à dents | Zinkenwalze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
732	SRP 200	**€ 8.185**
828	SRP 250	**€ 9.408**
924	SRP 300	**€ 10.285**

M

250 | 300

Bully Line

M 250 | 2518x1254x1570 **M 300 | 2998x1254x1570**	**M 250 | 850 Kg** **M 300 | 950 Kg**
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	Peso Weight Poids Gewicht

IT

La serie M é specifica per trattori da 90 CV a 120 CV di categoria 2 e ricopre larghezze di lavoro di 2,5 e 3 metri. Disponibile con rullo packer, a gabbia e a spuntoni, l'erpice M si presta per terreni molto impegnativi per uso professionale. Questa serie è predisposta per la combinazione con seminatrice e viene fornita con cardano con frizione a dischi.

DOTAZIONI STANDARD

- Cardano serie 8 con limitatore di coppia a bullone
- Lame (spessore 12mm - lunghezza 285mm)
- Barra livellatrice regolabile meccanica
- Protezione CE
- Verniciatura a polvere
- Attacco Cat. II
- Piastre laterali regolabili in altezza
- Riduttore con cambio velocita da 540, 750 e 1000 rpm
- Attacchi inferiori terzo punto regolabili

EN

The M power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 90 HP to 120 HP and has a 2, 5 mt and 3 mt working widths .It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for very demanding soils for professional use. The M series can be combined with seed drills and is equipped with PTO shaft with clutch.

STANDARD EQUIPMENT

- PTO shaft series 8 with shear bolt torque limiter
- Blades (thickness 12 mm - lenght 285 mm)
- Rear adjustable mechanical levelling bar
- CE safety guards
- Powder coated
- Three-points hitch Cat. 2
- Adjustable side plates
- Multi-speed gearbox with 540, 750 and 1000 rpm
- Adjustable lower hitch brackets

FR

La série M pour tracteurs de 90 CV à 120 CV, attelage Cat. 2 offre largeurs de travail de 2,5 et 3 m. Disponible avec rouleau packer, Rouleau barre et rouleau à dents. Le modèle M a été conçu pour le travail sur sols difficiles et pour les professionnels. La série peut se combiner avec le semoir et elle est livrée avec cardan à securité friction à disque.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cardan serie 8 avec limiteur de couple à boulon
- Lames (Épaisseur 12 mm - Longueur 285 mm)
- Barre niveleuse mécanique réglable
- Protection de sécurité CE
- Peinture en poudre
- Attelage cat. II
- Tôles latérales réglables en hauteur
- Boîte utilisable à 540, 750 et 1000 pdf
- Attelage 3 points réglables

DE

Die M Kreiseleggen Serie ist für Traktoren mit 90 PS bis 120 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock. Sie erreicht Arbeitsbreiten von 2,5 und 3 Meter und kann mit Packerwalze, Korbwalze und Stachelwalze ausgestattet werden. Die M Modelle sind für steinige Böden und Profi-Benutzer ausgelegt und kann mit Drillmaschine kombiniert werden.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Gelenkwelle Serie 8 mit Scherbolzenüberlastkupplung
- Messer (Dicke 12 mm - Länge 285 mm)
- Planierschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Kat. 2 Dreipunkbock
- Regelbare Seitenbleche
- Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540, 750 und 1000
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse

	Cod.	Prezzo
Kit Meccanico | Mechanical Kit Kit mecanique | Mechanische Ausstattung	**6673**	**€ 630**
Kit Idraulico | Hydraulic Kit Kit hydraulique | Hydraulische Ausstattung	**6674**	**€ 2.205**
Coppia rompitraccia con regolazione a perni e bullone di sicurezza Eradicators pair adjustable with bolts and safety bolt Couple de brise-piste avec réglage à goupilles et boulon de sécurité Drehmoment mit Bolzen- und Sicherungsbolzenverstellung	**6726K**	**€ 683**
Attacco seminatrice | Seed drill attachment Accessoire semoir | Sämaschinenaufsatz	**6894**	**€ 3.255**

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		M 250	M 300
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2518x1254x1570	2998x1254x1570
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2500	3000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	100	120
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2	
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		10	12
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		20	24
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames | Messergröße	mm	Larghezza 300 mm - Spessore 12 mm | Length 300 mm - Thickness 12 mm Largeur 300 mm - Épaisseur 12 mm / Länge 300 mm - Dicke 12 mm	
Presa di forza / PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540/1000 rpm	
Profondità massima di lavoro | Transmission type Profondeur de travail | Arbeitstiefe	cm	28	
Spessore vasca | Trough thickness Epaisseur du vasque | Badewanne Dicke	mm	6	
Spessore coperchio | Cover thickness Epaisseur couvercle | Hülledick	mm	5	
Diametro albero rotore |Rotor shaft diameter Diamètre arbre rotor | Rotorwelledurchmesser	mm	55	
Cuscinetti sferici superiori / Inferiori Upper Roulements à billes supér. et infér. | Oberes - Unteres Kugellager	-	6307 2RS - 6211 C3	
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	850	950
		€ 9.666	**€ 10.710**

Rullo Packer | Packer Roller
Rouleau Packer Packer Walze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
1218	M 250	**€ 11.886**
1378	M 300	**€ 13.241**

Rullo Gabbia | Cage Roller
Rouleau barre | Stabwalze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
1088	M 250	**€ 11.052**
1214	M 300	**€ 12.217**

Rullo Spuntoni | Spike Roller
Rouleau à dents | Zinkenwalze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
1079	M 250	**€ 11.351**
1211	M 300	**€ 12.537**

PK

200 | 225 | 250 | 300

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		PK 200	PK 225	PK 250	PK 300
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2050X1450X1250	2300X1450X1250	2550X1450X1250	3050X1450X1250
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2000	2250	2500	3000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	50 - 130			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		8	9	10	12
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		16	18	20	24
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames Messergröße	rpm	290x12			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540			
Profondità massima di lavoro | Max working depth Profondeur de travail max | Arbeitstiefe		250			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	940	985	1030	1120
		9.545 €	**9.800 €**	**10.650 €**	**11.650 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Riduttore a 2 velocità - P.D.F 540 giri/min
- Denti a coltello
- Attacchi regolabili e flottanti
- Rullo posteriore con regolazione a perni
- Barra livellatrice integrata al rullo con regolazione indipendente
- Giunto cardanico con limitatore a frizione
- Presa di forza posteriore

EN

STANDARD EQUIPMENT

- 2 speed gearbox @ 540 rpm
- Blades
- Floating and adjustable lower linkage
- Rear clod bar integrated in rear roller with separate adjustment
- Series 8 pto shaft with slip clutch
- Rear p.t.o
- ce safety guads

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à 2 vitesses - P.D.F 540 giri/min
- Dents à couteau
- Attelages reglables et flottants
- Rouleau arriere avec reglage avec axes
- Barre niveleuse intégrée au rouleau à réglage indépendante
- Joint cardan avec limiteur a friction
- Prise de force arrière

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zwei-gänge-Getriebe - zapfwelle 540 u/min
- Messerartige Klinge
- Verstellbarer und schwimmender Anbau
- Hintere walze mit Stiftverstellung
- In die walze eingebaute Planierstange mit unabhängiger Einstellung
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Hinterzapfwelle

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	PK 200	PK 225	PK 250	PK 300
Cage Roller Ø340	**1.480 €**	**1.580 €**	**1.640 €**	**1.695 €**
Cage Roller Ø480	**2.015 €**	**2.100 €**	**2.125 €**	**2.180 €**
Maxi Spike Ø490	**3.800 €**	**3.850 €**	**3.880 €**	**4.170 €**
Packer Roller Ø480	**3.800 €**	**3.850 €**	**3.880 €**	**4.170 €**
Rear Adjustable Clod Bar	**540 €**	**630 €**	**650 €**	**795 €**

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	**815 €**
Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted) Protection anti cailloux | Steinschutz	**130 €/m**
Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine	**1.520 €**
Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine	**3.700 €**
Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze	**1.210 €**
Giunto cardanico automatico Serie 8 | Kit Series 8 side pto shafts with auto reset cam system Joint cardan automatique Serie 8 | Automatische Gelenkwelle Serie 8	**730 €**

SK

250 | 300 | 350 | 400

CONCEPTAGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SK 250	SK 300	SK 350	SK 400
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	2550x150x1350	3050x150x1350	3550x150x1350	4050x150x1350
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2500	3000	3500	4000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	90 - 200			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		10	12	14	16
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		20	24	28	32
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames Messergröße	rpm	320x15			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	540 - 1000			
Profondità massima di lavoro | Max working depth Profondeur de travail max | Arbeitstiefe		280			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	990	1110	1230	1350
Prezzo lama standard | Price standard blades Prix lame standard | Standart kreiseleggenmesser Preis		12.200 €	13.350 €	14.200 €	15.185 €
Prezzo lama rapidi | Price quick fit blades Prix lame avec attache rapide | Schnellspannmesser Preis		13.700 €	15.200 €	16.400 €	17.650 €

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Riduttore a 2 velocità - P.D.F 540 giri/min
- Riduttore a 1 velocità - P.D.F 1000 giri/min
- Denti a coltello
- Attacchi regolabili e flottanti
- Barra livellatrice integrata al rullo con regolazione indipendente
- Giunto cardanico con limitatore a frizione
- Presa di forza posteriore

EN

STANDARD EQUIPMENT

- 2 speed gearbox @ 540 rpm
- 1 speed gearbox @ 1000 rpm
- Blades
- Floating and adjustable lower linkage
- Rear clod bar integrated in rear roller with separate adjustment
- Series 8 pto shaft with slip clutch
- Rear P.T.O

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier a 2 vitesses - p.d.f 540 tr/min
- Boitier a 1 vitesse - p.d.f 1000 tr/min
- Dents à couteau
- Attelages reglables et flottants
- Barre niveleuse integrée au rouleau avec reglage indipendent
- Joint cardan avec limiteur à friction
- Prise de force arriere

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zwei-Gänge-Getriebe- Zapfwelle 540 u/min
- Ein-Gang-Getriebe- Zapfwelle 1000 u/min
- Messerartige Klinge
- Verstellbarer und schwimmender Anbau
- In die Walze eingebaute Planierstange mit unabhängiger Einstellung
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Hinterzapfwelle

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	SK 250	SK 300	SK 350	SK 400
Cage Roller Ø480	2.125 €	2.180 €	2.400 €	2.640 €
Cage Roller Ø480-16	2.490 €	2.640 €	2.860 €	3.105 €
Maxi Spike Ø490	3.880 €	4.170 €	4.590 €	4.950 €
Packer Roller Ø480	3.880 €	4.170 €	4.590 €	4.950 €
Maxi Packer Roller Ø550	4.360 €	4.650 €	5.550 €	5.915 €
Rear Adjustable Clod Bar	670 €	795 €	930 €	1058 €

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	815 €
Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted) Protection anti cailloux | Steinschutz	125 €/m
Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine	1.525 €
Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine	3.720 €
Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze	1.510 €
Giunto cardanico automatico Serie 8 | Kit Series 8 side pto shafts with auto reset cam system Joint cardan automatique Serie 8 | Automatische Gelenkwelle Serie 8	730 €

RK

300 | 350 | 400 | 450

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		RK 300	RK 350	RK 400	RK 450
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	3050x1500x1350	3550x1500x1350	4050x1500x1350	4550x1500x1350
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	3000	3500	4000	4500
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	120 - 260			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		12	14	16	18
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		24	28	32	36
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames Messergröße	rpm	320x18			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000			
Profondità massima di lavoro | Max working depth Profondeur de travail max | Arbeitstiefe		300			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	1785	1900	2025	2145
Prezzo lama standard | Price standard blades Prix lame standard | Standart kreiseleggenmesser Preis		**16.290 €**	**17.370 €**	**18.525 €**	**20.850 €**
Prezzo lama rapidi | Price quick fit blades Prix lame avec attache rapide | Schnellspannmesser Preis		**18.560 €**	**20.020 €**	**21550 €**	**24.250 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Riduttore a 2 velocità - P.D.F 1000 giri/min
- Denti a coltello
- Attacchi regolabili e flottanti
- Barra livellatrice integrata al rullo con regolazione indipendente
- Giunto cardanico con limitatore a frizione
- Presa di forza posteriore

EN

STANDARD EQUIPMENT

- 2 speed gearbox @ 1000 rpm
- Blades
- Floating and adjustable lower linkage
- Rear clod bar integrated in rear roller with separate adjustment
- Series 8 pto shaft with slip clutch
- Rear P.T.O

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à 2 vitesses - p.d.f 1000 tours/min
- Dents à couteaux
- Attelages reglables et flottants
- Barre niveleuse integrée au rouleau avec reglage indipendent
- Joint cardan avec limiteur à friction
- Prise de force arriere

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zwei-Gänge-Getriebe - Zapfwelle 1000 u/min
- Messerartige Klinge
- Verstellbarer und schwimmender Anbau
- In die Walze eingebaute Planierstange mit unabhängiger Einstellung
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Hinterzapfwelle

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	RK 300	RK 350	RK 400	RK 450
Cage Roller Ø480	**2.180 €**	**2.400 €**	**2.640 €**	**3.140 €**
Cage Roller Ø480-16	**2.640 €**	**2.860 €**	**3.100 €**	**3.600 €**
Maxi Spike Ø490	**4.170 €**	**4.595 €**	**4.950 €**	**5.300 €**
Packer Roller Ø480	**4.170 €**	**4.595 €**	**4.950 €**	**5.300 €**
Maxi Packer Roller Ø550	**4.670 €**	**5.550 €**	**5.915 €**	**6.485 €**
Rear Adjustable Clod Bar	**795 €**	**930 €**	**1.060 €**	**1.190 €**

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	**815 €**
Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted) Protection anti cailloux | Steinschutz	**130 €/m**
Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine	**1.525 €**
Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine	**3.700 €**
Predisposizione rullo posteriore | Rear roller Predisposition rouleau arriere | Entworfen für hintere Walzen	**1.210 €**
Giunto cardanico automatico Serie 8 | Kit Series 8 side pto shafts with auto reset cam system Joint cardan automatique Serie 8 | Automatische Gelenkwelle Serie 8	**730 €**
Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze	**1.210 €**

MP
500 | 600

Bully Line

MP 500 | 5000x1254x1570
MP 600 | 6000x1254x1270

Dimensioni totali
Overall dimension
Largeur hors tout
Außenabmessungen

MP 500 | 2400 Kg
MP 600 | 2800 Kg

Peso
Weight
Poids
Gewicht

IT

La serie MP é specifica per trattori da 160 a 250 CV con attacco di categoria 3 e ricopre larghezze di lavoro di 5 e 6 metri. Disponibile con rullo packer, a gabbia e a spuntoni, l'erpice MP si presta per lavorazioni in terreni molto ampi e difficili.

DOTAZIONI STANDARD

- Cardano serie 10 con limitatore di coppia a bullone, cardani laterali serie 8 con limitatore automatico
- Lame (spessore 12mm - lunghezza 300mm)
- Barra livellatrice
- Protezione CE
- Verniciatura a polvere
- Attacco Cat. 3
- Piastre laterali regolabili in altezza
- Riduttore con cambio velocita da 540, 750 e 1000 giri
- Attacchi inferiori terzo punto regolabili

EN

The MP power harrow range is specific for tractors with category 3 hitch from 160 hp to 250 HP and has a 5 and 6 mt working widths .It is available with packer roller, cage roller and spike roller. It is designed for heavy duty soil bed preparations in very wide areas.

STANDARD EQUIPMENT

- PTO shaft series 10 with shear bolt torque limiter, side pto shafts series 8 with automatic limiter
- Blades (thickness 12 mm - lenght 300 mm)
- Rear adjustable levelling bar
- CE safety guards
- Powder coated
- Three-points hitch Cat. 3
- Adjustable side plates
- Multi-speed gearbox with 540, 750 and 1000 rpm
- Adjustable lower hitch brackets

FR

La série MP pour tracteurs de 160 à 250 CV, attelage Cat. 3 offre largeurs de travail de 5 et 6 mt. Disponible avec rouleau packer, Rouleau barre et rouleau à dents. Le modèle MP est destiné aux exploitations de grandes tailles et difficiles.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cardan central série 10 avec limiteur de couple à boulon, cardans latéraux série 8 avec limiteur automatique
- Lames (Épaisseur 12 mm - Longueur 300 mm)
- Barre niveleuse
- Protection de sécurité CE
- Peinture en poudre
- Attelage cat. III
- Tôles latérales réglables en hauteur
- Boîte utilisable à 540, 750 et 1000 pdf
- Attelage 3 points réglables

DE

Die MP Kreiseleggen Serie ist für Traktoren mit 160 PS bis 250 PS Leistung geeignet und hat Kat. 3 Dreipunktbock. Die MP Modelle sind für Hochleistungsbodenbearbeitungen in sehr breiten Flächen ausgelegt.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Zentrale Gelenkwelle Serie 10 mit Scherbolzenüberl astkupplung, seitliche Gelenkwellen Serie 8 mit auto matischer Nockenschaltkupplung
- Messer (Dicke 12 mm - Länge 300 mm)
- Planierschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Kat. 3 Dreipunkbock
- Regelbare Seitenbleche
- Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540, 750 und 1000
- Verstellbare Unterlenkeranschlüsse

Kit idraulico regolazione laterale MP500
Side regulation hydraulic kit MP500
Kit hydraulique pour le reglage lateraux MP500
Seitliche hydraulische Ausstattung MP500

Cod.	Prezzo
6877	€ 2.221

Kit idraulico regolazione laterale MP600
Side regulation hydraulic kit MP600
Kit hydraulique pour le reglage lateraux MP600
Seitliche hydraulische Ausstattung MP600

Cod.	Prezzo
6878	€ 2.415

MP

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		MP 500	MP 600
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	5000x1254x1570	6000x1254x1270
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	5000	6000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	160 - 250	190 - 250
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 3	
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		20	24
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		40	48
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames | Messergröße	mm	Larghezza 300 mm - Spessore 12 mm | Length 300 mm - Thickness 12 mm Largeur 300 mm - Épaisseur 12 mm / Länge 300 mm - Dicke 12 mm	
Presa di forza / PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000 rpm	
Profondità massima di lavoro | Transmission type Profondeur de travail | Arbeitstiefe	cm	28	
Spessore vasca | Trough thickness Epaisseur du vasque | Badewanne Dicke	mm	6	
Spessore coperchio | Cover thickness Epaisseur couvercle | Hülledick	mm	5	
Diametro albero rotore |Rotor shaft diameter Diamètre arbre rotor | Rotorwelledurchmesser	mm	55	
Cuscinetti sferici superiori / Inferiori Upper Roulements à billes supér. et infér. | Oberes - Unteres Kugellager	-	6308 2RS - 6211 C3	
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	2400	2800
		€ 35.700	**€ 39.900**

Rullo Packer | Packer Roller
Rouleau Packer Packer Walze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
3200	MP 500 | 5000 mm	**€ 41.580**
3500	MP 600 | 6000 mm	**€ 46.148**

Rullo Gabbia | Cage Roller
Rouleau barre | Stabwalze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
2800	MP 500 | 5000 mm	**€ 41.580**
3250	MP 600 | 6000 mm	**€ 46.148**

Rullo Spuntoni | Spike Roller
Rouleau à dents | Zinkenwalze

Manuale | Manual | Manuel | Manuell

Kg	Mod.	Prezzo
2900	MP 500 | 5000 mm	**€ 40.373**
3350	MP 600 | 6000 mm	**€ 44.730**

PH

400 | 500 | 600

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		PH 400	PH 500	PH 600
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	4150x1450x1700	5150x1450x1700	6150x1450x1700
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	4000	5000	6000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	100 - 210		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III		
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		16	20	24
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		32	40	48
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames Messergröße	rpm	290x12		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000		
Profondità massima di lavoro | Max working depth Profondeur de travail max | Arbeitstiefe		250		
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	1850	1950	2150
		27.650 €	**30.500 €**	**32.050 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Riduttore a 1 velocità - P.D.F 1000 giri/min
- Riduttori laterali a 1 velocità
- Denti a coltello
- Attacchi regolabili e flottanti
- Rullo posteriore con regolazione a perni
- Barra livellatrice integrata al rullo con regolazione indipendente
- Giunti cardanici laterali Serie 8 con limitatore a bullone
- Giunto cardanico centrale Serie 9 con limitatore automatico
- Ancora rompitraccia centrale

EN

STANDARD EQUIPMENT

- 1 speed central gearbox @ 1000 rpm
- 1 speed side gearboxes
- Blades
- Floating and adjustable lower linkage
- Rear clod bar integrated in rear roller with separate adjustment
- Series 8 side pto shafts with shear bolt
- Series 9 pto shaft with auto reset cam system
- ce safety guads
- Central line eradicator

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à une vitesse - P.D.F 1000 tours/min
- Boitiers lateraux à une vitesse
- Dents à couteaux
- Attelage reglables et flottants
- Rouleau arriere regolation par axes
- Barre niveleuse integrée au rouleau avec reglage indipendent
- Joints cardan lateraux Série 8 avec limiteur à boulon
- Joint cardan centrale Série 9 avec limiteur automatique
- Lame effaceur de traces centrale

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Ein-Gang-Getriebe Zapfwelle 1000 u/min
- Seitliche Ein-Gang-Getriebe
- Messerartige Klinge
- Verstellbarer und schwimmender Anbau
- Hintere Walze mit Stiftverstellung
- In die Walze eingebaute Planierstange mit unabhängiger Einstellung
- Seitliche Gelenkwellen Serie 8 mit Scherbolzenkupplung
- Zentrale Gelenkwelle Serie 9 mit Rutschkupplung
- Zentraler Spurlockerer

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	PH 400	PH 500	PH 600
Cage Roller Ø480	**3.955 €**	**4.250 €**	**4.360 €**
Cage Roller Ø480-16	**4.700 €**	**4.980 €**	**5.285 €**
Maxi Spike Ø490	**7.450 €**	**7.760 €**	**8.340 €**
Packer Roller Ø480	**7.450 €**	**7.760 €**	**8.340 €**
Rear Adjustable Clod Bar	**1.060 €**	**1.330 €**	**1.590 €**

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	**1.880 €**
Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit	**495 €**
Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted) Protection anti cailloux | Steinschutz	**130 €/m**
Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine	**1.525 €**
Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine	**3.700 €**
Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze	**1.210 €**

SH

400 | 500 | 600 | 700

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		SH 400	SH 500	SH 600	SH 700
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	4150x1500x1700	5150x1500x1700	6150x1500x1700	8150x1500x1700
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	4000	5000	6000	8000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	150 - 350			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. III - IV			
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		16	20	24	32
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		32	40	48	64
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames Messergröße	rpm	320x15			
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000			
Profondità massima di lavoro | Max working depth Profondeur de travail max | Arbeitstiefe		280			
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	1950	2250	2380	3100
Prezzo lama standard | Price standard blades Prix lame standard | Standart kreiseleggenmesser Preis		**32.400 €**	**34.100 €**	**36.200 €**	**38.450 €**
Prezzo lama rapidi | Price quick fit blades Prix lame avec attache rapide | Schnellspannmesser Preis		**34.950 €**	**37.025 €**	**39.850 €**	**42.500 €**

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Riduttore a 1 velocità - P.D.F 1000 giri/min
- Riduttori laterali a 2 velocità
- Denti a coltello
- Attacchi regolabili e flottanti
- Rullo posteriore con regolazione a perni
- Barra livellatrice integrata al rullo con regolazione indipendente
- Giunti cardanici laterali Serie 8 con limitatore a bullone
- Giunto cardanico centrale Serie 9 con limitatore automatico
- Ancora rompitraccia centrale

EN

STANDARD EQUIPMENT

- 1 speed central gearbox @ 1000 rpm
- 2 speed side gearboxes
- Blades
- Floating and adjustable lower linkage
- Rear clod bar integrated in rear roller with separate adjustment
- Series 8 side pto shafts with shear bolt
- Series 9 pto shaft with auto reset cam system
- ce safety guads
- Central line eradicator

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier à une vitesse - P.D.F 1000 tours/min
- Boitiers lateraux à 2 vitesses
- Dents à couteaux
- Attelage reglables et flottants
- Rouleau arriere regolation par axes
- Barre niveleuse intégrée au rouleau avec reglage indipendent
- Joints cardan lateraux Série 8 avec limiteur à boulon
- Joint cardan centrale Série 9 avec limiteur automatique
- Lame effaceur de traces centrale

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Ein-Gang-Getriebe- Zapfwelle 1000 u/min
- Seitliche Zwei-Gänge-Getriebe
- Messer
- Verstellbarer und schwimmender Anbau
- Hintere Walze mit Stiftverstellung
- In die Walze eingebaute planierstange mit unabhängiger Einstellung
- Seitliche Gelenkwellen Serie 8 mit Scherbolzenkupplung
- Zentrale Gelenkwelle Serie 9 mit automatischem Begrenzer
- Zentraler Spurlockerer

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	SH 400	SH 500	SH 600	SH 700
Cage Roller Ø480	**3.950 €**	**4.250 €**	**4.350 €**	**4.800 €**
Cage Roller Ø480-16	**4.690 €**	**4.980 €**	**5.285 €**	**5.740 €**
Maxi Spike Ø490	**7.450 €**	**7.750 €**	**8.300 €**	**9.190 €**
Packer Roller Ø480	**7.450 €**	**7.750 €**	**8.300 €**	**9.190 €**
Maxi Packer Roller Ø550	**8.400 €**	**8.700 €**	**9.300 €**	**11.100 €**
Rear Adjustable Clod Bar	**1.060 €**	**1.300 €**	**1.590 €**	**1.850 €**

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	**1.880 €**
Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit	**495 €**
Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted) Protection anti cailloux | Steinschutz	**130 €/m**
Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine	**1.520 €**
Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine	**3.700 €**
Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze	**1.200 €**

RH

600 | 700 | 800

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		RH 600	RH 700	RH 800
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	6200x1850x1700	7200x1850x1700	8200x1850x1700
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	6000	7000	8000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	200 - 750		
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		Cat. III - IV		
N° di rotori | No. of rotors Nombre de rotors | Rotoren Anzhal		24	28	32
N° di denti | No. of blades Nombre de lames | Messeranzhal		48	56	64
Dimensione denti | Size of blades Dimensions lames Messergröße	rpm	320x18		
Presa di forza | PTO input speed Prise de force | Zapfwelle	rpm	1000		
Profondità massima di lavoro | Max working depth Profondeur de travail max | Arbeitstiefe		280		
Peso | Weight Poids | Gewicht	mm	4000	4700	5550
Prezzo lama standard | Price standard blades Prix lame standard | Standart kreiseleggenmesser Preis		51.000 €	53.500 €	58.250 €
Prezzo lama rapidi | Price quick fit blades Prix lame avec attache rapide | Schnellspannmesser Preis		54.500 €	57.500 €	62.000 €

IT

DOTAZIONI STANDARD

- Riduttore a 1 velocità - P.D.F 1000 giri/min
- Riduttori laterali a 2 velocità
- Denti a coltello
- Attacchi regolabili e flottanti
- Rullo posteriore con regolazione a perni
- Barra livellatrice integrata al rullo con regolazione indipendente
- Giunti cardanici laterali Serie 8 con limitatore a bullone
- Giunto cardanico centrale Serie 9 con limitatore automatico
- Ancora rompitraccia centrale

EN

STANDARD EQUIPMENT

- 1 speed central gearbox @ 1000 rpm
- 2 speed side gearboxes
- Blades
- Floating and adjustable lower linkage
- Rear clod bar integrated in rear roller with separate adjustment
- Series 8 side pto shafts with shear bolt
- Series 9 pto shaft with auto reset cam system
- CE safety guards
- Central line eradicator

FR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boitier a une vitesse - P.D.F 1000 tours/min
- Boitier lateraux à 2 vitesses
- Dents à couteaux
- Attelages reglables et flottants
- Rouleau arriere regolation par axes
- Barre niveleuse intégrée au rouleau avec réglage independent
- Joints cardan latéraux Série 8 avec limiteur à boulon
- Joint cardan centrale Série 9 avec limiteur automatique
- Lame effaceur de traces centrale

DE

SERIENAUSRÜSTUNG

- Ein-Gang-Getriebe- Zapfwelle 1000 u/min
- Seitliche Zwei-Gänge-Getriebe
- Messer
- Verstellbarer und schwimmender Anbau
- Hintere Walze mit Stiftverstellung
- In die Walze eingebaute Planierstange mit unabhängiger Einstellung
- Seitliche Gelenkwellen Serie 8 mit Scherbolzenkupplung
- Zentrale Gelenkwelle Serie 9 mit automatischem Begrenzer
- Zentraler Spurlockerer

RULLI DISPONIBILI | AVAILABLE ROLLERS | ROULEAUX DISPONIBLES | VERFÜGBARE WALZE

	RH 600	RH 700	RH 800
Cage Roller Ø480	4.350 €	4.800 €	5.250 €
Cage Roller Ø480-16	5.280 €	5.750 €	6.200 €
Maxi Spike Ø490	8.300 €	9.150 €	9.850 €
Packer Roller Ø480	8.300 €	9.150 €	9.850 €
Maxi Packer Roller Ø550	9.300 €	11.100 €	11.800 €
Rear Adjustable Clod Bar	1.590 €	1.850 €	2.100 €

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit	1.880 €
Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit	495 €
Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted) Protection anti cailloux | Steinschutz	130 €/m
Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine	1.500 €
Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine	3.700 €
Carrello ruote per trasporto stradale | Rear trolley for road transport Chariot à roues pour le transport routier | Rollwagen für den Straßentransport	5.600 €
Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze	1.200 €

LAVOR AZIONE PAS SIVA

Passive Soil Preparation | Travail du sol | Bodenbearbeitung

CONTINUO VIGNA

1250 | 1500 | 1750 | 2000

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		CONTINUO VIGNA 1250	CONTINUO VIGNA 1500	CONTINUO VIGNA 1750	CONTINUO VIGNA 2000
Dimensioni totali | Overall dimension Largeur hors tout | Außenabmessungen	mm	1550x2350x1500 mm	1850x2350x1500 mm	2100x2350x1500 mm	2350x2350x1500 mm
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	1250	1500	1750	2000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	60-90			
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 - CAT. 2			
N° di dischi | No. of disc Nombre de disques | Scheibenanzahl		10	12	14	16
Diametro dischi | Disc. diameter Diamétre de disque | Scheibendurchmesser	mm	560			
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	cm	12			
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	640	720	780	840
Prezzo macchina con rullo a gabbia (ø 500) Machine price with cage roller (ø 500) Prix de la machine avec rouleau barre (ø 500) Maschine Preis mit Stabwalze (ø 500)		**€ 8.925**	**€ 9.503**	**€ 9.975**	**€ 10.448**

IT

La gamma di erpici a dischi per filari CONTINUO è specifica per la lavorazione del terreno tra i filari di vigneti e frutteti. Si presta per l'estirpazione di erbe, l'interramento di residui colturali o post-potatura, arieggiare e per interrare concimi. L'ampia distanza tra le due dischiere (85 cm) evita l'accumulo di materiale, il terreno lavorato é contenuto dalla piastre laterali ed é appianato dal rullo posteriore regolabile idraulicamente. La macchina può essere sollevata in posizione verticale per poter affrontare le capezzagne più strette.

DOTAZIONI STANDARD

- Ancora frangizolle centrale frontale
- Rullo a gabbia con sollevamento idraulico
- Mozzi a tenuta stagna
- Piastre di contenimento laterali
- Sollevamento idraulico macchina verticale

EN

The range of disc harrows for CONTINUO is specific for the tillage between the rows of vineyards and orchards. It is suitable for eradicating herbs, burying crop or post-pruning residues , aerating and for burying fertilizers. The wide distance between the two discs rows (85 cm) avoids the accumulation of material, the soil is contained by the side plates and is flattened by the hydraulically adjustable rear roller. The machine can be hydraulically raised to a vertical position to be able to tackle the narrowest headlands.

STANDARD EQUIPMENT

- Frontal center-mounted tine
- Cage roller with hydraulic lift cylinder
- Long-life sealed hubs
- Containment side plates
- Machine vertical hydraulic lift

FR

La gamme de déchaumeurs à disques pour CONTINUO est spécifique au travail du sol entre les rangsde vignes et de vergers. Il convient à l'éradication des herbes, à l'enfouissement des résidus de récolte ou de post-taille, à l'aération et à l'enfouissement des engrais. La grande distance entre les deux rangées de disques (85 cm évite l'accumulation de matière, le sol est contenu par les plaques latérales et est aplati par le Hinterwalze à réglage hydraulique. La machine peut être relevée hydrauliquement en position verticale pour pouvoir s'attaquer au les promontoires les plus étroits.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Dent centrale frontale
- Rouleau cage avec vérin de levage hydraulique
- Moyeux scellés longue durée
- Plaques latérales de confinement
- Ascenseur hydraulique vertical de la machine

DE

Das Sortiment an Scheibeneggen für CONTINUO ist spezifisch für die Bodenbearbeitung zwischen den Reihenvon Weinbergen und Obstgärten. Es eignet sich zum Ausrotten von Kräutern, zum Vergraben von Ernterückständen oder nach dem Beschneiden von Rückständen, zum Belüften und zum Vergraben von Düngemitteln. Der große Abstand zwischen den beiden Scheibenreihen (85 cm vermeidet die Ansammlung von Material, der Boden wird von den Seitenplatten eingeschlossen und durch den hydraulisch einstellbaren Hinterwalze abgeflacht. Die Maschine kann hydraulisch in eine vertikale Position angehoben werden, um das Problem zu lösen engste Landzungen.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Frontal mittig montierter Zinken
- Käfigwalze mit hydraulischem Hubzylinder
- Langlebige, abgedichtete Naben
- Containment-Seitenplatten
- Vertikaler Hydrauliklift der Maschine

CONTINUO

2500 | 3000 | 4000 PT

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		CONTINUO 2500	CONTINUO 3000	CONTINUO 4000 PT
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2500	3000	4000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	60-90	90-130	100-130
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2 - CAT. 3		
N° di dischi | No. of disc Nombre de disques | Scheibenanzahl		20	24	32
Diametro dischi | Disc. diameter Diamétre de disque | Scheibendurchmesser	mm	560		
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	cm	12		
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	1030	1290	2880

Prezzo macchina con rullo a gabbia (ø 500) Machine price with cage roller (ø 500) Prix de la machine avec rouleau barre (ø 500) Maschine Preis mit Stabwalze (ø 500)	€ 13.493	€ 15.225	€ 41.475
Prezzo macchina con rullo packer (ø 500) Machine price with packer roller (ø 500) Prix de la machine avec Rouleau packer (ø 500) Maschine Preis mit Packerwalzen (ø 500)	€ 15.225	€ 17.325	€ 44.415
Prezzo macchina con rullo ad anelli a U o a T (ø 600) Machine price with U-shaped or T-shaped rings roller (ø 600) Prix de la machine avec rouleau à annulaire à T ou à U (ø 600) Maschine Preis mit U oder T Ringwalze (ø 600))	€ 16.590	€ 18.900	€ 47.040
Prezzo macchina con rullo ad anelloni (ø 600) Machine price with angle bar rings roller (ø 600) Prix de la machine avec rouleau à annulaire grand Maschine Preis mit grossen Ringwalze (ø 600))	€ 16.275	€ 18.375	€ 46.200

IT

Gli erpici a dischi compatti Cosmo per minima lavorazione sono la giusta scelta quando si tratta di dissodare e mescolare il terreno prima della semina. Adatto a terreni sodi, ripuntati o arati permette di gestire i residui colturali, stoppie e l'affinamento superficiale fino a 10-15 cm di profondità a una velocitá di 15 km/h senza intasamenti, garantendo i benefici agronomici incorporando i residui e ripristinando la struttura del suolo. Ulteriori opzioni di utilizzo sono l'interramento di paglia e stoppie di mais, il dissodamento di terreni coltivati a rotazione o a maggese, la preparazione del letto di semina e l'interramento del liquame.

DOTAZIONI STANDARD

- Attacco terzo punto Cat. 3
- Dischi dentati da 560 mm
  10 denti, spessore disco 4 mm
- Mozzi tenuta stagna con 2 cuscinetti
- Due file di dischi a distanza di 100 cm
- Ammortizzatore dischi "Silent Block"
- Rullo posteriore a scelta
- Regolazione rullo martinetti meccanici
- Piastre laterali di contenimento
- Verniciatura a polvere

EN

Cosmo disc harrows for minimum tillage are the right choice when it comes to tilling and mixing the soil before sowing. Suitable for hard, cultivated or plowed soils, it allows to manage crop residues, stubble and surface refinement up to 10-15 cm of depth at a speed of 15 km / h without clogging, ensuring the agronomic benefits by incorporating the residues and restoring the soil structure. Further use options are the burying of straw and corn stubble, the tillage of land cultivated in rotation or fallow, the preparation of the seed bed and the burying of the sewage.

STANDARD EQUIPMENT

- Cat. 3 hitch
- 560 mm toothed discs
  10 teeth, disc thickness 4 mm
- Long-life hubs with 2 bearings
- Two rows of discs at a distance of 100 cm
- "Silent Block" shock absorber on discs supports
- Mechanical jacks kit for roller
- Rear roller by request
- Side retention guards
- Powder coating

FR

Les déchaumeur à disques compactes Cosmo pour un travail du sol minimal sont le bon choix lorsqu'il s'agit de labourer et de mélanger le sol avant le semis. Adapté aux sols fermes ou labourés, il permet de gérer les résidus de culture, le chaume et le raffinage de surface jusqu'à 10-15 cm de profondeur à une vitesse de 15 km / h sans colmatage, garantissant les avantages agronomiques en incorporant les résidus et en restaurant la structure du sol. D'autres options d'utilisation sont l'enfouissement de la paille et du chaume de maïs, le travail du sol des terres cultivées en rotation ou en jachère, la préparation du lit de semences et l'enfouissement des eaux usées.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cat. 3
- Disques dentés de 560 mm
- Moyeus longue-durée
- Deux rangées de disques à une distance de 100 cm
- Amortisseurs de chocs en caoutchouc
- Plaques de confinement latérales
- Rouleau à cage 500 mm
- Revêtement en poudre

DE

Cosmo Kompaktscheibeneggen für minimale Bodenbearbeitung sind die richtige Entscheidung, wenn es darauf ankommt den Boden, vorher der Aussaat, zu bearbeiten und zu vermischen. Geeignet für feste oder gepflügte Böden, ermöglichen Sie die Beseitigung von Ernterückständen und Stoppeln und Oberflächenveredelung bis 10-15 cmTiefe bei einer ohne Verstopfungen Geschwindigkeit von 15 km/h , so das die agronomische Vorteile garantiert werden, die Rückstände einarbeiten werden und die Struktur des Bodens wiederherstellt werden kann.Weitere Nutzungsmöglichkeiten sind die Bestattung von Stroh und Maisstoppeln, die Bodenbearbeitung von Flächen, die durch Rotation oder Brache bewirtschaftet werden, die Saatbettbereitung und das Vergraben des Abwassers

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kat. 3
- 560 mm Zahnscheiben
- Langlebige Naben
- Zwei Scheibenreihen im Abstand von 100 cm
- Gummi-Stoßdämpfer
- Seitenschutzplatten
- 500 mm Stabwalze
- Pulverbeschichtung

CONTINUO

ACCESSORI | OPTIONAL | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Kit regolatore idraulico per rullo (regolazione profondità)
Hydraulic regulator kit for roller (depth adjustment)
Kit régulateur hydraulique pour rouleau (réglage de la profondeur)
Hydraulikreglersatz für Walze (Tiefenverstellung)

Mod.	Prezzo
2500-3000	**€ 679**

Kit luci | Lights
Lumières / Beleuchtung

Cod.	Prezzo
-	**€ 528**

CONTINUO 4000 PT | INCLUSO Carrello di traino con assale a due ruote da 400/60/15.5., kit sollevamento rulli idraulico, bandelle di contenimento laterali flottanti, kit luci. Ingombro macchina chiusa: 2.7 mt.

CONTINUO 4000 PT | INCLUDED Trailer with two wheels axle, hydraulic kit for rollers, floating side retention guards, lights kit. Machine width in close position: 2.7 mt.

CONTINUO 4000 PT | INCLUSO Caddie avec essieu à 2 roues de 400/60/15.5, kit relevage hyd. des rouleaux avec plaques de confinement mobiles, kit eclairage Gabarit de transport de la machine 2.7 mt.

CONTINUO 4000 PT | INCLUDED Anhänger mit Zweiradachse, Hydraulische Ausstattung für Walzen, schwimmende Seitensicherungen, Beleuchtung. Maschinenbreite in geschlossener Position: 2,7 mt

FILA

2500 | 3000 | 4000PT

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

		FILA 2500	FILA 3000	FILA 4000PT
Larghezza di lavoro | Tilling width Largeur de travail | Arbeitsbreite	mm	2500	3000	4000
CV consigliati | Tractor HP range CV recommandés | Traktorleistung PS	-	110-130	130-160	200-250
Tipologia attacco 3° punto | 3-point hitch type Attelage 3 points | Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 3		
N° denti | No. of teeth Nombre de dents | Anzahl der Zähne		9	11	14
Profondità max di lavoro | Max working depth Profondeur de travail | Arbeitstiefe	cm	35		
N° di dischi | No. of disc Nombre de disques | Scheibenanzahl		8	8	10
Peso | Weight Poids | Gewicht	Kg	1200	1500	4500

Prezzo macchina con rullo a gabbia (ø 500) Machine price with cage roller (ø 500) Prix de la machine avec rouleau barre (ø 500) Maschine Preis mit Stabwalze (ø 500)	€ 16.905	€ 20.475	€ 36.540
Prezzo macchina con rullo packer (ø 500) Machine price with packer roller (ø 500) Prix de la machine avec Rouleau packer (ø 500) Maschine Preis mit Packerwalzen (ø 500)	€ 20.213	€ 22.575	€ 39.375
Prezzo macchina con rullo ad anelli a U o a T (ø 600) Machine price with U-shaped or T-shaped rings roller (ø 600) Prix de la machine avec rouleau à annulaire à T ou à U (ø 600) Maschine Preis mit U oder T Ringwalze (ø 600))	€ 21.630	€ 24.360	€ 41.790
Prezzo macchina con rullo ad anelloni (ø 600) Machine price with angle bar rings roller (ø 600) Prix de la machine avec rouleau à annulaire grand Maschine Preis mit grossen Ringwalze (ø 600))	€ 21.420	€ 23.730	€ 41.475

IT

I coltivatori a denti Cosmo di minima lavorazione sono adatti tutto l'anno per operazioni di incorporazione, rimescolamento e interramento dei residui oltre alla rottura del suolo per un ottimo drenaggio e un'areazione efficace. Concepiti per lavorare ad alte velocitá (12 km/h) senza intasamenti grazie all'ampia luce libera da terra e alla spaziatura tra gli elementi di lavorazione, garantiscono la veloce preparazione del letto di semina estiva, l'affinamento del terreno in inverno e l'interramento autunnale dei residui post-raccolta. Sono composti da tre file di ancore sfasate per dissodare, due file di dischi per rimescolare e dal rullo posteriore per consolidare e livellare. Questo per preparare il terreno alla semina in un solo passaggio. Le ancore sono dotate di sistema a molle NON-STOP che permettono di lavorare su terreni sassosi.

DOTAZIONI STANDARD

- Attacco terzo punto Cat. 3
- Tre file di ancore con molle NON-STOP
- Una fila di dischi 510 mm con mozzi tenuta stagna a doppio cuscinetto. Spessore dischi 4 mm
- Rullo a scelta

EN

Cosmo cultivators of minimum soil processing are suitable all year round for incorporation, mixing and burying of residues in addition to breaking the soil for excellent drainage and effective aeration. Conceived to work at high speeds (12 km / h) without clogging thanks to the wide ground clearance and the spacing between the working elements, they guarantee the quick preparation of the summer seedbed, the refinement of the soil in winter and the autumn burying of post-harvest residues. They consist of three rows of phase-shifted shanks for tilling, two rows of discs for scrambling and a rear roller for consolidating and leveling. This is to prepare the soil for sowing in one step. The shanks are equipped with a NON-STOP spring system that allows you to work on stony soils.

STANDARD EQUIPMENT

- Cat. 3 hitch
- Three rows of anchors with NON-STOP springs
- One row of discs, diam. 510 mm, long life hubs with two bearings, 4 mm thickness
- Roller by request

FR

Les déchaumeur à dents Cosmo de traitement minimal conviennent toute l'année pour l'incorporation, le mélange et l'enfouissement des résidus en plus de briser le sol pour un excellent drainage et une aération efficace. Conçus pour travailler à grande vitesse (12 km/h) sans se boucher grâce à la large garde au sol et à l'espacement entre les éléments de travail, ils garantissent la préparation rapide du lit de semence d'été, le raffinement du sol en hiver et l'enfouissement d'automne de résidus après récolte. Ils se composent de trois rangées d'ancres déphasées pour le labour, de deux rangées de disques pour l'embrouillage et d'un rouleau arrière pour la consolidation et le nivellement. Il s'agit de préparer le sol pour le semis en une seule étape. Les ancres sont équipées d'un système de ressort NON-STOP qui vous permet de travailler sur des sols caillouteux.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cat. 3
- Trois rangées d'ancres avec ressorts NON-STOP
- Une rangée de disques de 560 mm avec moyeux longue durée
- Rouleau à cage 500 mm

DE

Cosmo-Grubber mit minimalem Verarbeitungsaufwand eignen sich das ganze Jahr über zum Einarbeiten, Mischen und Vergraben von Rückständen und zum Brechen des Bodens für eine hervorragende Drainage und effektive Belüftung. Konzipiert für das Arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten (12 km / h) ohne Verstopfung aufgrund der großen Bodenfreiheit und des Abstands zwischen den Arbeitselementen, garantieren sie die schnelle Vorbereitung des Sommer-Saatbettes, die Veredelung des Bodens im Winter und das Begraben im Herbst Rückstände nach der Ernte. Sie bestehen aus drei Reihen von phasenversetzten Ankern für die Bodenbearbeitung, zwei Reihen von Scheiben für das Scrambling und einer hinteren Walze zum Konsolidieren und Nivellieren. Dies dient dazu, den Boden in einem Schritt für die Aussaat vorzubereiten. Die Anker sind mit einem Non-Stop-Federsystem ausgestattet, mit dem Sie auf steinigen Böden arbeiten können.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Kat. 3
- Drei Ankerreihen mit NON-STOP-Federn
- Eine Reihe von 560 mm Scheiben mit langlebigen Naben
- 500 mm Stabwalze

FILA

ACCESSORI | OPTIONAL | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Kit regolatore idraulico per rullo (regolazione profondità)
Hydraulic regulator kit for roller (depth adjustment)
Kit régulateur hydraulique pour rouleau (réglage de la profondeur)
Hydraulikreglersatz für Walze (Tiefenverstellung)

Mod.	Prezzo
2500-3000	**€ 702**

Kit luci | Lights
Lumières / Beleuchtung

Cod.	Prezzo
-	**€ 528**

FILA 4000 PT | INCLUSO Carrello con ruote (400/60/15.5), kit idraulico regolazione rulli, kit luci.

FILA 4000 PT | INCLUDED Trailer with wheels (400/60/15.5), hydraulic kit for rollers, lights kit.

FILA 4000 PT | INCLUSO Caddie avec roues 400/60/15.5, Kit hyd. relevage rouleuaux. Kit de eclairage

FILA 4000 PT | INCLUDED Hydraulikreglersatz für Walze (Tiefenverstellung)

RICAMBI

Spare parts | Pièces de rechange | Ersatzteile

Mod	Desc	Man	Mec	Hyd	Code	Kg	€
UHH	**Rullo Packer** / Packer Roller ø515 mod. 250		★		23355	398	**€ 3.675**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515 mod. 300		★		23339	458	**€ 3.990**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515 mod. 250			★	23347	400	**€ 5.355**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515 mod. 300			★	23331	461	**€ 5.985**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540mod. 250		★		23359	259	**€ 2.940**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540 mod. 300		★		23343	291	**€ 3.308**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540mod. 250			★	23351	261	**€ 4.620**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540 mod. 300			★	23335	295	**€ 5.040**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 250		★		23369	268	**€ 2.730**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 300		★		23365	294	**€ 3.045**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 250			★	23367	270	**€ 4.463**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 300			★	23363	298	**€ 4.830**
SRPL SRP	**Rullo Packer** / Packer Roller ø450mod. 150	★			7445	165	**€ 1.890**
	Rullo Packer / Packer Roller ø450mod. 175	★			7446	180	**€ 2.048**
	Rullo Packer / Packer Roller ø450mod. 200	★			7447	196	**€ 2.205**
	Rullo Packer / Packer Roller ø450mod. 250	★			7234	234	**€ 2.520**
	Rullo Packer / Packer Roller ø450mod. 300	★			7235	272	**€ 2.730**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø500mod. 150	★			7172	78	**€ 1.260**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø450mod. 175	★			7175	85	**€ 1.344**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø450mod. 200	★			7178	92	**€ 1.418**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø450mod. 250	★			7212	108	**€ 1.680**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø450mod. 300	★			7187	124	**€ 1.890**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø400mod. 150	★			7195	88	**€ 966**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø400mod. 175	★			7206	95	**€ 1.050**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø400mod. 200	★			7197	102	**€ 1.208**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 250	★			7201	118	**€ 1.470**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø400mod. 300	★			7205	134	**€ 1.628**
M H	**Rullo Packer** / Packer Roller ø515mod. 250	★			6688	368	**€ 2.730**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515mod. 300	★			6687	428	**€ 2.993**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515mod. 400	★			6814	548	**€ 4.620**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515mod. 250		★		6696	398	**€ 3.308**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515mod. 300		★		6694	458	**€ 3.675**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515mod. 400		★		6820	578	**€ 4.620**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515mod. 250			★	6708	400	**€ 5.145**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515mod. 300			★	6706	461	**€ 5.460**
	Rullo Packer / Packer Roller ø515mod. 400			★	6826	583	**€ 7.560**

Mod	Desc	Man	Mec	Hyd	Code	Kg	€
M H	**Rullo Spuntoni** / Spike Roller ø540mod. 250	★			6689	229	**€ 1.995**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540 mod. 300	★			6621	261	**€ 2.205**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540 mod.400	★			6818	325	**€ 2.730**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540mod. 250		★		6700	259	**€ 2.625**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540 mod. 300		★		6698	291	**€ 2.835**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540 mod.400		★		6824	355	**€ 2.940**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540mod. 250			★	6712	261	**€ 4.515**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540 mod. 300			★	6710	294	**€ 4.725**
	Rullo Spuntoni / Spike Roller ø540 mod.400			★	6830	360	**€ 6.090**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 250	★			6691	238	**€ 1.680**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 300	★			6690	264	**€ 1.995**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 400	★			6816	316	**€ 2.100**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 250		★		6704	268	**€ 2.310**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 300		★		6702	294	**€ 2.468**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 400		★		6822	346	**€ 2.520**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 250			★	6716	270	**€ 4.200**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 300			★	6714	298	**€ 4.410**
	Rullo Gabbia / Cage Roller ø450mod. 400			★	6828	354	**€ 5.460**
	Kit meccanico / Mechanical kit				6772		**€ 903**
	Kit idraulico / Hydraulic kit (H250-H300)				6914		**€ 2.730**
	Kit idraulico / Hydraulic kit (H400)				6855		**€ 3.150**

Man. : Manuale | Manual | Manuel | Manuell
Mec. : Meccanico | Mechanical | Mécanique | Mechanisch
Hyd. : Idraulico | Hydraulic | Hydraulique | Hydraulisch

FMA				€
W36071		(140x135) (60x6) (ø12.5 - 35)	Curva I Curved Courbe I Gebogene	4.8
W36072		(140x135) (60x6) (ø12.5 - 35)		

UL				€
W14040		(158x115) (60x6) (ø12.5 - 42)	Curva I Curved Courbe I Gebogene	4.8
W14041		(158x115) (60x6) (ø12.5 - 42)		

UM				€
W1677		(178x118) (70x8) (ø12.5 - 44)	Curva I Curved Courbe I Gebogene	5.3
W1676		(178x118) (70x8) (ø12.5 - 44)		

UH - VL - VLS - VLSC				€
W3126		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)	Curva I Curved Courbe I Gebogene	5.8
W3127		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)		
W1372		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)	Squadro I Squadred Carré I Kariert	6.3
W1373		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)		

VH - VA - UHH				€
W23160		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)	Curva I Curved Courbe I Gebogene	9.5
W23159		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)		
W1374		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)	Squadro I Squadred Carré I Kariert	9.5
W3029		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)		
WZ012		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)	Lungo squadro Long squadred Long carré Lang kariert	10.5
WZ013		(175x133) (80x7) (ø14.5 - 57)		

FL				€
JEFR105.102B		45x5x45 (ø12.5)	Martello I Hammer Marteau I Schlegelhammer	10.5
JEFR105.102A		78x67 (ø12.5)	Coltello I Knife Couteau I Messer	3.7

FGH				€
JNBM 175.30		90X40 (ø16.5)	Martello I Hammer Marteau I Schlegelhammer	13.2

SRS				€
9218		ø12x36x60x492 80G (SRS120)	Catena I Chain Chaîne I Kette	23.7
9217		ø12x36x60x636 80G (SRS150)	Catena I Chain Chaîne I Kette	28.4
9216		ø12x36x60x780 80G (SRS180)	Catena I Chain Chaîne I Kette	33.6

FM-FMh				€
W17295		95x40 (ø16.5)	Martello I Hammer Marteau I Schlegelhammer	13.2
W17228		110x8x56 (ø16.5)	Coltello I Knife Couteau I Messer	5.8

BMF				€
W17330		118x40 (ø16.5)	Martello I Hammer Marteau I Schlegelhammer	14.2
WZ015		40x8 (ø16,50)	Coltello dritto I Straight knife Couteau droit I Gerades Messer	7.4
WZ016		40x8 (ø16,50)	Coltello curvo I Curved knife Couteau courbe I Gebogenes Messer	7.4

BPF				€
W17067		137x38 (ø20.5)	Martello I Hammer Marteau I Schlegelhammer	15.3
WZ018		40x8 (ø16,50)	Coltello dritto I Straight knife Couteau droit I Gerades Messer	8.4
WZ019		40x8 (ø16,50)	Coltello curvo I Curved knife Couteau courbe I Gebogenes Messer	8.4

BVF				€
W30323372		135x52 (ø21)	Martello I Hammer Marteau I Schlegelhammer	24

FRF				€
JAGL 165.39		88X44 (ø13)	Martello I Hammer Marteau I Schlegelhammer	12.1

BRF				€
WCBRF01		125X40 (ø18,50)	Martello I Hammer Marteau I Schlegelhammer	14.2

TSFH				€
W17808		155x110 (ø20.5)	Martello dentato I Toothed hammer Marteau denté I Zahnschlägel	17.9

SRPL - SRP				€
W7132		285x90x12 (ø17)	Dente fisso I Bolted blade Lame boulonnée I Schraubmesser	13.2
W7133		285x90x12 (ø17)		

M - H - MP				€
W6738		(300x12x100)	Dente fisso I Bolted blade Lame boulonnée I Schraubmesser	14.2
W6737		(300x12x100)		

RULLO PACKET

PACKER ROLLER I ROULEAU PACKER I PACKER WALZE



IT

Rullo utilizzato principalmente per
sminuzzare il terreno e le zolle in superficie consentendo un compattamento lieve perfetto per la semina. La pulizia del rullo é garantita da una barra raschiante. L'altezza di lavoro può essere regolata manualmente o tramite due martinetti meccanici o due cilindri idraulici. I denti triangolari del rullo consentono una continua rotazione del rullo anche in terreni molto umidi. É consigliato quando si combina l'erpice con la seminatrice.

EN

The packer roller is usually used to crumble the soil and its lcumps superficially allowing a soft compacting perfect for the eseding. The roller is equipped with a scraping bar to keep it clean. The working height is adjustable manually or with two mechanical jacks or with two hydraulic cylinders. The triangular shape of the roller's teeth grant a continuous rotation of the roller also in humid grounds. The packer roller is the right roller to use when the power harrow is combined with a seed drill.

FR

Le rouleau Packer est utilisé pour émietter le sol et briser les mottes de terre sur la surface pour obtenir un lit de semence fin. Le nettoyage est fait par une barre raclette. La hauteur de travail est réglée manuellement ou par vérins mécaniques ou deux cylindres hydrauliques. Les dents du rouleau, de forme triangulaire, permettent une bonne rotation même en condition humide. Il est conseillé avec un combiné semoir et herse rotative.

DE

Die Packerwalze wird in der Regel verwendet, um den Boden und Klumpen oberflächlich zu bröckeln und ermöglicht eine weiche Verdichtung perfekt für die Aussaat. Die Walze ist mit einem schabendem Stab ausgestattet um er sauber zu halten. Die Arbeitshöhe ist manuell oder mit zwei mechanischen Buchsen oder mit zwei Hydraulikzylindern einstellbar. Die dreieckige Form der Zähnen gewährt eine kontinuierliche Drehung der Walze auch in feuchten Gelände. Die Packerwalze ist die richtige Lösung wenn die Kreiselegge mit einer Sämaschine kombiniert wird.

RULLO GABBIA

CAGE ROLLER I ROULEAU BARRE I STABWALZE

IT

Rullo di peso relativamente leggero, consigliato per terreni poco umidi, ideale in fase di preparazione del letto di semina. L'altezza di lavoro può essere regolata manualmente o tramite due martinetti meccanici o due cilindri idraulici. Non consigliato quando la macchina é in combinata con la seminatrice.

EN

The cage roller is quite light and it is the right choice for the preparation of the seed bed in dry soils. The working height is adjustable manually or with two mechanical jacks or with two hydraulic cylinders. The cage roller is not suitable when the power harrow is combined with a seed drill

FR

Rouleau plus léger, idéal pour sols moins humides, favorise la préparation du lit de semences. Le nettoyage est fait par une barre raclette. La hauteur de travail est réglée manuellement ou par vérins mécaniques ou deux cylindres hydrauliques. Les dents du rouleau, de forme triangulaire, permettent une bonne rotation même en condition humide. Il n'est pas conseillé dans le cas d'un combiné avec semoir.

DE

Die Stabwalze ist ganz leicht und ist die richtige Wahl für die Vorbereitung des Saatbett in trockenen Böden. Die Arbeitshöhe ist manuell oder mit zwei mechanischen Buchsen oder mit zwei Hydraulikzylindern einstellbar. Die Korbrolle ist nicht geeignet wenn die Kreiselegge mit einer Sämaschine kombiniert wird.

RULLO SPUNTONI

SPIKE ROLLER I ROULEAU À DENTS I ZINKENWALZE

IT

Rullo composto da denti sagomati utile per terreni arati in profondità e bagnati. Non consigliato quando la macchina é in combinata con la seminatrice.

EN

This roller is made with long shaped spikes, suitable for deep-ploughed wet soils. The spike roller is not suitable when the power harrow is combined with a seed drill.

FR

Rouleau avec dents profilés idéal pour les sols mouillés et travaillés en profondeur. Il n'est pas conseillé dans le cas d'un combiné avec semoir.

DE

Diese Walze ist mit langen geformten Spitzen hergestellt und ist für tiefgepflügte nasse Böden geeignet. Die Zinkenwalze ist nicht geeignet wenn die Kreiselegge mit einer Sämaschine kombiniert wird.

RULLI ANELLI PER LAVORAZIONE PASSIVA

PASSIVE SOIL PREPARATION RING ROLLERS I ROULEAUX À ANNEAUX POUR LE TRAVAIL DU SOL PASSIF
RINGWALZE ZUR PASSIVE BODENBEARBEITUNG

RULLO AD ANELLI LEGGERI

Light rings roller I Rouleau à anneaux légers I Leichte ringe walze

Rullo composto da anelli in acciaio temprato, specifico per terreni duri, frantuma le zolle per facilitare l'infiltrazione nel terreno.

Roller composed of hardened steel rings, specific for hard soils, crushes the clods to facilitate infiltration into the soil.

Le rouleau composé d'anneaux en acier trempé, spécifique pour les sols durs, écrase les mottes pour faciliter l'infiltration dans le sol.

Eine Walze aus gehärteten Stahlringen, die speziell für harte Böden geeignet ist, zerkleinert die Klumpen, um das Eindringen in den Boden zu erleichtern.

RULLO AD ANELLI A "U" ed a "T"

"T" shaped or "U" shaped rings roller I Rouleau à anneaux "U" ed a "T" I "T" oder "U" ringe walze

Il rullo ad anelli con profilo a "T", crea delle strisce consolidate nel terreno ed é perfetto su superfici incrostate e impastate. Il rullo ad anelli con profilo a "U" é adatto in fase di pre-semina e di trinciatura. Gli anelli con questo profilo si riempiono di terreno evitando una compattazione eccessiva dell'impasto terroso. Il rullo include i raschiatori pulenti.

The ring roller with "T" profile creates solid strips in the ground and is perfect on encrusted and mixed surfaces. The "U" profile ring roller is suitable for pre-sowing and shredding phases. The rings with this profile fill with soil avoiding an excessive compaction of the earthy mixture. The roller includes the cleaning scrapers.

Le rouleau annulaire avec profil en «T» crée des bandes solides dans le sol et convient parfaitement aux surfaces incrustées et mixtes. Le rouleau annulaire profilé en «U» convient aux phases de pré-semis et de broyage. Les anneaux avec ce profil se remplissent de terre évitant un compactage excessif du mélange terreux. Le rouleau comprend les racleurs de nettoyage.

Die Ringwalze mit T-Profil erzeugt feste Streifen im Boden und eignet sich perfekt für verkrustete und gemischte Oberflächen. Die U-Profilringwalze eignet sich für Vorsaat- und Zerkleinerungsphasen. Die Ringe mit diesem Profil füllen sich mit Erde, wodurch eine übermäßige Verdichtung der erdigen Mischung vermieden wird. Die Walze enthält die Reinigungsschaber.



RULLO AD ANELLONI

Angle bar roller I Rouleau à anneaux grands I Winklige ringe walze

Rullo composto da anelli in acciaio temprato, specifico per terreni duri, frantuma le zolle per facilitare l'infiltrazione nel terreno.

Roller composed of hardened steel rings, specific for hard soils, crushes the clods to facilitate infiltration into the soil.

Le rouleau composé d'anneaux en acier trempé, spécifique pour les sols durs, écrase les mottes pour faciliter l'infiltration dans le sol.

Eine Walze aus gehärteten Stahlringen, die speziell für harte Böden geeignet ist, zerkleinert die Klumpen, um das Eindringen in den Boden zu erleichtern.

COSTI ITALIA TRASPORTO

ZONA 01 | ZONA 02 | ZONA 03 | ZONA 04



ZONA 01 — Piemonte | Valle D'Aosta | Liguria
Lombardia | Veneto | Trentino
Friuli Venezia Giulia

ZONA 02 — Emilia Romagna | Toscana | Lazio
Umbria | Marche | Molise | Abruzzo

ZONA 03 — Campania | Puglia
Basilicata | Calabria

ZONA 04 — Sicilia | Sardegna

	TRASPORTO PER MODELLI SERIE P / S
ZONA 01	€ 40
ZONA 02	€ 40
ZONA 03	€ 45
ZONA 04	€ 50

NB:
per le macchine con dimensione oltre i 240 cm di ingombro massimo, la tariffa è dedicata, da concordare al momento dell'inserimento dell'ordine da parte dell'azienda.

(*)
percentuale % riferita alla spesa del trasporto sul valore (netto concessionario).

SOCIAL

#agricosmo

cosmosrl.com

AGRICOSMO
AGRICULTURAL GROUP

REV. 05 | OTT.2023 | metodoadv.com

COSMO
ITALIAN FACTORY OF EXCELLENCE

Via Laghi di Avigliana 117 - 12022 - Busca (CN) - Italy
Phone +39 0171 946654 - Fax +39 0171 946723
imcosmo@cosmosrl.com